



# CNIST CN-6507

不干胶一体打印手持终端

5.5 吋高清全面屏 • 不干胶一体打印 • 安卓 8.1 系统



安卓



4G



WIFI



蓝牙



不干胶打印



一维条码



二维条码



PSAM



NFC



摄像头



GPS



# CN6507 产品参数

## 性能参数

| 四核      |                                  |
|---------|----------------------------------|
| CPU     | Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器 |
| RAM+ROM | 2GB+16GB，可升级 3GB+32GB            |
| 拓展内存    | Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB          |
| 操作系统    | Android 8.1                      |

## 数据通讯

|      |   |
|------|---|
| WLAN | 双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议 |
| WWAN | 2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）              |
|      | 3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）            |
|      | 4G：FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20             |

|      |  |
|------|--|
| 蓝牙   | 支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离 5-10 米 |
| GNSS | 支持 GPS,Galileo, Glonass, 北斗            |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 整机重量<br>整机尺寸<br>物理参数 | 177mm×72mm×23.7-48.8mm |
|----------------------|------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | TDD:B38/B39/B40/B41 |
|--|---------------------|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 显示屏 | 5.5 英寸 IPS 彩色显示屏，分辨率 720*1440 |
|-----|-------------------------------|

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控<br>屏幕有水或戴手套均可操作 |
|-----|--------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| 电池容量<br>可选充电式<br>聚合物电池（3.8V 5200mAh）可拆卸 |  |
|---|--|

|  |             |
|--|-------------|
|  | 待机时间>350 小时 |
|--|-------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <500g （取决于设备功能配置） |
|--|-------------------|

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 充电时间 3-4 小时，使用标配电源适配器和数据线 |
|--|---------------------------|

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 扩展卡槽 | PSAM x 2、Nano SIM 卡 x 1、TF 卡×1 |
|------|--------------------------------|

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Type-C USB x 1, 支持 OTG 功能 |
|--|---------------------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 传感器<br>键盘音频<br>通讯接口 | 扬声器(单声道)，麦克风，听筒 |
|---------------------|-----------------|

|  |            |
|--|------------|
|  | 工作时间>12 小时 |
|--|------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达 |
|--|------------------------|

| 语言/输入法 |  |
|--------|--|
|--------|--|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入, 支持软键盘 |
|-----|----------------------|

|    |  |
|----|--|
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、<br>马来西亚、新加坡等国家的语言包 |
|----|--|

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2 |
|--|-----------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 数据采集

| 条码采集（选配） |  |
|----------|--|
|----------|--|

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 二维扫描引擎 | 新大陆 EM3090 霍尼韦尔 N3603 霍尼韦尔 N6603 |
|--------|----------------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| 支持二维<br>条码类型 | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等. |
|--------------|---|

## 热敏不干胶打印机

|      |        |
|------|--------|
| 打印速度 | 70mm/s |
|------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| 打印点数 | 384dots |
|------|---------|

|       |      |
|-------|------|
| 打印纸宽度 | 58mm |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| 打印纸直径 | 35mm |
|-------|------|

|       |              |
|-------|--------------|
| 打印纸类型 | 支持不干胶打印、黑标打印 |
|-------|--------------|

## 摄像头

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 后置摄像头 | 1300W 像素高清摄像头，<br>支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
|-------|--------------------------------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| 前置摄像头 | 200W 像素彩色摄像头 |
|-------|--------------|

## NFC（选配）

|      |          |
|------|----------|
| 工作频率 | 13.56MHz |
|------|----------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 协议标准 | 支持 ISO14443A/B、15693 协议 |
|------|-------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| 读写距离 | 2cm-5cm |
|------|---------|

## 使用环境

|      |           |
|------|-----------|
| 工作温度 | -20℃至 55℃ |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 储存温度 | -40℃至 70℃ |
|------|-----------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) |
|------|------------------|

|      |   |
|------|---|
| 跌落规格 | 在操作温度范围内，6 面均能承受 1.2 米高度<br>30 次跌落到混泥土地面的冲击 |
|------|---|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 滚动测试 | 滚动连续 500 次 0.5m，6 个面接触面滚动后<br>依然稳定运行 |
|------|--------------------------------------|

|      |      |
|------|------|
| 防护等级 | IP54 |
|------|------|

## 配件

|    |                 |
|----|-----------------|
| 标配 | 适配器，数据线，保护膜，说明书 |
|----|-----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|