



<그림 28> 콘크리트 타설시 분산 타설 실시

- (7) 진동다짐 시 데크에 직접 접촉하게 되면 강판탈락과 균열을 야기하므로 가능한 데크에 직접 접촉되지 않도록 주의하여야 한다.
- (8) 콘크리트 타설 도중 작업자에 의하여 용접철망이 변형되지 않도록 유의하며 작업발판 등 콘크리트 타설에 필요한 시설을 사전에 설치하여야 한다.
- (9) 관리감독자는 해당 근로자에게 데크플레이트의 구조도면 및 조립도를 제시하고 올바른 작업방법 및 순서를 주지시켜야 한다.
- (10) 가설통로, 안전시설, 작업발판 등은 안전기준에 적합하게 설치하여야 한다. 또한 콘크리트 타설 전 가시설물의 설치상태를 점검하고 이상 발견 시에는 즉시 보수하여야 한다.
- (11) 작업자는 적절한 휴식시간으로 근골격계질환 예방을 위한 적절한 조치를 하여야 한다.

8.9 기타 안전조치사항

- (1) 그 밖의 데크플레이트 안전작업 사항 등에 대한 전반적인 내용은 KOSHA GUIDE C-23-2011(거푸집동바리 및 거푸집 안전설계 지침), KOSHA GUIDE C-51-2012(거푸집동바리 구조검토 및 설치 안전보건작업 지침), KOSHA GUIDE C-24-2011(단순 슬래브 콘크리트 타설 안전보건작업 지침), KOSHA GUIDE C-43-2012(콘크리트공사 안전보건작업 지침)에 따른다.