

(다) 굴착기계의 경우 붐, 암 등의 작업장치는 제한높이를 넘지 않도록 최대한 낮추고 버켓, 리퍼 등은 운반기계의 적재함 위에 고정한다.

(라) 적재된 기계는 브레이크와 잠금장치를 모두 걸고 엔진을 정지시킨 후 전원을 끄고, 주클러치를 넣은 위치에서 연료레버를 전폐위치에 둔다.

#### (4) 작업장치의 장착 및 취급의 경우 주의사항

(가) 해당작업에 능통하고 경험이 있는 책임자의 지휘하에 작업을 수행한다

(나) 정해진 순서에 따라 작업한다.

(다) 암, 붐 등이 하강하거나 전도되지 않도록 안전지주, 안전블럭 등을 사용한다.

(라) 중량이 큰 작업장치는 이동식크레인 등을 사용하여야 하며, 혹걸이 작업 등은 유자격자가 수행하도록 한다.

#### (5) 운반기계를 이동할 때에는 운반화물위에 사람이 올라타지 못하게 해야 한다.

## 5. 기초공사용 건설기계

### 5.1 일반안전사항

#### 5.1.1 공통사항

(1) 기초공사용 건설기계 사용시 당해 작업조건에 맞는 기계 및 부속시설의 배치, 작업 순서와 방법 등의 작업계획을 수립하여야 한다.

(2) 기초공사에 적합한 건설기계의 기종을 선정하여야 한다.

(3) 향타기 및 향발기를 선정할 경우에는 다음 사항을 검토하여야 한다.

(가) 말뚝의 종류 및 형상