

작업의 종류	대 책 기 준
기폭약포 장전 결선작업	<ul style="list-style-type: none"> • 갱내에서는 AN-FO의 부유분진이 제거된 후 기폭약 장전작업을 하여야 한다. • 기폭약 장전 결선작업을 행하는 때에는 작업전, 작업중 가끔 맨손을 접지하여 신체의 정전기를 제거하여야 한다. • 각선, 보조모선, 발파모선을 설치하거나 간추릴 때 훑지 않도록 하고 맨손으로 하여야 한다. • 장전봉은 목재 또는 반도체성을 사용하여야 한다. • 각선이나 보조모선 등의 결선위치에 나선부분이 없도록 하여야 한다.
잔류화약의 회수 작업	<ul style="list-style-type: none"> • 기폭약포 등을 회수하는 때에는 새로운 기폭약포를 장전해서 순폭시키거나 물로 녹여서 회수하여야 한다.
낙뢰의 대책	<ul style="list-style-type: none"> • 일기상황 파악을 철저히 하여야 한다. • 휴대라디오의 소리(잡음)로 낙뢰를 빨리 탐지하고 대피해야 한다. • 불가피하게 발파를 실시할 때에는 도화선 또는 도화선을 이용한 도폭선 발파를 하여야 한다.
강풍시 등의 대책	<ul style="list-style-type: none"> • 강풍으로 인해 정전기의 발생이 예상되는 경우 전기발파작업은 하지 않도록 하여야 한다.