

- (12) 트러스거더 적재 시 슬링(Sling)로프나 훅(Hook)이 부재 틈에 걸리지 않도록 받침목의 위치와 높이를 선정하여야 한다.
- (13) 트러스거더 하역 시 받침불량, 편심 등에 의한 유동이 있을 수 있으므로 인양물 하역 전 일단정지 후 인양물 받침상태 등을 확인하여야 한다.
- (14) 트러스거더 인양 시 이동식 크레인 지브의 경사각도를 고려한 최대허용하중을 준수하여야 한다.
- (15) 인양작업 시 크레인의 전도방지를 위하여 아웃트리거 설치상태를 점검하여야 한다.
- (16) 이동식 크레인의 후진 작업 시에는 유도자에 의해 작업해야 하며, 유도자는 운전자가 인식이 가능한 장소에서 유도하여야 한다.
- (17) 다음의 어느 하나에 해당하는 악천 후 시에는 작업을 중지하여야 한다.
(가) 풍속이 초당 10미터 이상의 경우
(나) 강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우
(다) 강설량이 시간당 1센티미터 이상인 경우
- (18) 크레인 운전자는 다음의 안전수칙을 준수하여야 한다.
(가) 크레인 사용은 지정된 운전원이 하여야 한다.
(나) 크레인 운전원의 개인보호구 및 장비는 무선조종기 조작장치와 간섭되지 않도록 유의하여야 한다.
(다) 크레인의 안전장치를 임의로 제거 또는 변경해서는 안된다.
(라) 크레인 사용시 급운전, 급정지, 급강하, 급상승을 하여서는 아니된다.
(마) 크레인의 정격 인양하중을 준수한다.