

(사) 타정 총 사용 시에는 철물의 두께 및 바탕면의 재질을 확인하고, 눈높이에서 수평이 유지된 상태에서 작업하여야 한다.

(아) 타정 총 등 화약을 사용하는 공구는 별도의 보관장소를 마련하고 보관하여야 한다.

6.4 천장재 부착작업

- (1) 천장재는 상, 하부를 구분하여 설치하여야 하며, 고정 전에 공구를 잡은 상태에서 한손으로 뒤집지 않도록 하여야 한다.
- (2) 나사못으로 천장재 고정 시에는 대각선으로 고정 후 나머지를 고정하여야 하며, 양손을 사용하여야 한다.
- (3) 타카 건 사용 시에는 사람을 향하지 않도록 주지시켜야하며, 이동시에는 잠금장치를 하여야 한다.
- (4) 공기압 타카 건 사용 시에는 공기압축기 등 압력용기 반입 전 이상여부를 확인하여야 한다.
- (5) 타카 건 사용 시에는 해당 제조사에서 정하는 메뉴얼을 숙지하고 정하는 바에 따라 작업하여야 한다.
- (6) 타카 건 사용 시에는 낙하격발안전장치, 방아쇠안전장치, 밀착압력장치 등을 확인하고 안전장치를 임의로 해제 하여서는 아니 된다



밀착압력장치



1차 방아쇠

<그림 6> 타카 건 안전장치