부록: 참고자료

1. 비계의 조립형 계단 설치기준 (출처 : BS EN 12811-1 : 2003)

*명칭: 1. 발판

2. 계단참


*기준(단위 : cm)

1) 발판높이 : 17.5≤u≤22.5

2) 겹침 : -2.5≤a≤5.5

3) 발판너비

| 구분 | A형 | B형 |
|----|---------------------|--------|
| S | $12.5 \le s < 16.5$ | 16.5≤s |
| g | $15.0 \le g < 17.5$ | 17.5≤g |



2. 기계 · 탱크 · 설비의 내·외부 계단이나 마루 · 난간 · 피트에 연결된 고정 계단의 설치기준 (출처 : OSHA 1910.24(e) Angle of stairway rise)

| 경사각 | 발판 높이(cm) | 발판 너비(cm) |
|--------|-----------|-----------|
| 30°35' | 16.51 | 27.94 |
| 32°08' | 17.15 | 27.31 |
| 33°41' | 17.78 | 26.67 |
| 35°16' | 18.42 | 26.04 |
| 36°52' | 19.05 | 25.40 |
| 38°29' | 19.69 | 24.77 |
| 40°08' | 20.32 | 24.13 |
| 41°44' | 20.96 | 23.50 |
| 43°22' | 20.59 | 22.86 |
| 45°00' | 22.23 | 22.23 |
| 46°38' | 22.86 | 21.59 |
| 48°16' | 23.50 | 20.96 |
| 49°54' | 24.13 | 20.32 |