



<그림 10> 발끝막이 설치 예

- (6) 작업발판 설치는 하부발판에서 수직재, 수평재 및 안전난간을 설치 완료 후에 상부 발판을 설치하여야 한다. 또한 하부에서 발판 설치 완료 후에 안전대 부착설비를 설치하여 안전대를 착용 후 순차적으로 상부의 수직재, 수평재, 안전난간을 설치한 후에 설치하여야 한다.
- (7) 각 단 작업발판 사이에는 근로자들의 안전한 통행을 위하여 제품의 사양에 적합한 가설계단을 <그림 11>과 같이 설치하여야 하며, 건물외주(4면)길이 50미터이내마다 가설계단을 1개소씩 추가 설치하고 계단의 측면에는 안전난간을 설치하여야 한다.



<그림 11> 가설계단 설치 예

- (8) 자재에 의한 떨어짐으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 다음 사항을 준수하여 <그림 12>와 같이 낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하고 외부에는 수직보호망을 설치하여야 한다. 수직보호망은 난연성 또는 방염 가공한 합성섬유의 망을 사용하여야 한다.

(가) 낙하물 방지망 및 방호선반 설치기준