

- (마) 부하 및 주행속도를 줄이는 경우
- (바) 방향 전환 시
- (사) 고속선회 또는 암반과 점토 위에서의 급선회 시
- (아) 내리막 경사면에서 방향전환 할 때
- (자) 기계 작업범위 내의 근로자 출입
- (차) 주행 중 상부몸체의 선회
- (카) 기계가 전선 밑을 통과할 경우
- (타) 급하강 시 방향 전환
- (파) 장애물을 넘어갈 때
- (하) 연약지반 통과 시
- (거) 경사면에서 잠시 정지할 때

(2) 향타기, 항발기 작업종료 후 정차 시에는 다음 각 호의 점검·확인사항을 체크리스트[<부록 표 11>의 (2)]로 만들어 작업계획서에 포함한다.

- (가) 정차장소
- (나) 경사면에 세울 경우
- (다) 잠금장치
- (라) 엔진 정지 중

(3) 향타기, 항발기 수송 시에는 다음 각 호의 점검·확인사항을 체크리스트[<부록 표 11>의 (3)]로 만들어 작업계획서에 포함한다.

- (가) 기계를 수송할 경우 일반적인 주의사항
- (나) 운반기계에 건설기계를 적재할 경우 주의사항
- (다) 운반기계에 적재한 후 주의사항
- (라) 작업장치의 장착 및 취급의 경우 주의사항

## 5.8 향타기, 항발기의 위험방지에 관한 일반사항

향타기, 항발기 사용 작업 전에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제207조(조립시 점검)에서 제221조(가스배관 등의 손상방지)에 따라 점검하고, 필요시 수리·교체후 그 결과를 작업계획서의 특기사항에 기록한다.