
KOSHA GUIDE C - 25 - 2018

6.3 이동식 비계용 난간틀

1) 도식



[그림18] 난간틀

2) 점검기준

점검부위		점검항목		점검 종류		점검	ᇜ고고	
				일상	정기	방법	폐기기준	비고
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림		0		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비 가 불가능한 것	
		용접부 균열, 부식		0		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능 한 것[균열이 있는 것]	
		콘크리트 등의 부착물		0		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	지주재	구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품		균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹패임		0	0	육안 계측	움푹패임이 현저하여 4.0mm 이상으로 정비가 불가능 한 것	
		구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	난간재 및 가새재	균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹패임		0		육안	움푹패임이 현저하여 교정이 불가능한 것	
		구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	발끝 막이판	균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹패임		0		육안	움푹패임이 현저하여 정비가 불가능한 것	
3. 성능기준		난간틀	변위량	0	0	성능시험	변위량이 100mm를 초과하는 것	방호장치
			최대 하중	0	0	성능시험	최대하중에 파괴되는 것	의무안전 인증고시
4. 안전인증 및 자율안전확인의 표시		"안", [@s		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거 나 망실되어 확인이 불가능한 것	
		안전인증 및 자 율안전확인 번 호 등 법에서 정한 식별표시		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	