

- (5) 벽체, 천장 작업 시 이동식 비계를 사용하는 경우에는 작업발판을 설치하고 안전난간 등 떨어짐(추락)방지 시설을 설치하여야 하며 바퀴고정장치, 아웃트리거, 승강용사다리 등을 설치하여야 한다.



<그림 4> 이동식 비계

- (6) 작업 전에 근로자 이동통로, 자재보관장소 및 운반통로를 확보하여야 하며, 작업 중 자재에 걸려 넘어지지 않도록 정리·정돈하여야 한다.
- (7) 전기기계·기구 사용 시 누전, 합선, 과부하 등에 의한 감전 및 화재 등으로 인한 재해를 예방하기 위하여 사용 전에 점검하여야 한다.
- (8) 핸드그라인더, 조명 등 전기기계·기구 사용 시, 접지가 되어 있는 분전반의 누전차단기를 통하여 전원을 인출하여야 한다.



<그림 5> 가설 분전반

- (9) 핸드그라인더 및 절단기 커버 등의 방호장치를 점검하여야 한다.
- (10) 고속절단기 사용 시 안전덮개 설치 및 불티 비산방지 조치를 하여야 한다.
- (11) 안전모, 안전대, 보안면, 방진마스크 등 보호구를 착용하여야 한다.
- (12) 자재운반 작업 시에는 근골격계 질환예방을 위한 무게의 적정성이 유지(남자 20~30kgf, 여자 10~15kgf이하)되어야 하며, 5kgf이상의 자재를 들어서 운반하는 경우 취급 물품에 대하여 작업근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 사전에 안전교육을 실시하여야 한다.
- (13) 작업높이에 따라 적합한 작업발판을 사용하여야 한다.