

- (9) 지정된 제한속도를 준수하여야 한다.
- (10) 승차석 이외의 위치에 근로자가 탑승하지 않아야 한다.
- (11) 운전석 이탈시 원동기를 정지시키고 브레이크를 작동시키는 등 이탈방지조치 하여야 하며 버켓, 리퍼 등 작업 장치를 지면에 내려 놓아야 한다.
- (12) 운전석 내부를 청결히 하고 오르내리는 발판 및 손잡이는 항상 깨끗하게 하여미끄러지지 않도록 하여야 한다.
- (13) 모든 건설기계는 기계마다 장비일보에 작업명, 기계 조종원, 작업시간, 정비항목 및 정비회사명, 급유사항, 고장 및 이상유무 등 기계의 이력을 모두 기록하여야 한다.

#### 4.1.2 사용전 확인사항

- (1) 건설기계의 운전자는 엔진 시동 전에 다음 사항을 확인하여야 한다.
  - (가) 누수, 누유의 흔적 및 유압장치의 작동여부
  - (나) 무한궤도, 타이어, 기계장치 등의 이상 유무
  - (다) 근로자나 장애물 유무 등 작업장 주변 상황
  - (라) 변속레버의 중립위치 여부
  - (마) 주클러치 레버의 중립위치 여부
  - (바) 감압레버는 감압위치에 놓여 있는가 확인
  - (사) 연료레버는 저속회전 위치(1/4-1/2 정도)에 놓여 있는가 확인
  - (아) 주차용 브레이크 레버의 주차위치 여부 및 브레이크의 작동 여부
  - (자) 연결차량의 연결상태 및 분리방지장치의 확인