KOSHA GUIDE C - 25 - 2018

2) 점검기준

점검부위		점검항목		점검 종류		점검	피기기조	
				일상	정기	방법	폐기기준	비고
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림		0		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비 가 불가능한 것	
		용접부 균열, 부 식		0		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가 능한 것[균열이 있는 것]	
		콘크리트 등의 부착물		0		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비 가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품	가새재	구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹패임		0	0	육안 또는 계측	움푹패임이 불량하여 3.0mm이상으로 정비가 불가능한 것	
		핀구멍의 변형		0		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	결합부 및 결합핀	구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		결합핀 이탈		0		육안	이탈이 현저하여 정비가 불가능한 것	
3. 성능기준		단일 가새	압축 하중	0	0	성능시험	다음 강도 미만인 것 [길이(mm) 성능(kN) 1,500미만 15 미마인 것 1,500이상 2,400미만 12 미만인 것 2,400이상 8 미만인 것	KS F 8022
			인장 하중	0	0	성능시험	인장강도가 15kN 미만인 것	
		교차 가새	압축 하중	0	0	성능시험	압축강도가 15kN 미만인 것	
4. 안전인증 및 자율안전확인의 표시		"안", [ⓒs		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없 거나 망실되어 확인이 불가능한 것	
		안전인증 및 자 율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시가 없거나 망실되 어 확인이 불가능한 것	