

(다) 하부 고임목 설치

- (6) 콘크리트 펌프카를 이용하여 콘크리트를 타설시 타설 위치 및 붐대의 적정 각도를 사전에 검토하여야 한다.
- (7) 콘크리트 펌프카를 이용하여 콘크리트를 타설시 배관단부에 부착된 호스를 직접 잡고 움직여서는 안되며, 이동을 위한 안내줄(Guy rope)을 사용하여야 한다.
- (8) 콘크리트 타설 및 다짐 시 진동다짐기(Vibrator)가 거푸집 및 철근에 직접 닿지 않도록 주의하여야 한다.
- (9) 진동다짐기의 감전방지를 위해 접지 및 누전차단기가 설치된 분전반의 전원을 사용하고, 작업전선도 피복손상 유무를 확인하며, 사용후에는 분해해서 깨끗하게 청소하여야 한다.

9.4 거푸집 해체

- (1) 거푸집의 해체는 원칙적으로 설치의 역순으로 순차적으로 실시하여야 한다.
- (2) 거푸집 해체 작업장 주위에는 관계자외 근로자의 출입을 금지하여야 한다.
- (3) 강풍, 폭우, 폭설 등 악천 후 시에는 해체작업을 중지하여야 한다.
- (4) 해체된 거푸집 기타 각목 등을 올리거나 내릴 때에는 달줄 또는 달포대 등을 사용하여야 한다.
- (5) 해체된 거푸집 또는 각목 등에 박혀 있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거하여야 하고, 재사용 가능한 것과 보수하여야 할 것들을 선별, 분리하여 적치하고 정리정돈을 하여야 한다.
- (6) 고소에서 해체작업을 할 때에는 반드시 안전대를 착용하여야 한다.
- (7) 가능한 상·하에서 동시 작업이 되지 않도록 주의하여야 한다.