## KOSHA GUIDE C - 49 - 2012

- (하) "추락방지대"라 함은 신체의 추락을 방지하기 위해 자동잠김장치를 갖추고 죔줄과 수직 구명줄에 연결된 금속장치를 말한다.
- (거) "안전블록"이라 함은 안전그네와 연결하여 추락발생시 추락을 억제할 수 있는 자동잠김장치가 갖추어져 있고 죔줄이 자동적으로 수축되는 금속장 치를 말한다.
- (너) "수직구명줄"이라 함은 로우프 또는 레일등과 같은 유연하거나 단단한 고 정줄로서 추락발생시 추락을 저지시키는 추락방지대를 지탱해 주는 줄 모 양의 부품을 말한다.
- (더) "충격흡수장치"라 함은 추락시 신체에 가해지는 충격하중을 완화시키는 기능을 갖는 죔줄 또는 수직구명줄에 연결되는 부품을 말한다.
- (2) 이 지침에서 사용하는 용어는 이 지침에서 정하는 것과 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 의한다.

## 4. 안전대의 종류 및 명칭

4.1 안전대의 종류

안전대의 종류는 <표 1> 및 <그림 1>과 같다.

<표 1> 안전대의 종류

종 류	등급	사 용 구 분
벨트식(B식), 안전그네식(H식)	1종	U자걸이 전용
	2종	1개걸이 전용
	3종	1개걸이 U자걸이 공용
	4종	안전블록
	5종	추락방지대