

(바) “재사용”이란 한 번 이상 사용한 것과 한 번도 사용하지 신품이라도 1년 이상 보관된 것을 말한다.

(2) 그 밖의 용어의 뜻은 이 지침에서 규정하는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 파이프 서포트 동바리 안전작업 절차

파이프 서포트 동바리 작업은 <그림 1>과 같이 작업절차를 준수하여야 한다.

작업절차	준수사항
안전 작업계획	5.1 일반안전 준수사항
↓	
동바리 조립 작업	5.2 동바리 조립작업 준수사항
↓	
콘크리트 타설작업	5.3 콘크리트 타설작업 준수사항
↓	
동바리 해체 작업	5.4 동바리 해체 작업 준수사항
↓	
동바리 재설치	5.5 동바리 재설치 작업 준수사항

<그림 1>파이프 서포트 동바리 안전작업절차

5. 파이프 서포트 동바리 조립·해체 안전작업

5.1 일반안전사항

(1) 파이프 서포트 동바리 재료는 고용노동부고시 제2020-33호(방호장치 안전인증 고시)에 적합한 것을 사용하여야 한다.

(2) 재사용하는 파이프 서포트 동바리는 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)에 적합한 것을 사용하여야 한다.