## KOSHA GUIDE

C - 06 - 2015

- (1) 바탕 만들기 등 작업
- (가) 모르타르 바탕
- (나) 콘크리트 바탕 및 기타 바탕 콘크리트 타설면, 콘크리트 블록면, 경량기포 콘크리트면, 시멘트 압출 성형판 등을 바탕으로 사용
- (다) 바탕처리(물 축이기 및 청소)
- (라) 타일나누기
- (2) 바탕처리 작업 시 안전조치 사항
- (가) 작업 중 물고임에 의한 미끄럼을 예방하기 위해 적정 기울기를 유지한다.
- (나) 타일나누기 작업 및 수직·수평을 유지하기 위하여 설치하는 실의 고정 못은 실의 장력에 의해 빠지지 않도록 견고히 고정하고, 작업자는 보 안경 등 개인보호구를 착용하여야 한다.
- (다) 규준타일 붙이기 작업 시 시멘트의 수축량 크기 증가로 타일이 떨어져 하부 근로자를 타격할 우려가 높으므로 시멘트 뿌리는 것을 금지하여야 한다.
- (라) 벽체 타일 바탕 만들기 및 타일나누기 작업 시에는 추락재해 예방을 위하여 작업여건과 진행공종에 부합하는 작업발판을 설치하여 작업공간 을 확보하여야 한다.

## 5.4 타일가공 작업

- (1) 타일가공 공구
- (가) 집게
- (나) 타일컷터
- (다) 핸드그라인더
- (라) 핸드드릴 등