

(사) 작업장소를 이동할 때에는 장애물, 연약지반, 지면요철 등 이동장소의 상황을 잘 확인하고 향타기를 최하위까지 내리고 나서 이동하여야 한다. 횡 이동의 경우 지주가 전도되지 않도록 주의하여야 한다.

(아) 와이어로프의 손상유무를 수시로 점검하여야 한다.

(자) 지반의 침하가 일어난 경우에는 지주를 후퇴시키고 깔판 등으로 보강 하여야 한다.

(차) 붐, 와이어로프 등이 장애물이나 고압선에 접촉되지 않도록 주의 하여야 한다.

(카) 인접 건물, 부근의 통행자 등에 기름, 배기가스 등이 비산하여 피해를 주지 않도록 하여야 한다.

(타) 인접건물과 그 주위에 소음, 진동 등의 영향을 조사하고 방진, 방음 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(파) 권상장치의 드럼에 권상용 와이어로프가 꼬인 때에는 와이어로프에 하중을 걸지 않도록 한다.

(하) 향타기 또는 향발기의 권상장치에 하중을 건채로 정차해 둘 때는 썰기장치 또는 브레이크를 사용하여 확실하게 정지시켜 두어야 하며, 하중을 건 상태에서 운전자가 운전위치를 이탈하여서는 아니된다.

(거) 운전 중 향타기 및 향발기의 권상용 와이어로프의 부근에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다.

(너) 말뚝을 뽑을 때에는 향발기의 붐을 60도 이내로 하고, 말뚝을 뽑을 수 없을 때에는 말뚝을 뽑는 인발장치를 따로 보강해야 한다.

(2) 천공작업시 일반적인 유의사항

(가) 슬라임 처리를 위한 투기장을 확보하고 정화설비를 갖추어야 한다.

(나) 공벽의 붕괴를 방지하기 위해 안정액 사용시 0.2 kg/cm²이상의 정수압으로 안정시키고 회수 관리를 철저히 하여 토양오염을 방지하여야 한다.