KOSHA GUIDE C - 25 - 2018

2) 점검기준

점검부위		점검항목		종류	점검	폐기기준	비고
			일상	정기	방법		
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림	0		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		용접부, 부식	0		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가 능한 것[균열이 있는 것]	
		콘크리트 등의 부착물	0		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비 가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품	수평재	구부러짐	0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열	0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹패임	0	0	육안 또는 계측	움푹패임이 불량하여 3.0mm이상으로 정비가 불가능한 것	
		핀구멍의 변형	0		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	결합부 및 결합핀	구부러짐	0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열	0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		결합핀 이탈	0		육안	이탈이 현저하여 정비가 불가능한 것	
3. 성능기준		휨 하중	0	0	성능시험	다음 휨강도 미만인 것 길이(mm) 성능(kN) 600미만 10 600이상 900미만 8 900이상 1,200미만 6 1,200이상 1,500미만 5 1,500이상 1,800미만 4 1,800이상 3	방호장치 의무안전 인증고시
		결합부 전단하중	0	0	성능시험	전단강도가 6kN 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
4. 안전인증 및 자율안전확인의 표시		"안", [ⓒs	0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없 거나 망실되어 확인이 불가능한 것	
		안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에 서 정한 식별 표시	0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시가 없거나 망실되 어 확인이 불가능한 것	