

서 운반하는 경우 취급물품에 대하여 작업근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 하여야 한다.

(2) 작업발판 설치 및 사용시에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 작업발판 설치 시에는 KOSHA GUIDE C-8-2010(작업발판 설치 및 사용 안전 지침)의 규정에 따른다.

(나) 작업발판 설치 전 작업장소는 정리정돈하여야 한다. 자재 정리정돈 시에는 합판, 석고보드, M-BAR 철물 등은 난간 또는 가시철물에 기대어 세워두지 않아야 하며, 긴면이 바닥과 접하도록 하여 받침목을 대고 바닥에 넓혀 적재하여야 한다.

(3) 앵커, 행거, 달대, M-BAR 등 경량철골천장틀 설치작업 시에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 천장 먹놓기 작업 시에는 이동식비계 등을 사용하고, 사다리를 사용하여서는 안된다.

(나) 철물작업 시 손의 베임 등을 방지하기 위하여 장갑을 착용하여야 한다.

(다) 경량철골 천장틀 설치 시에는 천장 높이가 높은 경우에는 비계 등을 조립하여 작업발판을 설치하여야 하며 작업발판 위에 말비계, 사다리 등을 설치하여 작업하여서는 안된다.

(라) 전동드릴 사용시에는 드릴비트의 용도 및 드릴비트가 빠지지 않도록 작업 전 확인하여야 한다.

(마) 앵커 설치를 위한 드릴작업 등 상향 작업시에는 보안경과 안전모를 항상 착용하여야 한다.

(바) 절단기 사용시에는 숫돌의 최고 사용회전속도 초과 사용을 금지하고, 방호장치의 부착을 확인하여야 하며, 화재예방을 위하여 불티 비산방지설비와 소화기를 비치하여야 한다.