



ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลุกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย**
เลือกได้
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลุก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

สกาอรัตน์ 

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง TYPE "M"



รายการประกอบแบบทั่วไป

- โครงสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตั้งแต่วานรอก , เสา , คาน , พื้นชั้นล่าง - บน เป็นพื้น - สำเร็จรูป บางส่วนหล่อในที่ ขนาด และ รายละเอียด ตามแบบวิศวกรรม
- เสาชั้นบน 2 ชั้น ใช้คอนกรีตอัดแรง รูปตัว I - 18 X 18 ซม. ยาว 16 ม. กรณีบ้านเกิน 2 ชั้น จะใช้เสาเข็มตาม - การคำนวณของวิศวกร
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาฉันทันลม TOA 2 ชั้น พร้อมเคลือบผิวพิเศษอีก 1 ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER สีส้มมาตรฐานบริษัท หรือ เทียนดำ
- ผนังทั่วไปก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ยาววันสเปกซ์ ทำผิวพิเศษตามระบุในแบบ
- ฝ้าเพดานภายใน และ ฝ้าชั้นบน ยาววัน 9 มม. ฝ้าชั้นล่าง ยาววัน 2.50 เมตร
- ภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม. , ห้องน้ำ ฝ้าฉาบเรียบ ยาววัน 9 มม. วางบนโครงคร่าว T - BAR
- บันไดโครงสร้างไม้จริง สู้ตึงบันได , ลูกนอนบันไดไม้จริง , เสา , ราวกั้นบันได , ลูกกรงบันไดสีไม้
- สีที่ใช้ SUPERCOAT ผลของ ICI หรือ เทียนดำ
- การป้องกันปลวก ใช้น้ำยาเคมีฝังลงดิน และทาน้ำยากันปลวกบนเนื้อโครงคร่าวด้วยไม้

รายการประกอบแบบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์

สัญลักษณ์	ความหมาย
N	ทิศเหนือ
	1 , 2 , 3 , 4 ชื่อรูปด้านกำหนดจากแปลน
A	A หมายถึง ชื่อรูปด้าน
A	A หมายถึง ชื่อแบบขยาย
A	A หมายถึง ชื่อรูปตัด
A	A หมายถึง แนวสกรระจากศูนย์กลาง
+0000 , -0000	+0000 มีค่ายกได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด , -0000 มีค่าขอยได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด
B	B หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
B	B หมายถึง ระยะความยาวจากผนังถึงผนัง
A	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมนอก
A	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมใน
①	1 หมายถึง รหัสประตู
①	1 หมายถึง รหัสหน้าต่าง
①	1 หมายถึง หมายเลขผนัง
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน
GB	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว ตามแบบระบุ
	ผนังบนโครงคร่าวไม้จริง กรุฉนวนตามแบบระบุ
	ดิน
	คอนกรีต
	ทรายอัดแน่น
	หินกาบ
	ปูนฉาบเรียบ
	ฉาบปูนชะร่อง
	ฉาบปูนเรียบ

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]


โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ส.ท.อ.ร.ท.

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด







โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



แปลนหลังคา

มาตราส่วน


1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โชม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ -
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "M"



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

รายการไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด - ยี่ห้อ - รุ่น
	แผงควบคุมไฟฟ้า	Square-D ขนาด 15 Amp. แบบกล่องเหล็กพร้อม circuit Breaker 7 ชุด
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม ๑๔" ตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W. แบบกลมลงสีขาว
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม ๑๘" หลอดไส้หลอด 60 W.
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสี ขนาด 1 x 20 W. แลงสีขาว
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสี ขนาด 1 x 40 W. แลงสีขาว
	ไฟโคมแขวนเพดาน	โคมไฟแก้ววงรี ๑๒" หลอดหลอด 60 W.
	ไฟตั้งโต๊ะ	โคมไฟตั้งโต๊ะ 60 W. แบบเหลี่ยม
	สวิทช์ไฟฟ้า	Single way ชนิดฉนวนกันไฟของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง	Two way ชนิดฉนวนกันไฟของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฉนวนกันไฟแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 200 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งจากวงกบ 100 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฉนวนกันไฟแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 1000 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งจากวงกบ 100 มม.
	ปลั๊กสายอากาศ TV.	ใช้สายอากาศ TV. C-5 โดยเดินสายไปยังห้องน้ำขึ้นบนแล้วที่สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	โทรทัศน์	เดินสายตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยเดินสายไปยังห้องน้ำขึ้นบนแล้วที่สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	สวิทช์แอร์	ตำแหน่งตามแบบ
	แสดงการเดินสายแบบ-	สายไฟใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
	เดินลอย	เดินลอยยึดด้วยสายรัดเข็มขัดระยะห่าง 100 มม. โดย
		- สายไฟสำหรับ สวิทช์ไฟ ที่ใช้ไฟ ขนาด 1.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ ปลั๊กไฟ ที่ใช้ไฟ ขนาด 2.5 มม. ² (แบบมีสายดิน)
		- สายไฟสำหรับ แอร์ ที่ใช้ไฟ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ไฟ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สำหรับสายเมนใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
		ขนาด 16.00 มม. ² ต่อห่างจากชายคาน้ำขึ้น 16000 มม.

- หมายเหตุ :
- ให้เดินสายดินตามระเบียบของทางไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
 - ราคาบ้านเกิน 3,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 30 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน
 - ตู้แบบลู่วิ่ง ๒ ช่อง
 - ราคาบ้านเกิน 5,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 50 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไฟฟ้า

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง.

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ผังสถาปัตยกรรมชั้นล่าง

มาตราส่วน

1 : 75




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1 : 75

อัฒจันทร์, ค้างค้ำ, ผนัง, ผนัง, ผนัง, ผนัง
ผนัง, ผนัง, ผนัง, ผนัง
ผนัง, ผนัง, ผนัง, ผนัง


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



แปลนขยายบ้านได้ชั้นล่าง

มาตรา ๑๖


1 : 50



แปลนขยายบ้านได้ชั้นบน

มาตรา ๑๖

1 : 50



รูปตัดขยายบ้านไค

มาตราล่วน

1 : 25



โครงการ
แบบบ้านยิม

ตาม
ม.ร.ว. สุขุม

ผู้ว่าราชการ
โดยสำนัก
กรุงเทพ

ได้รับความ
บริษัท
(ประเทศ

GLASS BLOCK กว้าง 2 ก้อน สูง 1 ก้อน
ติดตั้งจากพื้นได้ GLASS BLOCK
2050 mm. ขึ้นไป



ยาขอบหน้าต่าง 100 มม. (+500)
บริเวณหรือปากห้องน้ำ

ก๊อกลานเครื่องล้างหน้า ขนาด
600 X 900 มม. หน้า 100 มม.
TOP ปูกระเบื้อง COTTO ขนาด 12" X 12"
หรือยางล้างหน้า, กระเบื้อง มาตรฐาน
TYPE "S"

แปลนขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 50


- หมายเหตุ : ลูกบันไดเบอร์ ⑧ อยู่ใต้ลูกบันไดเบอร์ ④



แปลนขยายห้องน้ำ 1

มาตราส่วน 1 : 50

- หมายเหตุ : ลูกบันไดเบอร์ ⑧ อยู่ใต้ลูกบันไดเบอร์ ④






โครงการ
แบบบ้านยิมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โชม
(ประเทศไทย) จำกัด




1



2



3



4

แบบขยายประตู
มาตราส่วน 1 : 50



* หมายเหตุ : กระจกประตูทั้งหมด เป็นกระจกใสเข้ม
ตามใบ บบ. 1/8



โครงการ
แบบบ้านยิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



▽ ระดับพื้นชานพักบันได +2125

แบบขยายหน้าต่าง
มาตราส่วน 1 : 50

หมายเหตุ : กระจกหน้าต่างทั้งหมด เป็นกระจกใสเข้ม
ตามใบ ป.บ. V8


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ เข็ม I 0.18x0.18x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) จำนวน = 12 ต้น

F1 = 8 หลุม = 8 ต้น

F2 = 2 หลุม = 4 ต้น

เข็ม I 0.22x0.22x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) F1A = 6 หลุม = 6 ต้น

ผังโครงสร้างฐานราก

มาตราส่วน 1:75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไโฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

LAND CONSTRUCTION



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ผังโครงสร้างชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

RECEIVED




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไชย
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด







โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. ชูชีพพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




PLAN F1A




PLAN F1




PLAN F2



SECTION F1A 1:20



SECTION F1 1:20



SECTION F2 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด







FOR COMMENT



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2	 0.15 0.15 4-DB12 ∩ RB6@0.15	 0.15 0.15 4-DB12 ∩ RB6@0.15
FLOOR 1	 0.20 0.20 4-DB12 ∩ RB6@0.15	 0.20 0.20 4-DB16 ∩ RB6@0.15
FOOTING	 0.20 0.20 4-DB12 ∩ RB6@0.15	 0.20 0.20 4-DB12 4-DB16 ∩ RB6@0.15
	C1	C2

SECTION COLUMN 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไชน
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION




SECTION 1-1


B1



B0




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION



SECTION 1-1

B4



SECTION 2-2





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด





SECTION 1-1

B5




SECTION 2-2




SECTION 1-1


B6



SECTION 2-2




B8A




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1



LONG SECTION

B3'



SECTION 1-1


FOR CONSULT




โครงการ
แบบบ้านอิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




S0




S1




S1a




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 4
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน)




SECTION - 3
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)



SECTION - 5
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน)



แบบขยายจุดที่มีหลังคาครอบล่างติดผนัง



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

1000 000 000 000




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ PLANK เท TOPPING หนา 5 ซม. ความหนารวม 10 ซม.
รับน.นปลอดภัยได้ 150 กก./ตรม. เสริมลวด PC.WIRES Ø4 มม.



ขยายพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ (PLANK)

ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)

สำหรับพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.

N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
4	504											
5		532	464	400	350	300						
6							318	274				
7									305	300		
8											300	250

- หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว
- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร
- N = จำนวนลวดอัดแรง ขนาด Ø 4 มม.
- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร

FOR CONTRACT




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




การทำปีกค.ส.ล.ชนผนัง 1:10




แบบขยายการทำตะเข็บราง 1:10



การทำปีกค.ส.ล.ชนผนัง 1:10



การทำปีกค.ส.ล.ชนผนัง 1:10



การทำปีกค.ส.ล.ชนผนัง 1:10


แบบขยายการทำตะเข็บราง, ปีกค.ส.ล. 1:10




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



SECTION 1:20



PLAN 1:20

AQUA-PAC(AP-1600)

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR OFFICIAL USE