

Kinetic Transition Atlas: drie-lagen architectuur

Fixed-grid hardware $\rightarrow$ bestuurbare transitie-dynamiek $\rightarrow$ auditbare operating modes

KTA-grondwet: data eerst, interpretatie daarna

LAAG 3 Audit & Registry

*De stille rechter
stabiel & onveranderd*

Auditdata

tests, win-rates, bootstrap CI
Pareto-frontier, artifact hygiene

Δ_{CB} $CI_{95\%}$ edge_hit

registry: raw / normalized / calibrated

constraints

metrics

LAAG 2 Transition Motor

*De regisseur
dynamische Hamiltonian control*

$$H(\theta) = H_0 + \sum_k \theta_k V_k$$

knobs: coupling, detuning, boundary control

Objective

detector — noise-action
leakage — control cost

θ controls

grid data

LAAG 1 Fysiek Grid

*Het fundament
fixed-grid topologie*

$G = (V, E)$, E blijft vast
geen nieuwe edges, geen layoutmutatie

Hardwaredata

waveguides, detector channels
 W_{eff} , γ_{eff} , actuator bounds

feedback: read $\uparrow$ tune $\uparrow$ audit

Invariant: KTA verandert niet het fysieke grid; KTA stuurt de effectieve Hamiltoniaan van het grid.