

Package ‘RVignetteExample’

December 27, 2013

Title Minimal Example of a Package Nonstandard Vignette

Description Minimal example of a legal R vignette using devtools and knitr's code-behind

Version 0.1

Date 2013-12-27

URL <https://github.com/wibeasley/RVignetteExample>

Depends R (>= 3.0.0)

Imports devtools,knitr,testit

License GPL (>= 2)

LazyData true

VignetteBuilder knitr

R topics documented:

ComplicatedFunction	1
RVignetteExample	2
Index	3

ComplicatedFunction	<i>A function that pretends to be complicated</i>
---------------------	---

Description

This function's real purpose is to act like a complicated operation that justifies that the package's vignette not be run every time the package is built. The vignette code should be run only on the developer's computer

Usage

```
ComplicatedFunction(operationDurationInSeconds = 5)
```

Arguments

`operationDurationInSeconds`

The number of seconds the operations requires to complete. numeric.

Value

Returns a random character value that is 10 lowercase letters long.

Examples

```
require(RVignetteExample)
ComplicatedFunction(operationDurationInSeconds=2)
```

RVignetteExample

RVignetteExample

Description

RVignetteExample

Index

ComplicatedFunction, [1](#)

RVignetteExample, [2](#)

RVignetteExample-package
 (RVignetteExample), [2](#)