	_			
nr zamówienia PL	pierwsza wersja:14-12-2017, 9:3			
Klient	Bartoli ta wersja:18-12-2017, 11:2			
Adres dostawy do klienta	Terni			
VIN	from ZB3M31230CC066828 to ZB3M31230CC066836			
Termin (tydzień)	8			
lość	9			
Marka	Viberti			
Kategoria	NS3P30-IT (20 and 30)			
Гур	NS3P30-IT			
Producent osi	SAF Disc	pełne błotniki		TAK
Zacisk hamulców	Knorr	uchwyt promowe		TAK
Opcje	NS3P30-IT z podestem	pierwsza oś podnoszona (sterowana z kabiny)		NIE
CTL .	TAK	Podnoszona 1. i 3. oś (sterowanie z kabiny)		NIE
Nominalna wysokość siodła	1150	Hubodometer, licznik kilometrów		TAK
faktyczna wysokość siodła)	1150	Chlapacz za każdym kołem		NIE
ozmiar opony	385/65/R22,5	światła		Europoint II
Coła*	6x other, 6x steel rims	opony z Polski		TAK
Oś skrętna	NIE	felgi z Polski		TAK
Гур osi	BI9-22S01 lO37/2500 33 2040-1300 CD (Integral, SAF brake callipers/zaciskie hamulcowe)	gniazda przyłączeniowe		2x 7pin + 1x 15 pin
Nr rys. podwozia	Q152-K033060	Kolor ramy		KTL + 7021- gray
Vr QAD	K033060	Kolor zderzaka i profilu lamp		Standard RAL 9003
nogi podporowe/długość ącznika/stopa/pozycja/dystans do ziemi	L500S850/1450/S/middle/255	Kolor piasty		orginalny
Nyposażenie 1	skrzunka narzędziowa Jbz700 (W314289)+kosz na koło zapasowe (W015165 for ET-120 or W185514 for ET-0)	Kolor odboi bocznych		Standard (aluminum)
Vyposażenie 2	ADR: gaśnica, skrzynka na gaśnice na nodze (W983059), tabliczka ADR, przewód uziemiający (m07050305)	informacje o standardowym wyposażeniu		system hamulcowy Wabco, zbiorniki aluminiowe (w sumie 160 litrów)
Vyposażenie 3	Oznaczenia limitu prędkości 70 i 80 na tyle (K033319)			
Czujniki zużycia klocków namulcowych	czujniki zurzycia klocków hamulcowych K178000 (3424203300 HALDEX +WABCO wire 449 816 030 0)			
Opis niestandardu	pneus Dayton			
or logistics/Indeksy magazy	nowe			
axle type	BI9-22S01 IO37/2500 33 2040-1300 CD (Integral, SAF brake callipers/zaciskie hamulcowe)		M010100010214, 2x M010100010215	
	brake pad wear sensors K178000 (3424203300 HALDEX +WABCO wire 449 816 030 0)		K178000	