

Nr zlecenia (v4)	540 KM		
Numero ordine PL	QS0018		pierwsza wersja:8-11-2017, 11:36
Cliente	STOCK		ta wersja:3-01-2018, 12:40
Indirizzo di consegna al cliente	Tocco		w produkcji:14-11-2017, 10:10
VIN	ZB3M31245CC066740		KONFIGURATOR:G30115040-IT_FLAT
Fessura di produzione (settimana)	3		
Unità	1		
Marca	Viberti		
Categoria	Container flat - with 30 central(8 cross beams)		
Typ	NS3P40-IT Flat		
produttore di assi	SAF Disc	Sensori di usura del freno	brake pad wear sensors K178000 (3424203300 HALDEX +WABCO wire 449 816 030 0)
Calliper	Haldex	full mudguards	Si
opzioni	first lift axle, with platform	anelli di traghetti	Si
KTL	Si	1 ° asse sollevato (sterzo da cabina)	Si
Nominale ralla	1150	1 ° e 3 ° asse sollevato (direzione dalla cabina)	NON
(vero ralla)	1150	Hubodometer	NON
dimensioni della ruota	385/65/R22,5	Antispray on all mudguards	NON
ruote	6x BRIDGESTONE R168, 6x steel rims	Luci	Europoint II
asse sterzante	NON	pneumatico dalla Polonia	NON
tipo asse	BI9-22S IU30/2505 33 2040-1300 (Integral, Haldex brake callipers/zaciskie hamulcowe)	cerchi da Polonia	NON
Telaio PDM disegno	P173-K058780	Presa di corrente elettrica	2x 7pin + 1x 15 pin
QAD NR	K058809	colore del telaio	KTL + 7021- gray
gambe di atterraggio / lunghezza / piede / posizione / terreno dis.	L500S750/1450/S/-/290	Profilo del paraurti posteriore, colore del profilo di fissaggio chiaro	Standard RAL 9003
accessorio, scatole e supporti ruota, 1	toolbox Jbz700 (W973797) assembled on rear	Colore del mozzo della ruota	Originale
accessorio, scatole e supporti ruota, 2	wheel basket (W015165 for ET-120 or W185514 for ET-0)	Colore del mozzo della ruota	Standard (aluminum)
accessory 1	ADR: extinguisher, extinguisher toolbox on landing leg(W983059), ADR plate, grounding strap (m07050305), assembly one wedge on mail beam (W100067) becouse of extinguisher box	informazioni sulla configurazione standard	brake system is Wabco, aluminium air tanks (160 litre total), Speed limits 70 and 80 on the rear (K033319)
accessory 2	document box (m18020202_01) not assembled		
Descrizione non standard			