nr zamówienia PL	WR2111 pierwsza wersja:19-07-2017, 10:5				
(lient	ta wersja:21-07-2017, 9:				
dres dostawy do klienta	Tocco w produkcji:24-07-2017, 12: KONFIGURATOR:G051145PKJ				
'IN	ZB3M300010Y066499				
ermin (tydzień)	37				
ość	1				
larka	Viberti				
ategoria	NS3K/KB/KO M2-IT (107mm neck)				
•					
yp	NS3KM2-IT				
roducent osi	SAF Disc	pełne bło	otniki	TAK	
pcje	przystosowane pod długą skrzynie na palety(np. 32 long, o długości max 3555), kurtyna	uchwyt p	oromowe	TAK	
/p nadwozia	kurtyna	uchwyty mocowania ładunku wewnątrz naczepy		NIE	
awiasy pod burty	NIE	pierwsza oś podnoszona (sterowana z kabiny)		TAK	
niazda pod słupy Hestal	TAK	Podnoszona 1. i 3. oś (sterowanie z kabiny)		NIE	
ługa skrzynia na palety	TAK		meter, licznik kilometrów	NIE	
niazda na słupy 80x80	brak	Chlapaca	z za każdym kołem	NIE	
ominalna wysokość siodła	1150	światła	,	Europoint II	
aktyczna wysokość siodła)	1145	opony z	Polski	NIE	
zmiar opony	385/65/R22,5	felgi z Po		NIE	
oła*	6x BRIDGESTONE R164, 6x steel rims	-	przyłączeniowe	2x 7pin + 1x 15 pin	
ś skrętna yp osi	NIE BI9-22S IU30/2505 33 2040-1300 (Integral, Haldex brake	Kolor ramy Kolor zderzaka i profilu lamp		KTL + 7021- gray Standard RAL 9003	
,,,	callipers/zaciskie hamulcowe)				
r rys. podwozia	P211-K030400	Kolor piasty		orginalny	
r QAD	K030400	Kolor odboi bocznych		Standard (aluminum)	
osz na deski	brak	Kolor przednich słupków		Standard RAL9006	
adwozie wg rys.	P070-K032180-Viberti- podnoszony do załadunku_K	Kolor tylnych słupków		Standard RAL9006	
ysokość wewnętrzna	2700	Kolor przedniej ściany		Standard RAL9006	
eski stelaża	4 rzędy desek alu. 100mm (1 przypodłogowy + 3 na sekcje)	Kolor tylnych drzwi		orginalny	
ogi podporowe/długość ącznika/stopa/pozycja/dystans lo ziemi	L500S750/1450/S/up/215	Hestal		orginalny	
vyposażenie, skrzynki i nocowanie kół, 1	Skrzynka narzędziowa Jbz700 (W191948) + Kosz na koło zapasowe (W015165 for ET-120 lub W185514 for ET-0)	indeks plandeki		brak	
vyposażenie, skrzynki i nocowanie kół, 2	ADR:gaśnica; skrzynka na gaśnicę na nodze podporowej(W983059); tablica ADR; pasek uziemiający (m07050305); z powodu skrzynki na gaśnicę na nodze podporowej montować kliny na belce (2x W100067)	kolor plandeki		domyślny	
yposażenie, inne,1	brak	plandeka	a z grafiką	NIE	
yyposażenie, odboje boczne	Odbój boczny aluminiowy długi, do ramy przystosowanej pod długą skrzynię na palety (O204-K032615)	grafika na tylnych drzwiach		NIE	
Vyposażenie 1	Pojemnik na dokumenty Pommier 3805130, kupowany i montowany przez IR	informacje o standardowym wyposażeniu		system hamulcowy Wabco, aluminiowe zbiorniki na powietrze (160I), obrzeża boczne z safty lockiem	
Zujniki zużycia klocków amulcowych	czujniki zurzycia klocków hamulcowych K178000 (3424203300 HALDEX +WABCO wire 449 816 030 0)			,	
ylny odbój	Odbój Rollstop W184261				
pis niestandardu	Odboj Nolistop WIOTZOI				
	nowe				
or logistics/Indeksy magazyı	iowe .				
xle type	BI9-22S IU30/2505 33 2040-1300 (Integral, Haldex brake callipers/zaciskie hamulcowe)		M010100010104, 2x M010100010105		
pper structure according to rawing:	P070-K032180-Viberti-lift to load_K		oil pomp with tubes and fitting kit for chassis only M09090103_01 M09090104		
ccessory 1	Pommier document box 3805130, bought and assembled	30, bought and assembled by IR		M1802020201	
brake pad wear sensors K178000 (3424203300 HALDEX +			V170000		
Break pad wear sensors	wire 449 816 030 0)		K178000		

KONFIGURATOR: G051145PKJ-IT