Numero ordine PL			pierwsza wersja:6-12-2017, 12
Cliente	Commerciale Veicoli		ta wersja:6-12-2017, 12
ndirizzo di consegna al cliente	Tocco		KONFIGURATOR:G30115030
/IN	ZB3M31230CC066816 - ZB3M31230CC066817		KOM IGOKATOK.GSG113030
Fessura di produzione			
settimana)	5		
Inità	2		
larca	Viberti		
ategoria	NS3P30-IT (20 and 30)		
ур	NS3P30-IT		
roduttore di assi	SAF Disc	Sensori di usura del freno	NON
Calliper	Knorr	full mudguards	Si
pzioni	NS3P30-IT with rear platform	anelli di traghetti	Si
TL	Si	1 ° asse sollevato (sterzo da cabina)	NON
ominale ralla	1150	1 ° e 3 ° asse sollevato (direzione dalla cabina)	NON
vero ralla)	1150	Hubodometer	NON
imensioni della ruota	385/65/R22,5	Antispray on all mudguards	NON
uote	6x BRIDGESTONE R168, 6x steel rims	Luci	Europoint II
sse sterzante	Si	pneumatico dalla Polonia	Si
ipo asse	BILL9-22S01 IO37/2500 33 2040-1300 CD (Integral, SAF brake callipers/zaciskie hamulcowe)	cerchi da Polonia	Si
elaio PDM disegno	Q152-K033320	Presa di corrente elettrica	2x 7pin + 1x 15 pin
AD NR	K033320	colore del telaio	KTL + 7021- gray
teering axle crossbeam	2 291 0449 00	Profilo del paraurti posteriore, colore del profilo di fissaggio chiaro	Standard RAL 9003
ambe di atterraggio / lunghezza piede / posizione / terreno dis.	L500S850/1450/S/middle/255	Colore del mozzo della ruota	Orginale
ccessory 1	toolbox Jbz700 (W314289)+wheel basket (W015165 for ET- 120 or W185514 for ET-0)	Colore del mozzo della ruota	Standard (aluminum)
ccessory 2	ADR:extinguisher; extinguisher toolbox (W983059); ADR plate; grounding strap (m07050305)	informazioni sulla configurazione standard	brake system is Wabco, aluminium air tanks (160 litre total)
ccessory 3	Speed limits 70 and 80 on the rear (K033319)		