岩土工程详细勘察任务书

建设单位	环江信陆房地产开发有限公司	工程名称	阳光幸福里	接受委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

勘察技术要求	1.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 版）； 2.《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）； 3.《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）2024版； 4.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）； 5.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）； 6.《土工试验方法标准》（GB /T50123-2019）； 7.《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）； 8.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）； 9.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）； 10.《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）； 11.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021） 12.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021） 13.《膨胀土地区建筑技术规范》（DB45/T 396-2022） 14.《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)； 15.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）； 16.《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T 45-066-2018）； 17.《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）； 18.《工程地质手册》（第五版）； 19.《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）； 20.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部第 37 号令）。 21.现行国家及地方相关法律法规、手册。	要求提交勘察资料内容	（1）收集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度及地基允许变形等资料； （2）查明不良地质作用（如岩溶、土洞等）的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议； （3）查明场地范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力； （4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； （5）查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度； （6）判定水和土对建筑材料的腐蚀性； （7）提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，测量场地岩土层的剪切波速，划分场地土类型和场地类别，评价场地土层液化情况，对场地地震效应、地震安全性作出评价； （8）对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础型式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议；

编号	建（构）筑物名称	总图编号	±0.00M绝对标高(m)	层数（地面以上）	建筑物高度(米)	建构筑物安全等级	结构类型	对沉降敏感程度	地基允许变形量(mm)	建（构）筑物基础				备注
										形状	材料	基底深度	荷载	
1	1-1#住宅	1-1#	208.55	25	80	丙	剪力墙	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	6	待定	详细勘察
2	1-2#住宅	1-2#	208.55	25	80	丙	剪力墙	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	6	待定	
3	2-1#住宅	2-1#	208.55	25	80	丙	剪力墙	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	6	待定	
4	2-2#住宅	2-2#	208.55	25	80	丙	剪力墙	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	6	待定	
5	3#商铺	3#	207.05	1	5.4	丙	框架	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	4	待定	

6	5#商铺	5#	207.25	1	5.4	丙	框架	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	4.2	待定	详细勘察
7	大门	/	207.05	1	6.5	丙	框架	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	4	待定	
8	纯地下室	/	208.45	/	/	丙	框架	一般	0.002*l*		钢筋混凝土	5.5	待定	

提出任务书单位（章）：