

Nama : Alvido Ariesta Zahran Wijaya
Kelas : SIB 2C
Absen : 5
NIM : 254107060136

Laporan Jobsheet 5 & 6

Jobsheet 5

8.4 Latihan

1. **Tambah validasi field baru**, field ISBN di form Tambah Buku (yang saat ini tidak wajib diisi, ingat dari dokumentasi jobsheet-01 §4.4) validasi supaya hanya menerima angka dan tanda hubung.

```
54 <p>  
55 <label for="isbn">ISBN</label><br>  
56 <input type="text" id="isbn" name="isbn"  
57     pattern="[0-9\-]+"  
58     title="Hanya angka dan tanda hubung diperbolehkan">  
59 </p>
```

2. **Tambah animasi sederhana** pada `initNavToggle`, tambahkan class CSS `transition` pada `header nav` di `style.css` supaya menu terbuka/tertutup dengan efek geser halus, alih-alih langsung muncul/hilang seketika.

```
39 header nav ul {  
40   list-style: none;  
41   display: flex;  
42   gap: 1.25rem;  
43   flex-wrap: wrap;  
44   transition: max-height 0.3s ease;  
45   overflow: hidden;  
46 }  
47  
48 @media (max-width: 480px) {  
49   nav ul {  
50     max-height: 0;  
51   }  
52   .nav-toggle:checked ~ nav ul {  
53     max-height: 500px;  
54   }  
55 }
```

3. **Perluas `initTableFilter`** supaya pencarian bisa dibatasi ke satu kolom saja (misalnya hanya kolom "Judul"), bukan mencari di seluruh teks baris, petunjuk: gunakan `row.querySelector("td")` seperti pola yang sudah dipakai di bab 5 §5.4.

```
26 // ===== Filter/pencarian tabel real-time =====  
27 function initTableFilter() {  
28   const input = document.getElementById("filterInput");  
29   const table = document.querySelector("table");  
30   const rows = table.querySelectorAll("tbody tr");  
31  
32   input.addEventListener("keyup", function() {  
33     const filter = input.value.toLowerCase();  
34     rows.forEach(row => {  
35       const judulCell = row.querySelector("td"); // ambil kolom pertama (Judul)  
36       if (judulCell && judulCell.textContent.toLowerCase().includes(filter)) {  
37         row.style.display = "";  
38       } else {  
39         row.style.display = "none";  
40       }  
41     });  
42   });  
43 }
```

Jobsheet 6

8.4 Latihan

1. Satukan **buku.js** dan **anggota.js** jadi satu fungsi generik yang menerima nama file JSON dan daftar nama kunci sebagai parameter, latihan langsung untuk pertanyaan yang diajukan di bab 5 §5.4.

```
simpus-mini > jobsheet 6 > assets > js > JS dataLoader.js > loadData
1  function loadData(jsonFile, keys) {
2      fetch(jsonFile)
3      .then(response => response.json())
4      .then(data => {
5          const tbody = document.querySelector("tbody");
6          tbody.innerHTML = "";
7          data.forEach(item => {
8              let row = "<tr>";
9              keys.forEach(key => {
10                 row += `<td>${item[key]}</td>`;
11             });
12             row += "</tr>";
13             tbody.innerHTML += row;
14         });
15     });
16 }
```

```
simpus-mini > jobsheet 6 > buku > list.html > html
2  <html lang="id">
8  <body>
126 <script>
127 // panggil fungsi generik untuk buku
128 loadData("../data/buku.json", ["judul", "pengarang", "tahun", "stok", "kategori"]);
129 </script>
130 </body>
131 </html>
```

```
simpus-mini > jobsheet 6 > anggota > list.html > html
2  <html lang="id">
8  <body>
66 <script src="../assets/js/dataLoader.js"></script>
67 <script>
68 // panggil fungsi generik untuk anggota
69 loadData("../data/anggota.json", ["nama", "alamat", "telepon"]);
70 </script>
```

2. Tambah kolom baru di **data/buku.json** (misalnya "**kategori**"), lalu tampilkan di tabel dengan menambah satu **<th>** di HTML dan satu **<td>** di **tr.innerHTML** pada **buku.js**.

```
simpus-mini > jobsheet 6 > data > {} bukujson > ...
1  [
2      {
3          "judul": "Laskar Pelangi",
4          "pengarang": "Andrea Hirata",
5          "tahun": 2005,
6          "stok": 4,
7          "kategori": "Fiksi"
8      },
9      {
10         "judul": "Bumi Manusia",
11         "pengarang": "Pramoedya Ananta Toer",
12         "tahun": 1980,
13         "stok": 2,
14         "kategori": "Sejarah"
15     }
16 ]
```

```

simpus-mini > jobsheet 6 > buku > list.html > html
2  <html lang="id">
8  <body>

22  <main>
23    <section>
24      <h2>Daftar Buku</h2>
25      <table>
26        <thead>
27          <tr>
28            <th>Judul</th>
29            <th>Pengarang</th>
30            <th>Tahun</th>
31            <th>Stok</th>
32            <th>Kategori</th>
33            <th>Aksi</th>

20  daftarBuku.forEach(function (buku) {
21    const tr = document.createElement("tr");
22    tr.innerHTML =
23      "<td>" + buku.judul + "</td>" +
24      "<td>" + buku.pengarang + "</td>" +
25      "<td>" + buku.tahun + "</td>" +
26      "<td>" + buku.stok + "</td>" +
27      "<td>" + buku.kategori + "</td>" +
28      "<td>" +
29      "<button type='button'>Edit</button> " +
30      "<button type='button' class='btn-hapus'>Hapus</button>" +
31      "</td>";
32    tbody.appendChild(tr);
33  });

```

3. Ganti delay simulasi di bab 4 §4.4 dari **600** menjadi **3000** (3 detik), amati loading indicator jadi jauh lebih terlihat, ini juga cara yang baik untuk merasakan pentingnya loading indicator pada koneksi yang lambat.

```

simpus-mini > jobsheet 6 > assets > js > JS anggota.js > ...
2  async function muatDaftarAnggota() {
10    try {
11      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 3000));
12    }

simpus-mini > jobsheet 6 > assets > js > JS buku.js > muatDaftarBuku
2  async function muatDaftarBuku() {
10    try {
11      // simulasi delay jaringan agar loading indicator terlihat
12      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 3000));

```

Link Github : <https://github.com/wijayaalvido/PemrogramanWeb2026.git>