



503202/503203 Programación Laboratorio de Programación usando Listas

EQUIPO PROGRAMACIÓN

2 de junio de 2025

- 1.- Construya un programa en Python que lea un conjunto de valores enteros y los agregue a una lista. Luego, mediante tres funciones debe calcular el valor medio, la desviación estándar y la moda de los valores ingresados.

Entradas: El programa tendrá $n + 1$ entradas, el primer valor indica la cantidad de números n , ($1 < n \leq 100$) a los que se calculará los estadísticos y luego vienen los n enteros, los cuales no tienen restricción de valor.

Salidas: La salida consiste en tres valores de tipo real (float): la media, la desviación estándar y la moda.

Ejemplo de entrada: 6, 13, -9, 7, 12, 7 y 9.

Ejemplo de salida: 6.5, 7.29, 7

- 2.- Construya un programa Python que lea un conjunto de nombres y los ingrese a una lista. Luego, debe trasladar el último nombre al primer lugar de la lista y desplazar todos los nombres un lugar hacia la derecha. Despliegue la lista resultante.

Entradas: El programa tendrá como entrada un conjunto de strings, cada uno con un nombre. El ingreso termina cuando se ingresa la cadena vacía.

Salidas: La salida está compuesta por la lista de los nombres ingresados, encabezando la lista el último nombre.

Ejemplo de entradas: Matías, Marcela, Felipe, Alberto, Fabiola, Margarita, Benjamín

Ejemplo de salidas: [Benjamín, Matías, Marcela, Felipe, Alberto, Fabiola, Margarita]

- 3.- Construya un programa Python que lea un conjunto de nombres y los ingrese a una lista. Luego, debe escoger el nombre menor (según orden alfabético) y lo ponga en la primera posición. Los nombres entre el primero y el menor deben desplazarse una posición para dejar sitio al menor en la primera posición.

Entradas: El programa tendrá como entrada un conjunto de strings, cada uno con un nombre. El ingreso termina cuando se ingresa la cadena vacía.

Salidas: La salida está compuesta por la lista de los nombres ingresados, encabezando la lista el nombre menor.

Ejemplo de entradas: Matías, Marcela, Felipe, Alberto, Fabiola, Margarita, Benjamín

Ejemplo de salidas: [Alberto, Matías, Marcela, Felipe, Fabiola, Margarita, Benjamín]

-
- 4.- Construya un programa en Python que las notas de la tarea certamen 2 del curso Lenguaje de Programación, almacenando la frecuencia de notas en 6 categorías: categoría 1 con notas entre 1.0 y 1.9, categoría 2 con notas entre 2.0 y 2.9, y así hasta la categoría 6 con notas entre 6.0 y 7.0. Luego, se debe mostrar un gráfico de barras que muestre estas frecuencias gráficamente.

Entradas: El programa tendrá como entrada un conjunto de número en punto flotante cuyos valores serán mayores o iguales a 1.0 y menores o iguales a 7.0. El ingreso termina cuando se ingrese un 0.

Salidas: La salida corresponde a un gráfico de barras que muestra la frecuencia de las notas en cada categoría.

Ejemplo de entradas: 1.8, 5.6, 4.5, 6.7, 6.9, 3.5, 4.2, 6.9, 6.2, 4.9

Ejemplo de salidas:

```
1.0-1.9 | *
2.0-2.9 |
3.0-3.9 | *
4.0-4.9 | ***
5.0-5.9 | *
6.0-7.0 | ****
```

- 5.- Para evitar los contagios, Rosita quiere ir sólo una vez al mes al supermercado. Para ello, a medida que se acuerda, anota cada producto que quiere comprar en una aplicación de su teléfono. Para pasearse menos, Rosita prefiere ordenar alfabéticamente la lista que tiene y así saber exactamente a qué pasillos del supermercado tiene que ir o si duplicó algún producto. Escriba un programa en Python que simule la lista de cosas que Rosita quiere comprar y las ordene alfabéticamente.

Entradas: La entrada a este programa está compuesta por un entero N ($1 < N < 100$), que indica el número de productos que contendrá la lista. Luego, vendrán los N productos.

Salidas: La salida tendrá N líneas con los productos ordenados alfabéticamente

Ejemplo de entrada: 7, pan, mantequilla, manjar, leche, café, uvas, paltas

Ejemplo de salida: café, leche, manjar, mantequilla, paltas, pan, uvas