\$_SESSION

Tablica asocjacyjna zawierająca zmienne, które utrzymują się przez wiele żądań od tego samego klienta.

Ta zmienna jest przydatna do przechowywania danych użytkownika lub innych informacji, które muszą być dostępne na wielu stronach witryny.

classified as Inter

Rozpoczęcie sesji

Umieść przed <html>

```
<?php
    session_start();
?>

// teraz można tworzyć zmienne sesyjne
// $_SESSION['nazwa'] = wartosc;
```

Classified as Inte

```
// # 1.0
if (isset($_GET['akcja']) && $_GET['akcja'] == "wyloguj")
   $_SESSION['zalogowany'] = 0;
    session destroy();
   echo "Zostałeś pomyślnie wylogowany<br />";
if ($_SESSION['zalogowany'] == 1 && (time() - $_SESSION['time'] > 2*60))
   $_SESSION['zalogowany'] = 0;
    session_destroy();
    echo "Sesja zakończona, zbyt długa bezczynność. Powinieneś się zalogować
ponownie.<br />";
```

Classified as Inte

```
// # 2.1
if ((isset($_POST['login']) && isset($_POST['haslo']))
|| $ SESSION['zalogowany'] == 1)
// # 2.2
if ((!empty($_POST['login']) &&
!empty($_POST['haslo'])) | $_SESSION['zalogowany'] ==
```

Classified as Inte

```
// # 2.3
if ($_SESSION['zalogowany'] == 0)
    $login = ...
    $haslo = ...
```

```
// # 2.4

if (($login == "admin" && $haslo == "abc") ||
$_SESSION['zalogowany'] == 1)
```

Classified as Inter

```
// # 2.5
if ($_SESSION['zalogowany'] == 0)
    $ SESSION['login'] = $login;
include ("content.php");
$ SESSION['zalogowany'] = 1;
```

Classified as Inter

```
// # 3.0
if ($_SESSION['zalogowany'] == 0)
      <form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
                Login: <input type="text" name="login" maxlength="8" size="5" />
             </div>
                Password: <input type="password" name="haslo" maxlength="15" size="5" />
             </div>
          </div>
       </form>
```