

Despliegue en Railway (EZWorks)

Tu MySQL ya está en Railway

En el servicio **MySQL** no hace falta subir SQL manualmente. El **backend** ejecuta Flyway al arrancar.

Variables del backend (pestaña Variables)

Usa **Variable Reference** al servicio MySQL (nombre del servicio en el panel, ej. **MySQL**):

Variable	Valor
SPRING_PROFILES_ACTIVE	railway
MYSQLHOST	\${{MySQL.MYSQLHOST}}
MYSQLPORT	\${{MySQL.MYSQLPORT}}
MYSQLDATABASE	\${{MySQL.MYSQLDATABASE}}
MYSQLUSER	\${{MySQL.MYSQLUSER}}
MYSQLPASSWORD	\${{MySQL.MYSQLPASSWORD}}
JWT_SECRET	clave aleatoria ≥ 32 caracteres
NIXPACKS_JDK_VERSION	17

O en MySQL → **Connect** → botón **Add Variable Reference** al servicio backend.

No uses `localhost` ni `MYSQL_PUBLIC_URL` en el backend dentro de Railway; usa `mysql.railway.internal` vía `${{MySQL.MYSQLHOST}}`.

Opción A — Dashboard (GitHub)

1. Sube el repo a GitHub (solo carpeta `ezworks-backend` o monorepo con root `ezworks-backend`).
 2. Proyecto Railway → **Add Service** → **GitHub Repo**.
 3. **Root Directory**: `ezworks-backend` (si el repo es la carpeta padre).
 4. Pega las variables de la tabla arriba.
 5. **Generate Domain** en Networking.
 6. Deploy.
-

Opción B — CLI (una terminal)

```
railway login
cd ezworks-backend
chmod +x scripts/deploy-railway.sh
./scripts/deploy-railway.sh
```

Luego en el dashboard: **Generate Domain** y prueba `/health`.

Verificar

```
curl https://TU-DOMINIO.up.railway.app/health
curl https://TU-DOMINIO.up.railway.app/api/categorias
```

Conectar DBeaver desde tu PC

Usa **MYSQL_PUBLIC_URL** del servicio MySQL (host `*.proxy.rlwy.net`, puerto público, no el 3306 interno).