

接口目录

请求域名：<https://mall-api.iscan.top>

接口	路径
上传货品接口	/mch/goods/upload
获取可提货订单列表	/trade/sale/order/pickup/offline

请求说明

- 1. AppID应该放在URI参数里，参数名app_id
- 2. 签名应该放在URI参数里，参数名sign
- 3. 请求方法使用POST，接口参数放在body，使用JSON格式

签名说明：

- 1. 把参数按照字典序排列，以key1=value&key2=value方式拼合
- 2. 在后面拼凑上appsecret，如key1=value&key2=value&appsecret=value
- 3. 把拼凑后的字符串使用MD5得到32位的值，并大写，得到签名

请求示例

```
url: "https://mall-api.iscan.top//mch/goods/list?app_id=123&sign=123"
method: "POST"
body: {"page": 1, "pageSize": 10}
```

接口：发布货品信息

入参

字段	名称	类型	必须	说明
out_goods_id	第三方商品id	字符串	是	
goods_name	商品名称	字符串	是	
logo	商品商标	字符串		
master_picture	商品主图	字符串		
pictures	商品图片列表	字符串		
description	图文详情	字符串		
comment	商品描述	字符串		
stock	库存	数字		-1为无限量
virtual_sales	虚拟销量	数字		
limited_sale	限量销售	数字		
limited_single	单次限量销售	数字		
extra	扩展参数	字符串		存放商品一些特殊参数
cost	成本	数字		
postage	基本邮费	数字		下单后计入成本
postage_type	邮费计算方式	数字		1按单个商品算，2按整张单算
unit	单位	字符串		
price	价格	JSON对象		见下方
pickup	上门自提	数字		1为可自提，其他值不可自提

字段	名称	类型	必须	说明
pickup_delay_time	自提延时时间	字符串		设置商品下单后需延时多少分钟才可以自提
pickup_start_time	自提开始时间	字符串		单独的时间段设置
pickup_end_time	自提结束时间	字符串		单独的时间段设置
sort	排序	数字		
start_time	开始可用时间	字符串		
end_time	结束可用时间	字符串		

字段：price

字段	名称	类型	说明
price	销售价	数字	
original_price	原价	数字	

返回值

字段	名称	类型	说明
code	状态编码	字符串	10000为成功
message	状态信息	字符串	错误时提供相应的错误信息
data	商品信息	JSON对象	

字段：data.data

字段	名称	类型	说明
goods_id	商品id	字符串	

注：所有金额和单价类字段为整数，单位为分

接口：获取订单列表接口

入参

字段	名称	类型	必须	说明
page	页数	数字		开始页数，默认1，不传递时返回值不包括分页信息
pageSize	页记录数	数字		每页记录数，默认100
date	开始时间	字符串		返回数据的开始时间

返回值

字段	名称	类型	说明
code	状态编码	字符串	10000为成功
message	状态信息	字符串	错误时提供相应的错误信息
data	JSON	分页数据	

字段：data

字段	名称	类型	说明
count	总记录数	数字	
currentPage	当前页数	数字	
pageSize	页记录数	数字	
totalPages	总页数	数字	
data	订单数据	JSON数组	

字段：data.data

字段	名称	类型	说明
order_id	订单id	字符串	

字段	名称	类型	说明
mch_id	下单商家id	字符串	
mch_name	下单商家名称	字符串	
shop_id	门店id	字符串	
shop_name	门店名称	字符串	
member_id	会员ID	字符串	
member_name	会员名称	字符串	
client_ip	客户端ip	字符串	
client_type	客户端类型	字符串	
goodses	商品列表	JSON数组	见下方
amount	金额	数字	
cost_amount	成本金额	数字	
extra	额外数据	字符串	
pickup_code	提货码	字符串	
deliver_start_time	发货开始	字符串	开始发货时间或者上门自提时间
deliver_end_time	发货结束	字符串	结束发货时间或者上门自提最后时间
delivered_time	完成时间	字符串	具体确认完成时间或上门自提时间
deliver_status	发货流程	数字	0未发货，1发货中，2已发货，3已接收
first_order	首单	数字	
status	状态	数字	1已支付，-1订单关闭，0待支付，2退款中，3已退款
create_time	创建时间	字符串	

字段：data.data.goodses

字段	名称	类型	说明
goods_id	商品ID	字符串	
goods_name	商品名称	字符串	
goods_picture	商品图片	字符串	
quantity	商品数量	字符串	
amount	销售金额	数字	
cost_amount	成本金额	数字	

注：所有金额和单价类字段为整数，单位为分