GenLaw 平面区域软件验证工艺卡


S3-REGION-channel-CARD-r2 / 两端开口通槽

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

矩形来料：8 × 6 × 1.5 mm；6061-T6 仅作材料标签

通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀；单次装夹，夹具未建模

顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；单位 mm；降低面深 0.5，底厚 1.0



俯视：着色区域降低；白色岛台 / 侧壁保留，边界来自原 CAD

沿 X 方向从 X0 至 X8，槽宽 2、Y2–4；两端开口，保留两条侧壁。通槽指两端贯通，底部仍保留。

P1 深 0.5；平底，侧壁垂直。原 CAD 中有 0 个岛台、2 组开口边；须按完整边界清除，不跨越保留区域。

每层最大切深 0.25 mm，50% 步距，Offset、顺铣、中心进入；层间回安全高度，侧壁 / 底部余量为零。

仅原 CAD 标记的开口边延伸 1.0 mm，保留边不得外延。 工艺卡和 CAD 先冻结，再生成 NC；制造公差、粗糙度与实际资源仍待确认。

工序 / 工步内容

S3-REGION-channel-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	按原 CAD 边界铣 P1 平面区域，深 0.5 mm、平底、侧壁垂直；沿 X 方向从 X0 至 X8，槽宽 2、Y2–4；两端开口，保留两条侧壁。通槽指两端贯通，底部仍保留。 按附件分层清除，保留全部岛台和侧壁。

OP20 去毛刺

OP20.1	槽边与外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查完整轮廓、切深与底厚；如有开口或岛台，分别检查外缘余料与岛台保留；制造公差与检验依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；刀具有效切长 5、总长 20。

CAM 曲线精度 0.001 mm；开口延伸 1 mm；最终网格 0.025 mm。

参数仅作为显式软件条件，不自动补到真实卡。检验原坐标轮廓、切深、底面，以及存在的开口 / 岛台；整卡与制造验收尚未批准。