

Universidad Nacional del Altiplano
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Docente: Fred Torres Cruz
Autor : Edilberto Wilson Mamani Emanuel

Trabajo Encargado - Realizar la codificación del ejemplo realizado en clase:

Mi tareaa

"""

Sistema Bioinspirado: Bandada de Aves
Implementación en Python usando pygame

```
import pygame
import math
import random
import sys
from typing import List, Tuple

# Inicializar pygame
pygame.init()

# Constantes
SCREEN_WIDTH = 1000
SCREEN_HEIGHT = 600
FPS = 60
BACKGROUND_COLOR = (135, 206, 235) # Sky blue
BIRD_COLOR = (44, 62, 80) # Dark blue-gray
UI_COLOR = (255, 255, 255) # White
PANEL_COLOR = (248, 249, 250) # Light gray

class Vector2D:
    """Clase simple para manejar vectores 2D"""
    def __init__(self, x: float = 0, y: float = 0):
        self.x = x
        self.y = y

    def __add__(self, other):
        return Vector2D(self.x + other.x, self.y + other.y)

    def __sub__(self, other):
        return Vector2D(self.x - other.x, self.y - other.y)
```

```
def __mul__(self, scalar: float):
    return Vector2D(self.x * scalar, self.y * scalar)

def __truediv__(self, scalar: float):
    if scalar != 0:
        return Vector2D(self.x / scalar, self.y / scalar)
    return Vector2D(0, 0)

def magnitude(self) -> float:
    return math.sqrt(self.x**2 + self.y**2)

def normalize(self):
    mag = self.magnitude()
    if mag > 0:
        return self / mag
    return Vector2D(0, 0)

def limit(self, max_val: float):
    if self.magnitude() > max_val:
        return self.normalize() * max_val
    return self

def distance_to(self, other) -> float:
    return (self - other).magnitude()

class Bird:
    """Clase que representa un ave individual en la bandada"""

    def __init__(self, x: float, y: float):
        self.position = Vector2D(x, y)
        self.velocity = Vector2D(
            random.uniform(-2, 2),
            random.uniform(-2, 2)
        )
        self.acceleration = Vector2D(0, 0)

        # Parámetros de comportamiento
        self.max_speed = 3.0
        self.max_force = 0.1
        self.size = 6

        # Radios de percepción
        self.separation_radius = 25
        self.alignment_radius = 50
```

```
self.cohesion_radius = 50

def separate(self, birds: List['Bird']) -> Vector2D:
    """Regla 1: Separación - evitar vecinos muy cercanos"""
    steer = Vector2D(0, 0)
    count = 0

    for bird in birds:
        distance = self.position.distance_to(bird.position)
        if 0 < distance < self.separation_radius:
            # Vector que apunta lejos del vecino
            diff = self.position - bird.position
            diff = diff.normalize()
            diff = diff / distance # Peso inversamente proporcional a la distancia
            steer = steer + diff
            count += 1

    if count > 0:
        steer = steer / count
        steer = steer.normalize() * self.max_speed
        steer = steer - self.velocity
        steer = steer.limit(self.max_force)

    return steer

def align(self, birds: List['Bird']) -> Vector2D:
    """Regla 2: Alineación - moverse en la misma dirección"""
    sum_velocity = Vector2D(0, 0)
    count = 0

    for bird in birds:
        distance = self.position.distance_to(bird.position)
        if 0 < distance < self.alignment_radius:
            sum_velocity = sum_velocity + bird.velocity
            count += 1

    if count > 0:
        sum_velocity = sum_velocity / count
        sum_velocity = sum_velocity.normalize() * self.max_speed
        steer = sum_velocity - self.velocity
        steer = steer.limit(self.max_force)
        return steer

    return Vector2D(0, 0)
```

```
def cohesion(self, birds: List['Bird']) -> Vector2D:
    """Regla 3: Cohesión - moverse hacia el centro del grupo"""
    sum_position = Vector2D(0, 0)
    count = 0

    for bird in birds:
        distance = self.position.distance_to(bird.position)
        if 0 < distance < self.cohesion_radius:
            sum_position = sum_position + bird.position
            count += 1

    if count > 0:
        sum_position = sum_position / count
        return self.seek(sum_position)

    return Vector2D(0, 0)

def seek(self, target: Vector2D) -> Vector2D:
    """Buscar un punto específico"""
    desired = target - self.position
    desired = desired.normalize() * self.max_speed
    steer = desired - self.velocity
    steer = steer.limit(self.max_force)
    return steer

def flock(self, birds: List['Bird'], weights: Tuple[float, float, float]):
    """Aplicar las tres reglas de la bandada"""
    sep_weight, ali_weight, coh_weight = weights

    separation = self.separate(birds) * sep_weight
    alignment = self.align(birds) * ali_weight
    cohesion = self.cohesion(birds) * coh_weight

    self.acceleration = separation + alignment + cohesion

def update(self, screen_width: int, screen_height: int):
    """Actualizar posición y velocidad"""
    # Aplicar aceleración
    self.velocity = self.velocity + self.acceleration
    self.velocity = self.velocity.limit(self.max_speed)
    self.position = self.position + self.velocity

    # Resetear aceleración
    self.acceleration = Vector2D(0, 0)
```

```
# Wrap around en los bordes
if self.position.x < 0:
    self.position.x = screen_width
elif self.position.x > screen_width:
    self.position.x = 0

if self.position.y < 0:
    self.position.y = screen_height
elif self.position.y > screen_height:
    self.position.y = 0

def draw(self, screen):
    """Dibujar el ave como un triángulo apuntando en la dirección del movimiento"""
    if self.velocity.magnitude() > 0:
        angle = math.atan2(self.velocity.y, self.velocity.x)

        # Puntos del triángulo
        point1 = (
            self.position.x + self.size * math.cos(angle),
            self.position.y + self.size * math.sin(angle)
        )
        point2 = (
            self.position.x + self.size * math.cos(angle + 2.4),
            self.position.y + self.size * math.sin(angle + 2.4)
        )
        point3 = (
            self.position.x + self.size * math.cos(angle - 2.4),
            self.position.y + self.size * math.sin(angle - 2.4)
        )

        pygame.draw.polygon(screen, BIRD_COLOR, [point1, point2, point3])

class FlockSystem:
    """Sistema principal que maneja la simulación de la bandada"""

    def __init__(self):
        self.screen = pygame.display.set_mode((SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT))
        pygame.display.set_caption(" Sistema de Bandada - Python")
        self.clock = pygame.time.Clock()
        self.font = pygame.font.Font(None, 36)
        self.small_font = pygame.font.Font(None, 24)

        # Parámetros de la simulación
        self.bird_count = 100
        self.birds = []
```

```
self.running = True
self.simulation_active = False

# Pesos para las reglas de flocking
self.separation_weight = 1.5
self.alignment_weight = 1.0
self.cohesion_weight = 1.0

self.create_birds()

def create_birds(self):
    """Crear aves en posiciones aleatorias"""
    self.birds = []
    for _ in range(self.bird_count):
        x = random.uniform(50, SCREEN_WIDTH - 50)
        y = random.uniform(50, SCREEN_HEIGHT - 50)
        self.birds.append(Bird(x, y))

def handle_events(self):
    """Manejar eventos de pygame"""
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            self.running = False
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_SPACE:
                self.simulation_active = not self.simulation_active
            elif event.key == pygame.K_r:
                self.create_birds()
            elif event.key == pygame.K_PLUS or event.key == pygame.K_EQUALS:
                if self.bird_count < 100:
                    self.bird_count += 5
                    self.create_birds()
            elif event.key == pygame.K_MINUS:
                if self.bird_count > 5:
                    self.bird_count -= 5
                    self.create_birds()
            elif event.key == pygame.K_1:
                self.separation_weight = max(0, self.separation_weight - 0.1)
            elif event.key == pygame.K_2:
                self.separation_weight += 0.1
            elif event.key == pygame.K_3:
                self.alignment_weight = max(0, self.alignment_weight - 0.1)
            elif event.key == pygame.K_4:
                self.alignment_weight += 0.1
            elif event.key == pygame.K_5:
```

```
        self.cohesion_weight = max(0, self.cohesion_weight - 0.1)
    elif event.key == pygame.K_6:
        self.cohesion_weight += 0.1

def update(self):
    """Actualizar la simulación"""
    if self.simulation_active:
        weights = (self.separation_weight, self.alignment_weight, self.cohesion_weight)

        for bird in self.birds:
            bird.flock(self.birds, weights)
            bird.update(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT)

def calculate_stats(self) -> Tuple[float, float]:
    """Calcular estadísticas de la bandada"""
    if not self.birds:
        return 0.0, 0.0

    # Velocidad promedio
    total_speed = sum(bird.velocity.magnitude() for bird in self.birds)
    avg_speed = total_speed / len(self.birds)

    # Nivel de agrupación (basado en distancia al centro)
    center_x = sum(bird.position.x for bird in self.birds) / len(self.birds)
    center_y = sum(bird.position.y for bird in self.birds) / len(self.birds)
    center = Vector2D(center_x, center_y)

    total_distance = sum(bird.position.distance_to(center) for bird in self.birds)
    avg_distance = total_distance / len(self.birds)
    grouping = max(0, 100 - (avg_distance / 3))

    return avg_speed, grouping

def draw_ui(self):
    """Dibujar la interfaz de usuario"""
    # Panel de información
    panel_rect = pygame.Rect(10, 10, 400, 180)
    pygame.draw.rect(self.screen, PANEL_COLOR, panel_rect)
    pygame.draw.rect(self.screen, BIRD_COLOR, panel_rect, 2)

    # Título
    title = self.font.render(" Sistema de Bandada", True, BIRD_COLOR)
    self.screen.blit(title, (20, 20))

    # Estado
```

```
status = "ACTIVO" if self.simulation_active else "PAUSADO"
status_color = (34, 139, 34) if self.simulation_active else (220, 20, 60)
status_text = self.small_font.render(f"Estado: {status}", True, status_color)
self.screen.blit(status_text, (20, 50))

# Estadísticas
avg_speed, grouping = self.calculate_stats()
stats = [
    f"Aves: {len(self.birds)}",
    f"Velocidad promedio: {avg_speed:.1f}",
    f"Agrupación: {grouping:.0f}%"
]

for i, stat in enumerate(stats):
    text = self.small_font.render(stat, True, BIRD_COLOR)
    self.screen.blit(text, (20, 75 + i * 20))

# Parámetros
params = [
    f"Separación: {self.separation_weight:.1f} (1/2)",
    f"Alineación: {self.alignment_weight:.1f} (3/4)",
    f"Cohesión: {self.cohesion_weight:.1f} (5/6)"
]

for i, param in enumerate(params):
    text = self.small_font.render(param, True, BIRD_COLOR)
    self.screen.blit(text, (20, 135 + i * 15))

# Controles
controls_rect = pygame.Rect(10, SCREEN_HEIGHT - 120, 500, 110)
pygame.draw.rect(self.screen, PANEL_COLOR, controls_rect)
pygame.draw.rect(self.screen, BIRD_COLOR, controls_rect, 2)

controls = [
    "CONTROLES:",
    "ESPACIO - Iniciar/Pausar",
    "R - Reiniciar",
    "+/- - Agregar/Quitar aves",
    "1/2 - Separación  3/4 - Alineación  5/6 - Cohesión"
]

for i, control in enumerate(controls):
    color = BIRD_COLOR if i == 0 else (100, 100, 100)
    text = self.small_font.render(control, True, color)
    self.screen.blit(text, (20, SCREEN_HEIGHT - 110 + i * 18))
```



```
def draw(self):
    """Dibujar todo en pantalla"""
    self.screen.fill(BACKGROUND_COLOR)

    # Dibujar aves
    for bird in self.birds:
        bird.draw(self.screen)

    # Dibujar UI
    self.draw_ui()

    pygame.display.flip()

def run(self):
    """Bucle principal del juego"""
    print(" Sistema de Bandada de Aves - Python")
    print("=" * 40)
    print("Basado en las reglas de Craig Reynolds (1987)")
    print("1. Separación: Evitar vecinos cercanos")
    print("2. Alineación: Moverse en la misma dirección")
    print("3. Cohesión: Mantenerse cerca del grupo")
    print("=" * 40)
    print("Presiona ESPACIO para iniciar la simulación")
    print("Usa los controles mostrados en pantalla")
    print("=" * 40)

    while self.running:
        self.handle_events()
        self.update()
        self.draw()
        self.clock.tick(FPS)

    pygame.quit()
    sys.exit()

if __name__ == "__main__":
    # Verificar que pygame esté disponible
    try:
        import pygame
        system = FlockSystem()
        system.run()
    except ImportError:
        print("Error: pygame no está instalado.")
        print("Instálalo con: pip install pygame")
```




Figura 1: Enter Caption

```
sys.exit(1)
```