

Dźwięk ciszy

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 1,5 sek.

W nagraniach cyfrowych dźwięk jest opisywany przez sekwencję liczb, reprezentujących ciśnienie powietrza, mierzone w krótkich (ale stałych) odstępach czasu. Każda wartość z sekwencji nazywana jest próbką.

Ważnym krokiem w przetwarzaniu dźwięku jest podział nagrania na kawałki, zawierające dźwięk (nie ciszę), pooddzielany ciszą. Aby uniknąć podziału nagrania na zbyt mało lub zbyt dużo kawałków, cisza jest często definiowana jako sekwencja m próbek, w których różnica pomiędzy najmniejszą i największą wartością nie przekracza pewnego progu c .

Napisz program, który dla danych wartości parametrów m oraz c wykryje ciszę w zadanej sekwencji n próbek.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite: n ($1 \leq n \leq 10^6$) – liczbę próbek w nagraniu, m ($1 \leq m \leq 10^4$) – wymaganą długość ciszy oraz c ($0 \leq c \leq 10^4$) – maksymalny dopuszczalny poziom szumu w ciszy. W drugim wierszu zapisano n liczb całkowitych a_i ($0 \leq a_i \leq 10^6$ dla $1 \leq i \leq n$), oznaczających kolejne próbki nagrania.

Wyjście

Zapisz wszystkie wartości i takie, że $\max(a[i \dots i+m-1]) - \min(a[i \dots i+m-1]) \leq c$. Wartości powinny być wypisane w porządku rosnącym, każda w oddzielnym wierszu. Jeśli w wyjściowym nagraniu nie ma żadnej ciszy, należy zapisać w wierszu słowo **NONE**.

Przykład

Wejście

```
7 2 0
0 1 1 2 3 2 2
```

Wyjście

```
2
6
```