

Metodo	Descripcion
<i>close()</i>	Cierra el archivo liberando el recurso
<i>detach()</i>	Separa el buffer interno del texto que decodifica esos bytes a string
<i>fileno()</i>	Devuelve un identificador que el sistema utiliza para referirse a ese archivo abierto
<i>flush()</i>	Fuerza a que se escriba todo físicamente ya sin esperar a que python decida cuando hacerlo
<i>isatty()</i>	Verifica si el archivo es en realidad una terminal interactiva
<i>read()</i>	Lee y retorna todo el contenido del archivo
<i>readable()</i>	Verifica que el archivo se pueda leer
<i>readline()</i>	Lee una línea a la vez hasta el próximo salto de línea
<i>readlines()</i>	Lee todo el contenido del archivo y retorna una lista con cada línea.
<i>seek()</i>	Mueve el cursor a un lugar o posición específico
<i>seekable()</i>	Te informa si es permitido utilizar el seek (cambiar el cursor a una posición específica)
<i>tell()</i>	Te indica en qué byte se encuentra el cursor actualmente
<i>truncate()</i>	Recorta el archivo a un tamaño específico
<i>writable()</i>	Verifica que se pueda escribir en el archivo
<i>write()</i>	Escribe contenidos en un archivo.
<i>writelines()</i>	Se encarga de escribir una lista de strings, no agrega saltos de línea automáticamente