

Kit formateur imprimé

« IA pour la production » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-la-production · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code (A1, B2...),** jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Feuillet personnel du classeur de bord (recto/verso) — le fil rouge des deux jours	Tous les modules	1 par stagiaire + 5
A2	Trame de la liste rouge de mon atelier (trois colonnes)	M1, pratique	1 par stagiaire + 5
A3	Trame AXION — la consigne de poste, une ligne par levier	M1 et M2, pratique	3 par stagiaire + 10
A4	Dictée brute de fin de poste et ses deux sorties, imprimées et datées	M1, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 formateur
A5	Le compte rendu d'incident litigieux — le client en filigrane (+ corrigé)	M1, pratique (binôme en avance)	3 exemplaires + corrigé formateur
A6	Grille de lecture d'une consigne de poste — quatre cases, contrôle croisé	M1, vérification	1 par stagiaire

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	Les cinq questions du module 1 + corrigé commenté	M1, vérification	1 exemplaire formateur
A8	La consigne de poste volontairement bancaire + corrigé	M1, vérification (parade)	1 exemplaire formateur
A9	Transcription brute du point de production, compte rendu et mode opératoire, datés	M2, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 formateur
A10	Trame du compte rendu de poste — faits / décisions / à relancer	M2, pratique (plan B)	3 par stagiaire + 10
A11	Trame du mode opératoire d'atelier (emplacement de visa non retirable)	M2, pratique (plan B)	2 par stagiaire + 10
A12	Trame — consigne en langage clair, version équipe, emplacement du visa HSE	M2, pratique	2 par stagiaire
A13	Grille du module 2 + les cinq questions et leur corrigé	M2, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A14	Le compte rendu aux quatre ajouts non dits + corrigé	M2, vérification (parade)	1 par table + corrigé formateur
A15	Causerie sécurité — trame vierge et trame remplie, emplacements de visa surlignés	M3, démonstration (plan B) et pratique	2 vierges par stagiaire + 1 jeu rempli par table
A16	Les deux autres trames du module 3 — analyse d'aléa, fiche de non-conformité	M3, pratique (plan B)	2 de chaque par stagiaire
A17	Chasse à l'erreur — le document source, le texte à sept erreurs, le corrigé	M3, pratique (plan B)	1 jeu par stagiaire + corrigé formateur
A18	Jeu d'indicateurs papier du mois + trame du commentaire pointé	M3, pratique (plan B)	1 jeu par stagiaire
A19	Tableau des erreurs types + les cinq questions du module 3 et leur corrigé	M3, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A20	Relevé d'atelier brut, sortie sans règles et sortie avec règles, datées	M4, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 formateur
A21	Relevé d'atelier de secours — pour qui n'a pas apporté le sien	M4, pratique	5 exemplaires
A22	Test des quatre questions + fiche de qualification d'une automatisation	M4, pratique (plan B)	2 par stagiaire + 10
A23	Trame du suivi hebdomadaire — cas limite, signal de doute, retour arrière	M4, pratique (plan B)	2 par stagiaire + 10

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A24	Bordereau du classeur de bord d'atelier — les huit pièces, à cocher	M2 synthèse, M3 objectif et M4 pratique	1 par stagiaire + 10 (pochettes de secours)
A25	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A26	Grille d'auto-évaluation des productions des deux jours (ligne sécurité éliminatoire)	M4, vérification	1 par stagiaire
A27	Les références à ouvrir et à dater avant d'en citer une seule	M1 et M4, cadre	1 exemplaire formateur + 1 par stagiaire sur demande
B1	Sorties de la démonstration — Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 — Les écrits du terrain : compte rendu de poste et mode opératoire (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Matin J2 — Fiabiliser ce qui sort : chasse à l'erreur, documents de sécurité, commentaire d'indicateurs (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 — Automatiser un relevé d'atelier, jamais un jugement sur une personne (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Mon feuillet de bord — IA pour la production

Distribué à l'ouverture, rempli au fil des quatre demi-journées, il repart avec son auteur et ouvre son classeur de bord d'atelier. Ce n'est pas un support de cours : c'est la première pièce du classeur.

Prénom / poste : _____ · Ligne ou atelier : _____
Date : ____ / ____ / 20____

JOUR 1, MATIN — L'ÉCRIT QUE JE VEUX AVOIR RÉGLÉ CE SOIR

Une phrase, dite au tour de table. Elle sera reprise ce soir en synthèse et demain après-midi pour la feuille de route.

LES DEUX RÈGLES QUI TIENNENT LES DEUX JOURS

- L'IA prépare, l'homme du métier décide.
- L'IA n'écrit **jamais** une consigne de sécurité, un paramètre machine ni une instruction de conduite. Ceux-là se **recopient** depuis les documents validés de l'entreprise.

JOUR 1 — LES DEUX GESTES QUE J'APPLIQUE DÈS CET APRÈS-MIDI

JOUR 1, FIN DE JOURNÉE — MON CLASSEUR EST NOMMÉ ET RANGÉ

Nom du classeur : **classeur-de-bord-**_____ - ____ / ____ / 20____

Où il est rangé (poste de travail, espace partagé, clé) :

Tant que ce cadre est vide, la matinée de demain se passera à rechercher des fichiers.

→ Tournez le feuillet : le verso se remplit au cours du jour 2.

Jour 2 — ce que je compte, ce que je fais viser, ce que j'installe

MODULE 3 — MA CHASSE À L'ERREUR, COMPTÉE

Erreurs que j'ai surlignées sur le texte produit sur MON process : _____ · erreurs relevées en mise en commun : _____

Ce que je change dans ma relecture, à partir de demain :

MODULE 3 — MES QUESTIONS OUVERTES POUR LE RÉFÉRENT QSE

Le formateur n'arbitre aucune question de sécurité ni de réglementation. Ce cadre est fait pour repartir avec la question écrite, pas avec un demi-avis.

MODULE 4 — MON AUTOMATISATION, APRÈS LE TEST DES QUATRE QUESTIONS

L'idée : _____ · Verdict :

☐ je continue ☐ je m'arrête

Le signal quand le résultat est douteux — quel signal, à qui, quel jour :

Ce que je fais lundi si le résultat est faux (retour arrière) :

MA FEUILLE DE ROUTE — TROIS USAGES ET UNE AUTOMATISATION

L'ÉCRIT OU LE GESTE	QUI LE PORTE	QUEL JOUR
1.		
2.		
3.		
Automatisation :		

Tout ce que je produis avec l'IA reste un **projet** : je le relis, je le corrige, je le signe avant tout usage. **Aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable compétent** — responsable HSE ou référent QSE selon l'organisation du site. Toute question juridique va au conseil de mon entreprise, jamais à l'outil ni au formateur.

Ma liste rouge — ce qui ne sort jamais de l'atelier

Premier temps de la pratique du module 1, à remplir seul au stylo, avant toute confrontation en binôme. La trame est volontairement à trous : personne ne dicte cette liste à votre place, c'est la vôtre. Elle ne dépend d'aucun outil — réseau tombé, l'atelier se tient à l'identique.

Mon atelier / ma ligne : _____ · Date : ____ / ____ /
20____

NE SORT JAMAIS	À NEUTRALISER AVANT DE COLLER	LIBRE

LES SEPT FAMILLES À PASSER EN REVUE AVANT DE CONCLURE

- Plans, gammes, schémas.
- Paramètres de réglage et de conduite.
- Cadences et rendements.
- Prix de revient, coûts matière, marges.
- Nom du client, incidents clients, réclamations.
- Données nominatives des opérateurs.
- Tout ce qui, chez un concurrent, se lirait comme un avantage.

La question qui débloque : si cela s'affichait demain chez votre concurrent, ça vous ferait quoi ?

LE PIÈGE DE LA NEUTRALISATION

Retirer le nom ne suffit pas. « L'opérateur de la ligne 3 du poste de nuit » ne porte aucun nom et désigne exactement une personne. Dans un atelier, la fonction, l'équipe et l'horaire ré-identifient.

Ce que je remplace, et par quoi :

APRÈS CONFRONTATION EN BINÔME

Les cas que nous n'avons pas su trancher, à porter en salle :

Cette liste est un **projet** de travail, à relire et à faire valider chez vous — elle n'engage ni votre direction ni votre service informatique tant qu'elle n'a pas été arbitrée. Le régime d'usage applicable sur votre site se vérifie auprès de votre DSI ou de votre direction. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame AXION — ma consigne de poste

*Se remplit au stylo, ligne par ligne, avant d'ouvrir quoi que ce soit. Il n'y a pas de demande ratée, il y a des demandes incomplètes. **Outil indisponible : remplissez quand même** — c'est la structure de la demande qui s'apprend, pas le clic — et relancez depuis votre poste. La trame est datée et réutilisable.*

L'écrit visé : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

Acteur — à qui l'outil doit ressembler, et pour qui il écrit :

X — conteXte — ce qu'il ignore de mon atelier et doit savoir :

Intention — ce que le lecteur doit pouvoir faire après lecture :

Output — rubriques attendues, longueur, une ligne par point :

Normes — ce qui est interdit, ce qu'il ne doit pas inventer, et **ce qui se recopie au lieu de s'écrire** :

LA LIGNE NORMES DE LA PRODUCTION — À RECOPIER TELLE QUELLE

« N'écris que ce qui est dans ma dictée. N'invente aucun horaire, aucune quantité, aucune référence produit, aucun nom de client. Ne rédige AUCUNE consigne de sécurité et AUCUN paramètre de réglage : si ma dictée en contient, recopie-les mot pour mot entre guillemets et ajoute "à vérifier au document de référence". Si un point est incompréhensible, écris "à préciser" plutôt que de deviner. »

APRÈS LE PREMIER ESSAI

On ne réécrit pas, on ajoute **une** précision. Celle que j'ai ajoutée :

Le texte obtenu est un **projet** : relu, corrigé et signé par vous avant tout usage au poste. **Aucune consigne de sécurité, aucun paramètre de conduite et aucune instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable**

compétent. Rien de ce qui figure dans votre colonne rouge n'entre dans l'outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

La dictée brute de fin de poste — ATELIERS DURANEL, site de Corbeyrat

*Plan B de la démonstration du module 1 : quota atteint, réseau tombé, vidéoprojecteur mort — la comparaison ligne à ligne se tient à l'identique sur ces trois feuillets. Lisez la dictée à voix haute, distribuez les deux sorties, faites repérer les « à préciser ». **N'improvisez aucune sortie en direct** : celles-ci ont été vérifiées.*

Sorties de référence du kit, vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · **Recapturées le :** ____ / ____ / 20____ · **Outil et version :**
____ · **Par :** _____

Dictée de trois minutes prise en marchant, fin de poste de nuit, ligne L2. Transcription brute, non corrigée. Tout est fictif : société, site, lignes, machines, références.

« Bon alors euh, poste de nuit ligne L2, on a démarré à 21 h, enfin non attends, 21 h 10 parce que le changement de bobine sur la L3 nous a décalés. La L2 a tourné, enfin elle a tourné jusqu'à... je dirais deux heures, deux heures et quelque, et là on a eu l'alarme température sur l'extrudeuse EX-2, elle s'est mise en défaut. On a rappelé la maintenance, euh non, on n'a pas rappelé tout de suite, on a d'abord regardé avec le régleur, et le régleur a dit qu'il fallait rester sur ce qui est écrit sur la fiche FR-L2-014, il a dit, et je cite, “consigne zone 3 : 182 °C, pas plus”, donc on n'a pas touché. Après on a redémarré vers... euh, je ne sais plus, trois heures moins le quart peut-être.

Ah oui, et il faut que je le dise : le bac de rebut de la L3 était plein, on l'a laissé au pied de la ligne parce qu'il n'y avait pas de place au tri, faut que l'équipe du matin le sorte. Sinon la palette qui était en attente pour la REF-4192, elle est toujours là, on n'a pas eu le retour du magasin.

Et il y a la thermosoudeuse TS-22 qui fait un bruit, un bruit... comment dire, ce n'est pas un claquement, mais ça revient tous les... enfin, ça revient. Faut que quelqu'un regarde. Ah, et le collègue de la découpe a demandé si on pouvait avancer le nettoyage de vendredi, je lui ai dit que je ne décidais pas ça. Voilà. »

Repère de lecture pour le formateur : la dictée contient **un paramètre cité** (la consigne de zone), **trois horaires flottants**, **un bruit non qualifiable** et **une demande non arbitrée**. Ce sont ces cinq points qui départagent les deux sorties.

Sortie n° 1 — la demande nue, sans rubriques et sans Normes

À distribuer **en premier** et à laisser trouver « pas mal ». C'est le piège de la démonstration, et il fonctionne. Ne commentez pas avant que la salle ait comparé avec la dictée.

Compte rendu de poste — ligne L2, poste de nuit

Le poste a démarré à 21 h 10 après un décalage lié au changement de bobine de la ligne L3. La production s'est déroulée normalement jusqu'à 2 h 20, moment où l'extrudeuse EX-2 s'est mise en défaut à la suite d'une alarme de température, provoquée par l'encrassement de la zone 3. Après intervention du régleur, la température a été maintenue autour de 180 °C et la ligne a redémarré à 2 h 45. La production de la nuit s'établit à environ 3,2 t, soit un niveau conforme à la moyenne des postes de nuit.

La palette en attente pour la référence REF-4192 reste bloquée dans l'attente du retour du magasin. Un bruit anormal, de type claquement périodique, a été constaté sur la thermosoudeuse TS-22 ; une intervention de maintenance préventive est à programmer rapidement. Le nettoyage prévu vendredi sera avancé à la demande de l'équipe découpe.

CE QUE CETTE SORTIE A INVENTÉ — À FAIRE TROUVER, PUIS À COMPTER

1. « **2 h 20** » et « **2 h 45** » — la dictée dit « deux heures et quelque » et « trois heures moins le quart peut-être ». Deux horaires précis fabriqués à partir de deux approximations.
2. « **l'encrassement de la zone 3** » — une cause inventée. La dictée constate un défaut, elle n'en donne aucune origine.
3. « **maintenue autour de 180 °C** » — le paramètre a été *reformulé* : la dictée cite « 182 °C, pas plus », lu sur la fiche FR-L2-014. Un paramètre reformulé est un paramètre faux. C'est le point le plus grave de la sortie, et le plus discret.
4. « **environ 3,2 t, conforme à la moyenne** » — un tonnage et une comparaison inventés de bout en bout. Ce chiffre remontera dans le suivi du mois et personne ne saura d'où il vient.
5. « **un claquement périodique** » — la dictée dit expressément « ce n'est pas un claquement ». La sortie contredit sa source pour produire une phrase qui se lit bien.
6. « **sera avancé à la demande de l'équipe découpe** » — une décision fabriquée : la dictée dit que la demande existe et qu'elle n'a pas été arbitrée.
7. **Le bac de rebut a disparu.** Le seul point de la dictée qui appelait une action de l'équipe du matin n'apparaît nulle part. L'invention se voit ; l'oubli, non.

Sortie n° 2 — la même dictée, avec les cinq leviers et la ligne Normes

PASSAGE DE CONSIGNE — ligne L2, poste de nuit

FAITS DU POSTE

- Ligne L2 — démarrage à 21 h 10, décalé par le changement de bobine sur la ligne L3.
- Ligne L2 — mise en défaut de l'extrudeuse EX-2 sur alarme de température. Heure exacte : à préciser (« deux heures et quelque »).
- Ligne L2 — redémarrage après examen avec le régleur. Heure exacte : à préciser (« trois heures moins le quart peut-être »).
- Ligne L2 — paramètre cité par le régleur, recopié tel quel : « consigne zone 3 : 182 °C, pas plus » (fiche FR-L2-014) — à vérifier au document de référence.
- Ligne L3 — bac de rebut plein, laissé au pied de la ligne, faute de place au tri.
- Ligne L3 — palette en attente pour la référence REF-4192, sans retour du magasin.
- Ligne L3 — bruit récurrent sur la thermosoudeuse TS-22. Nature du bruit : à préciser (« ce n'est pas un claquement »). Périodicité : à préciser.

DÉCISIONS PRISES

- Ligne L2 — aucun paramètre modifié : maintien de la valeur du document de référence.
- Ligne L2 — examen avec le régleur avant tout appel à la maintenance.
- Atelier découpe — demande d'avancement du nettoyage de vendredi : non arbitrée, hors du niveau de décision du poste.

À REPRENDRE PAR L'ÉQUIPE SUIVANTE

- Ligne L3 — sortir le bac de rebut resté au pied de la ligne.
- Ligne L3 — relancer le magasin sur la palette REF-4192.
- Ligne L3 — faire examiner le bruit de la thermosoudeuse TS-22.
- Atelier découpe — faire trancher la demande d'avancement du nettoyage.

LA LECTURE COMMENTÉE — QUATRE POINTS, PAS UN DE PLUS

- **Quatre « à préciser » au lieu de quatre inventions.** Un « à préciser » est une question posée à l'équipe suivante. Un horaire inventé ne se voit pas et ne se pose pas.
- **Le paramètre est entre guillemets, avec son document et son renvoi.** C'est l'effet de la seule ligne Normes. Faites relire la formulation à voix haute : elle est mot pour mot celle de la dictée.

- **Le bac de rebut est là, et il est dans la bonne rubrique.** Ce qui appelle une action est passé en « à reprendre », pas noyé dans le récit.
- **Rien n'a été arbitré à la place du chef de poste.** La demande de la découpe reste une demande.

Incident à exploiter s'il survient en direct : quand la sortie recopie le paramètre mais le reformule (« environ 180 °C »), gardez-le à l'écran. C'est la preuve vivante que la ligne Normes réduit le risque sans le supprimer — et que la relecture reste obligatoire sur tout point de conduite.

Feuillets fictifs à usage pédagogique. Aucune valeur citée ici ne fait autorité sur une installation réelle : **un paramètre de conduite se lit sur le document de référence de votre site**, et **une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil.**

Cas litigieux — « puis-je coller ce compte rendu d'incident ? »

Pour le binôme qui a fini la liste rouge en quinze minutes et regarde ailleurs. Consigne : surlignez tout ce qui, dans ce document, relève de votre colonne rouge — puis dites si vous le collez, et ce que vous en retirez d'abord. Restitution en salle, deux minutes.

Document fictif — ATELIERS DURANEL, site de Corbeyrat.

COMPTE RENDU D'INCIDENT — n° INC-2026-058

Ligne : L3 (conditionnement) · **Équipement :** thermosoudeuse TS-22 · **Poste :** nuit

Lors du conditionnement du lot destiné à la référence **REF-4192-VLD**, une dérive de soudure a été constatée sur 6 cartons. Le régleur de nuit, **R. Talvande**, a arrêté la ligne et repris le réglage conformément à la fiche **FR-L3-009** (paramètres de soudure : température de mâchoire et temps de cycle indiqués au document).

La cadence de la ligne L3 étant de **1 200 pièces/h**, l'arrêt de 40 minutes représente une perte estimée à **800 pièces**. Le rendement du poste tombe à **91 %**.

Le lot concerné est destiné au **marché VALDANE**, dont le cahier des charges impose un contrôle renforcé. Une réclamation avait déjà été enregistrée sur ce même marché au poste du 12/03.

Rédacteur : chef d'équipe L3 · **Diffusion :** production, qualité, maintenance.

Ma décision : ☐ je colle tel quel ☐ je colle après neutralisation ☐ je ne colle pas

Ce que je retire ou remplace, et par quoi :

Cas litigieux — corrigé, avec la règle qui tranche

CE QUI EST DANS LE DOCUMENT	COLONNE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
« REF-4192-VLD »	Ne sort jamais	Le nom du client est en filigrane dans la référence produit. Le suffixe désigne le donneur d'ordre : la référence n'est pas une donnée technique neutre. C'est le piège du cas — presque personne ne le voit au premier passage.
« marché VALDANE » et la réclamation du 12/03	Ne sort jamais	Nom de client et incident client. Deux familles de la colonne rouge dans une même phrase.
« 1 200 pièces/h », « 91 % »	Ne sort jamais	Cadence et rendement. À qui sait les lire, ce couple donne le prix de revient — c'est exactement ce qu'un concurrent cherche.
« R. Talvande »	À neutraliser	Donnée nominative. Se remplace par le libellé de poste — et retirer le nom ne suffit pas : « le régleur de nuit de la L3 » désigne encore une personne. Il faut aussi retirer l'horaire ou la ligne.
« fiche FR-L3-009 », paramètres de soudure	Ne sort jamais	Paramètres de réglage. Ils ne se collent pas, et surtout ils ne se font pas écrire : ils se recopient depuis le document visé, en dernier, à la main.
La structure du compte rendu	Libre	La trame — ligne, équipement, constat, action, diffusion — ne contient rien de confidentiel. C'est ce qu'on travaille avec l'outil : la structure, jamais les données.

LA RÉPONSE ATTENDUE EN RESTITUTION

« On ne colle pas ce document. On colle une version reconstruite : incident de soudure sur une ligne de conditionnement, arrêt et reprise de réglage, sans référence produit, sans nom de personne, sans cadence, sans rendement, sans client. » Faites dire ce qui reste — il reste tout ce dont l'outil a besoin pour mettre en forme.

SI LA SALLE VEUT SAVOIR « JUSQU'OU » NEUTRALISER

Formule exacte, prononcée telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera » pour tout ce qui touche la sécurité, et « votre conseil tranchera » pour tout ce qui touche le droit. Écrire la question au tableau et passer au suivant. Ne jamais donner un demi-avis : il sera cité comme un avis.

Grille de lecture — la consigne de poste, quatre cases

Vérification du module 1. S'applique à la consigne **du voisin**, jamais à la sienne. **Vidéoprojecteur en panne** : l'auteur lit sa consigne à voix haute, le voisin coche — rien ne change. Règle du binôme : au moins un manque relevé, sinon la politesse fait tout valider. On corrige le texte, jamais la personne.

Consigne relue — l'écrit : _____ · Relue par : _____

CASE	PRÉSENTE ?	CE QU'IL FAUDRAIT AJOUTER
Destinataire nommé — qui lit, et avant quoi	☐ oui ☐ non	
Contexte suffisant — ligne, poste, situation, ce que l'outil ignore	☐ oui ☐ non	
Format attendu — rubriques, une ligne par point, longueur	☐ oui ☐ non	
Contrainte de sécurité recopiée et non rédigée — la consigne interdit expressément à l'outil d'écrire un point de sécurité ou un paramètre, et lui impose de le recopier entre guillemets	☐ oui ☐ non	

LA QUATRIÈME CASE NE SE COMPENSE PAS

Une consigne qui coche les trois premières et pas la quatrième n'est pas « presque bonne » : elle est à reprendre. C'est le seul point de la matinée où l'on n'arbitre rien.

Si la quatrième case est vide sur les trois consignes lues en salle, le formateur arrête tout et la refait avec le groupe.

CE QUE JE REPRENDS DANS MA CONSIGNE APRÈS CE RETOUR

Cette grille sert à corriger pendant qu'on peut encore corriger : **on ne note pas ici**. L'évaluation des acquis a lieu demain en fin d'après-midi. Les consignes relues restent des **projets** — et aucune ne s'applique au poste sans validation du responsable compétent.

Les cinq questions du module 1 — énoncés

Se corrigent à l'oral, question par question, à main levée. Pas de copie ramassée : ceci sert à repérer ce qui coince pendant qu'on peut encore le corriger ensemble.

1. Quel régime d'usage est en vigueur chez vous ?
2. Citez trois éléments de votre colonne « ne sort jamais ».
3. Pourquoi retirer le nom d'un opérateur ne suffit-il pas ?
4. Qui écrit une consigne de sécurité ?
5. Que fait-on d'un paramètre de réglage cité dans une dictée ?

CORRIGÉ COMMENTÉ — LA RÈGLE QUI TRANCHE, QUESTION PAR QUESTION

N°	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Le nom de l'outil validé chez eux, et ce qu'il est permis d'y déposer. Réponse individuelle : il n'y a pas de bonne réponse commune.	Un blocage informatique n'est pas une interdiction de l'IA, c'est un choix de régime. Celui qui ne sait pas répondre repart avec la question, écrite, pour sa DSI.
2	Trois éléments parmi : plans et gammes, paramètres de réglage, cadences, rendements, prix de revient, nom du client et incidents clients, données nominatives des opérateurs.	Une cadence et un rendement donnent le prix de revient à qui sait les lire. « Tout le monde les connaît » est faux, et c'est exactement ce qu'un concurrent cherche.
3	Parce que le contexte ré-identifie : « l'opérateur de la ligne 3 du poste de nuit » ne porte aucun nom et désigne une seule personne.	Dans un atelier, la fonction, l'équipe et l'horaire suffisent. Neutraliser, c'est retirer aussi la ligne ou le créneau, pas seulement le patronyme.
4	Le référent QSE ou le responsable HSE — jamais l'IA, jamais le formateur, jamais le chef d'équipe seul. Elle se recopie mot pour mot depuis le document visé.	Cette question ne se négocie pas. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable compétent, pas auprès d'un outil. Une erreur à cet endroit blesse quelqu'un. Si la salle hésite, on s'arrête et on refait.
5	On le recopie mot pour mot , entre guillemets, avec la mention « à vérifier au document de référence ». On ne le fait ni écrire, ni reformuler, ni arrondir.	Un paramètre reformulé est un paramètre faux, et la reformulation ne se voit pas. C'est l'incident de la démonstration du matin (« environ 180 °C » pour « 182 °C, pas plus »).

Si la question 4 ou la question 5 est ratée par plus de deux personnes, reprenez-la immédiatement avec la sortie n° 1 de la pièce A4 sous les yeux : la démonstration vaut mieux que la répétition de la règle.

La consigne volontairement bancale — à projeter en premier

Parade de la vérification du module 1 : quand personne ne veut voir sa consigne projetée, projetez celle-ci — la vôtre, dites-vous — et faites-la démonter par la salle à la grille A6. Après cela, il y a des volontaires. Sans vidéoprojecteur, elle se lit à voix haute.

« Écris-moi la consigne de poste pour la ligne de conditionnement. Mets ce qu'il faut faire au démarrage, les points de sécurité à respecter, et les réglages habituels de la thermosoudeuse. Fais quelque chose de clair et pas trop long, que les gars comprennent. »

CORRIGÉ — LES QUATRE CASES, UNE PAR UNE

- **Destinataire : absent.** « Que les gars comprennent » ne nomme personne. Qui lit : l'opérateur qui prend le poste ? L'intérimaire de son premier jour ? Le remplaçant qui ne connaît pas la ligne ? Ce n'est pas le même texte.
- **Contexte : absent.** Quelle ligne, quel format, quel équipement, quelle situation de départ. L'outil produira une consigne bonne pour n'importe quel atelier du pays — c'est-à-dire bonne pour aucun.
- **Format : flou.** « Clair et pas trop long » n'est pas un format. Combien d'étapes, une ligne par étape, dans quel ordre, avec quoi à la fin ?
- **Sécurité : la faute grave.** La demande commande expressément à l'outil *d'écrire* les points de sécurité **et** les réglages. C'est exactement ce qui ne se fait jamais. Ce que l'outil produira sera plausible, fluide, et faux — et appliqué à la lettre, il blessera quelqu'un.

La reformulation à écrire au tableau avec la salle : même demande, mais « ne rédige aucun point de sécurité et aucun réglage : à leur place, écris [*recopier ici depuis le document de référence* — *visa HSE*], et n'invente rien autour ».

À dire en clôture : cette consigne n'est pas « ratée », elle est incomplète — et maintenant la salle sait dire exactement où. Trois cases se corrigent en une ligne ; la quatrième, elle, change la nature du document produit.

Transcription brute — dictée de sortie du point de production de 9 h

Plan B de la démonstration du module 2. Réseau tombé ou dictée en direct inexploitable à cause du bruit de salle : on lit cette transcription à voix haute, on distribue les deux feuillets suivants, on entoure la rubrique des points non compris. La démonstration se tient à l'identique.

Sorties de référence du kit, vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · Recapturées le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version :
____ · Par : _____

Dictée de trois minutes prise debout, en sortant de la salle. Transcription brute, non corrigée. Tout est fictif.

« Alors, point de production de ce matin, on était six. Sur la L1 découpe, rien de particulier, ça a tourné. Sur la L2, on est revenus sur le défaut de la nuit, l'alarme de température sur l'EX-2, et il a été dit... enfin M. Sorgue a dit qu'on ne touchait à rien tant que la maintenance n'était pas passée, et que si ça se reproduisait on arrêta, point. Ça c'est acté, c'est lui qui l'a arbitré.

Sur la L3, alors la L3, il y a le bruit de la TS-22 dont on a déjà parlé hier, et là on a dit qu'on faisait passer la maintenance, mais je n'ai pas noté quand, euh, il me semble que c'était cette semaine mais je ne veux pas dire de bêtise. Et il y a le sujet du bac de rebut qui traîne au pied de la ligne, ça a été redit, il faut une place au tri, et L. Peyrelade doit voir avec la logistique, ça c'est clair, c'est lui.

Ah, et on a reparlé du changement de format sur la TS-22 parce que ça prend trop de temps le vendredi, et il a été demandé de... enfin on n'a pas décidé, on a dit qu'on regarderait. Euh, le magasin n'était pas là ce matin donc la palette REF-4192 on n'en a pas parlé, elle reste en attente. Et dernier point, il a été rappelé la consigne d'accès sous carter, ça a été redit mot pour mot, c'est "toute intervention à l'intérieur du carter de la TS-22 se fait après consignation, quelle que soit la durée", c'est dans l'IT-SEC-07. Voilà, c'est tout. »

Repère formateur : la dictée contient **un arbitre nommé, un porteur nommé, une échéance manquante, un sujet non décidé, un sujet non abordé** et **une consigne citée mot pour mot**. Ces six points départagent une bonne sortie d'une sortie qui comble.

Le compte rendu du point — trois rubriques, et ce qui n'a pas été compris

COMPTE RENDU DU POINT DE PRODUCTION — 9 h

FAITS

- Ligne L1 (découpe) — rien de particulier signalé.
- Ligne L2 — retour sur le défaut de température de l'extrudeuse EX-2 survenu la nuit.
- Ligne L3 — bruit récurrent sur la thermosoudeuse TS-22, déjà signalé la veille.
- Ligne L3 — bac de rebut au pied de la ligne, faute de place au tri.
- Ligne L3 — durée du changement de format sur la TS-22 jugée trop longue le vendredi.
- Magasin absent au point : la palette REF-4192 n'a pas été évoquée, elle reste en attente.
- Rappel de consigne, recopié tel qu'il a été dit : « toute intervention à l'intérieur du carter de la TS-22 se fait après consignation, quelle que soit la durée » (IT-SEC-07) — à vérifier au document de référence.

DÉCISIONS

- Ligne L2 — aucun paramètre modifié tant que la maintenance n'est pas passée ; arrêt de la ligne en cas de récurrence. Arbitré par M. Sorgue.
- Ligne L3 — faire intervenir la maintenance sur la thermosoudeuse TS-22.
- Ligne L3 — changement de format : aucune décision prise, sujet à réexaminer.

À RELANCER

- Maintenance sur la TS-22 — porteur à désigner — **échéance à fixer** (« il me semble que c'était cette semaine »).
- Place au tri pour le bac de rebut de la L3 — L. Peyrelade, avec la logistique — échéance à fixer.
- Palette REF-4192 — porteur à désigner — échéance à fixer.
- Durée du changement de format TS-22 — porteur à désigner — échéance à fixer.

POINTS DE LA DICTÉE QUE JE N'AI PAS COMPRIS

- L'échéance de l'intervention maintenance sur la TS-22 : « cette semaine » est donné sous réserve, aucune date ferme.
- Le sujet du changement de format : « on a dit qu'on regarderait » — je n'ai pas su dire s'il s'agit d'une décision ou d'un report.
- Le nombre de participants (« on était six ») sans liste : je n'ai attribué aucune parole.

La dernière rubrique se lit avant tout le reste. Sans elle, l'outil comble les trous en silence ; avec elle, il vous les rend. C'est la différence entre un compte rendu qu'on relit en deux minutes et un compte rendu qu'on ne relit pas du tout — entourez-la au feutre avant de distribuer.

- Aucune heure inventée, aucun tonnage, aucun taux, aucune référence produit ajoutée.
- Les noms cités sont conservés parce qu'ils ont été dits, et **seulement pour l'arbitrage et le portage**. Rappel à faire ici : ce compte rendu circule en interne ; il ne se recolle pas tel quel dans un outil.
- La consigne d'accès sous carter est **recopiée entre guillemets**, avec son document et son renvoi. L'outil ne l'a pas reformulée : c'est le seul comportement acceptable sur un point de sécurité.
- « Porteur à désigner » et « échéance à fixer » quatre fois : ce vide est une information.

Le mode opératoire mis en forme — changement de format sur la TS-22

Second temps de la démonstration : le passage du geste raconté au mode opératoire structuré.

Opération physique et simple, jamais une procédure administrative. Faites compter à voix haute les emplacements que la machine n'a pas remplis.

Document fictif — projet mis en forme à partir du récit d'un opérateur.

MODE OPÉRATOIRE — PROJET

Opération : changement de format sur la thermosoudeuse TS-22 · **Ligne :** L3 · **Document de référence :** MO-L3-002 · **Version :** projet, non visé

Avant de commencer

1. Vérifier que la ligne est vide de produit en cours.
2. [recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]
3. Rassembler l'outillage et les pièces de format à monter.

Déroulé

1. Ouvrir le capot d'accès côté opérateur.
2. Déposer la mâchoire de soudure du format sortant.
3. Repositionner les guides de bande à la largeur du format entrant.
4. Monter la mâchoire du format entrant et la bloquer.
5. Reposer le capot d'accès.
6. Renseigner les paramètres de soudure : [valeurs à recopier depuis la fiche de réglage visée].
7. Lancer un cycle à vide et contrôler l'alignement de la bande.
8. Faire trois soudures d'essai et les contrôler avant relance de la production.

Points de contrôle

- Alignement de bande conforme au gabarit.
- Trois soudures d'essai contrôlées et conservées.
- [recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

Rédigé par : _____ · **Relu par :** _____ · **Visa HSE :**
_____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

LES DEUX CHOSES À MONTRER, ET RIEN D'AUTRE

- **Trois emplacements sont restés vides** — deux consignes et un jeu de valeurs. La machine a écrit tout le reste et rien de ce qui engage.

- **L'ordre des étapes vient du récit de l'opérateur**, pas de l'outil. Si une étape apparaît que personne ne fait, on ne la corrige pas à sa place : on demande à l'auteur de la barrer devant le groupe et de dire d'où elle sort. La réponse est toujours « de nulle part ».

Incident fréquent, à exploiter s'il survient : le mode opératoire ressort avec des valeurs de réglage inventées à la place des crochets. Gardez-le à l'écran et comptez-les avec la salle — c'est la meilleure démonstration possible de la règle du matin, et elle tombe juste avant que chacun rédige le sien.

Document **fictif** et **projet** : il ne fait autorité sur aucune installation réelle et ne s'applique nulle part. Un mode opératoire se relit, se corrige et se signe par celui qui sait ; **aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable HSE**. Les paramètres se recopient depuis la fiche de réglage visée, à la main, en dernier. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame — compte rendu de poste ou de point de production

Se remplit à la main à partir de vos notes quand le réseau est tombé, et à la relecture quand il est là.
La structure est ce qui compte, et elle ne dépend d'aucun outil. Trame datée et réutilisable : vous relancerez la dictée depuis votre poste.

Ligne / atelier : _____ · Poste : _____ · Date : ____ / ____ / 20____ · Rédigé par : _____

FAITS — CE QUI A ÉTÉ CONSTATÉ (UNE LIGNE PAR LIGNE DE PRODUCTION)

DÉCISIONS — CE QUI A ÉTÉ ARBITRÉ, ET PAR QUI

À RELANCER — L'ACTION, LE PORTEUR, L'ÉCHÉANCE

L'ACTION	LE PORTEUR	L'ÉCHÉANCE

Pas de porteur connu : écrire « porteur à désigner ». Pas d'échéance donnée : écrire « échéance à fixer ». On n'invente ni l'un ni l'autre — un vide se traite, un faux ne se voit pas.

POINTS CITÉS MOT POUR MOT (PARAMÈTRES, CONSIGNES) — RECOPIÉS, NON RÉDIGÉS

Entre guillemets, avec le document de référence, suivis de « à vérifier au document de référence ».

CE QUE JE N'AI PAS COMPRIS / CE QUI RESTE À PRÉCISER

Ce compte rendu est un **projet** : à relire, corriger et signer avant diffusion. **Aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail portée ici ne s'applique sans validation du responsable compétent** — elle se recopie depuis le document visé, elle ne se vérifie pas auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame — mode opératoire d'une opération d'atelier

L'opération doit être **physique** et **faite par vous** — un changement de format, un démarrage, un nettoyage — jamais une procédure administrative. Si vous ne l'avez jamais faite, vous ne pourrez pas relire ce que l'outil écrit.

Opération : _____

Ligne / équipement : _____ · Document de référence : _____
· Date : ____ / ____ / 20____

AVANT DE COMMENCER

Emplacement réservé, non retirable : [recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

DÉROULÉ — UNE ÉTAPE PAR LIGNE, DANS L'ORDRE RÉEL DU GESTE

VALEURS DE RÉGLAGE — LAISSÉES VIDES DANS LE TEXTE PRODUIT

LE PARAMÈTRE	LA VALEUR (RECOPIÉE À LA MAIN)	LE DOCUMENT D'OÙ ELLE VIENT

Le mode opératoire est complet, et aucune valeur n'a été écrite par la machine. C'est la seule façon d'avoir les deux.

POINTS DE CONTRÔLE AVANT RELANCE

Rédigé par : _____ · **Relu par (pair) :** _____ · **Emplacement du visa**
HSE : _____ · **Date du visa :** ____ / ____ / 20____

Ce mode opératoire est un **projet** : relu, corrigé et signé par celui qui fait le geste. **Il ne s'affiche pas et ne s'applique pas avant validation du responsable HSE.** Les paramètres et les points de sécurité se recopient depuis les documents visés de votre entreprise — jamais depuis un outil. Toute question réglementaire se note pour votre référent QSE, toute question juridique pour le conseil de votre entreprise.

Trame — la même consigne en langage clair, puis dans la langue de l'équipe

Quatrième temps de la pratique du module 2. La règle se pose **avant** que quiconque commence à traduire : toute consigne à portée de sécurité repart au visa du responsable HSE avant affichage, **traduction comprise**. L'IA propose une traduction, elle ne la valide pas.

Consigne d'origine (document et référence) : _____

VERSION 1 — LANGAGE CLAIR (PHRASES COURTES, UN GESTE PAR LIGNE)

VERSION 2 — DANS LA LANGUE PARLÉE PAR L'ÉQUIPE

Langue : _____

LES DEUX VALIDATIONS, SANS LESQUELLES RIEN NE S'AFFICHE

QUI VALIDE	NOM	DATE
Un locuteur de l'équipe — la traduction dit-elle la même chose ?		____ / ____ / 20____
Le responsable HSE — visa avant affichage, traduction comprise		____ / ____ / 20____

MA QUESTION OUVERTE, SI J'EN AI UNE

Le formateur ne se prononce pas sur une question de sécurité ou de réglementation : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera ». Écrivez-la ici, elle repart avec vous.

Mise en langage clair et traduction sont des **projets**. **Une consigne de sécurité mal traduite est une consigne de sécurité fausse** : elle ne s'affiche pas sans relecture par un locuteur de l'équipe *et* sans le visa du responsable HSE. Aucune consigne de sécurité ne se vérifie auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Grille — lire un compte rendu produit à partir d'une dictée

Vérification du module 2. La grille s'applique au compte rendu de son auteur, et c'est **l'auteur** qui dit ce qui a été ajouté : il était au point de production, il est le seul à pouvoir le savoir. C'est exactement le geste qu'on installe — la relecture par celui qui sait.

Compte rendu relu : _____ · Auteur : _____

RUBRIQUE	PRÉSENTE ET JUSTE ?	CE QUE LA MACHINE A AJOUTÉ ET QUE PERSONNE N'A DIT
Faits — une ligne par ligne de production	☐ oui ☐ non	
Décisions — l'arbitrage et l'arbitre	☐ oui ☐ non	
À relancer — action, porteur, échéance	☐ oui ☐ non	
Points non compris — présents, et lus en premier	☐ oui ☐ non	
Sécurité et paramètres — recopiés entre guillemets, jamais rédigés ni reformulés	☐ oui ☐ non	

Il y a toujours au moins un ajout. Une copie « sans aucun ajout » est une copie relue trop vite : reprenez le compte rendu de la pièce A14, l'œil se règle en trois minutes.

On corrige ici pendant qu'on peut encore corriger : **on ne note pas**. L'évaluation des acquis a lieu demain en fin d'après-midi. Les comptes rendus relus restent des **projets**, et aucun point de sécurité qu'ils portent ne s'applique sans validation du responsable compétent.

Les cinq questions du module 2 — énoncés et corrigé commenté

Corrigées à main levée, question par question, sans copie ramassée.

LA QUESTION	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1. Quelles sont les trois entrées de matière ?	Le dépôt de fichier, la dictée, la photo.	Trois gestes, trois usages. La dictée est le seul qui tienne au poste : personne ici n'a une demi-heure devant un écran.
2. L'échec propre au dépôt de fichier ?	Le scan sans texte reconnu.	Une page photographiée de trop loin ou floue ne « contient » aucun texte pour l'outil. Parade : recadrer de près, ou couper la page en deux moitiés.
3. L'échec propre à la dictée ?	Les postes ne sont pas nommés.	On dicte comme on parle et on oublie de dire « sur la L2 » : la sortie mélange alors les lignes. On nomme la ligne en début de phrase, toujours — et l'on dicte au calme, pas au pied de la ligne.
4. L'échec propre à la photo ?	Le tableau désaligné.	Les colonnes se mélangent et des valeurs changent de colonne sans que rien ne le signale. Une photo de tableau se relit valeur par valeur, ou ne se traite pas.
5. Que fait-on d'un paramètre de réglage sorti d'une dictée ?	On le recopie depuis le document de référence. On ne le laisse ni rédiger, ni reformuler, ni arrondir.	Même règle qu'au module 1, et elle ne bouge pas des deux jours. La reformulation ne se voit pas — c'est ce qui la rend dangereuse.
6. Qui vise une consigne à portée de sécurité, et avant quoi ?	Le responsable HSE, avant affichage — traduction comprise.	La question vaut aussi pour la version en langage clair et pour la version traduite. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil.

Cinq questions annoncées, six lignes ici : celle de la traduction se pose systématiquement dès qu'une équipe est plurilingue. Si le temps manque, elle se traite avec la cinquième — mais elle ne se saute pas.

Trouvez ce que personne n'a dit — le compte rendu à quatre ajouts

*Parade de la vérification du module 2 : quand les auteurs ne trouvent aucun ajout et que tout leur paraît juste. Ce compte rendu est produit à partir de la **transcription brute de la pièce A9, feuillet f. 1** — relisez-la, puis surlignez ici tout ce qui n'a pas été dit. Il y a **quatre** ajouts, dont un chiffre. L'œil se règle en trois minutes, puis on relance sur les copies du groupe.*

COMPTE RENDU DU POINT DE PRODUCTION — 9 h

FAITS

- Ligne L1 (découpe) — rien de particulier signalé.
- Ligne L2 — retour sur le défaut de température de l'extrudeuse EX-2 survenu la nuit, lié à l'usure de la vis d'extrusion.
- Ligne L3 — bruit récurrent sur la thermosoudeuse TS-22, déjà signalé la veille.
- Ligne L3 — bac de rebut au pied de la ligne ; le taux de rebut du poste s'établit à 2,4 %.
- Ligne L3 — durée du changement de format sur la TS-22 jugée trop longue le vendredi.
- Magasin absent au point : la palette REF-4192 reste en attente.
- Rappel de consigne : « toute intervention à l'intérieur du carter de la TS-22 se fait après consignation, quelle que soit la durée » (IT-SEC-07) — à vérifier au document de référence.

DÉCISIONS

- Ligne L2 — aucun paramètre modifié tant que la maintenance n'est pas passée ; arrêt de la ligne en cas de récurrence. Arbitré par M. Sorgue.
- Ligne L3 — faire intervenir la maintenance sur la thermosoudeuse TS-22.
- Ligne L3 — changement de format : sujet à réexaminer.

À RELANCER

- Maintenance sur la TS-22 — porteur à désigner — **avant vendredi**.
- Place au tri pour le bac de rebut de la L3 — L. Peyrelade, avec la logistique.
- Palette REF-4192 — **M. Sorgue** — échéance à fixer.
- Durée du changement de format TS-22 — porteur à désigner — échéance à fixer.

Ajouts que j'ai trouvés : _____ / 4

Les quatre ajouts — et la règle qui les rend visibles

N°	L'AJOUT	CE QUE DIT LA SOURCE, ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« lié à l'usure de la vis d'extrusion » — une cause	La dictée ne donne aucune cause : elle dit qu'on ne touche à rien tant que la maintenance n'est pas passée. Une cause inventée oriente une intervention — c'est l'ajout le plus coûteux des quatre.
2	« taux de rebut de 2,4 % » — le chiffre	Aucun taux n'a été prononcé. Un chiffre plausible entré dans un compte rendu remonte dans le suivi du mois, et plus personne ne sait d'où il vient. Un chiffre vient du système qui l'a calculé, et se recopie.
3	« avant vendredi » — l'échéance	La dictée dit « il me semble que c'était cette semaine mais je ne veux pas dire de bêtise ». Une réserve est devenue une date. La bonne sortie écrit « échéance à fixer » et porte la réserve en points non compris.
4	« M. Sorgue » sur la palette REF-4192 — le porteur	Le sujet n'a pas été abordé au point : le magasin était absent. L'outil a réattribué un nom déjà présent ailleurs dans la dictée. Pas de porteur dit : « porteur à désigner » . Un porteur inventé produit une action que personne ne fait et que tout le monde croit couverte.

CE QUE L'OUTIL A BIEN FAIT — À FAIRE REMARQUER AUSSI

La consigne d'accès sous carter est **recopiée mot pour mot**, entre guillemets, avec son document et son renvoi : c'est le seul comportement acceptable sur un point de sécurité, et c'est la ligne Normes qui l'a produit. Faites-le dire par la salle — la règle n'est pas « l'outil se trompe partout », elle est « l'outil comble ce qu'on ne lui a pas interdit de combler ».

LA RUBRIQUE MANQUANTE — LE CINQUIÈME POINT, EN CREUX

Ce compte rendu **n'a plus de rubrique « points non compris »**. C'est ce qui a rendu les quatre ajouts possibles : sans elle, l'outil comble en silence. Terminez là-dessus.

Trame de causerie sécurité — vierge

Plan B de la démonstration du module 3 : on montre la trame vide d'abord, la trame remplie ensuite, et l'on s'arrête sur **un seul point** — les emplacements réservés au visa, restés vides. La phrase se dit telle quelle : « la machine a écrit tout le reste et rien de ce qui engage. » Sert aussi de trame de travail en pratique.

Ligne / atelier : _____ · Date de la causerie : ____ / ____ / 20____ ·

Animée par : _____

1. LE CONTEXTE DE L'ALÉA — TROIS LIGNES, PAS PLUS

2. CE QUI AURAIT PU ARRIVER

3. LA CONSIGNE APPLICABLE

Emplacement réservé, non retirable, jamais rédigé par l'outil :

[recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

Document d'où elle est recopiée : _____

4. LA QUESTION À POSER À L'ÉQUIPE

5. EMPLACEMENT DE SIGNATURE

PARTICIPANT (NOM)	PARTICIPANT (NOM)	PARTICIPANT (NOM)

Visa HSE (avant affichage) : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

Faut-il faire signer les participants ? Le formateur ne se prononce pas : « notez la question, votre référent QSE tranchera ». La trame prévoit l'emplacement ; ce qu'on en fait relève de vos règles internes.

Cette causerie est un **projet** tant qu'elle n'est pas visée. **Aucune consigne de sécurité portée ici ne s'applique sans validation du responsable HSE** — elle se recopie depuis un document visé et se vérifie auprès du responsable compétent, jamais auprès d'un outil. Toute question réglementaire se note pour votre référent QSE, toute question juridique pour le conseil de votre entreprise.

La même trame, remplie — et ce que la machine n'a pas écrit

Sortie de référence du kit, vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · Recapturée le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version :
____ · Par : _____

Avant d'imprimer ce feuillet, passez au surligneur les trois emplacements entre crochets : ce sont les seules lignes que la machine n'a pas écrites, et ce sont les seules qui engagent.

Document fictif — ATELIERS DURANEL, site de Corbeyrat. Projet non visé.

CAUSERIE SÉCURITÉ — PROJET

Ligne : L3 (conditionnement) · **Durée prévue :** 10 minutes

1. Le contexte de l'aléa

La semaine dernière, en fin de poste, un carton coincé a bloqué la sortie de la thermosoudeuse TS-22. La ligne tournait encore. Un opérateur a voulu dégager le carton par l'ouverture de sortie pour ne pas arrêter la production.

2. Ce qui aurait pu arriver

La main était engagée dans une zone où la machine bouge. Personne n'a été blessé. Ce jour-là, il n'a manqué que le hasard.

3. La consigne applicable

[recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

[recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

Document d'où elle sera recopiée : _____

4. La question à poser à l'équipe

« Sur cette ligne, à quel endroit êtes-vous tentés de passer la main sans arrêter ? Dites-le, on en fait la liste, et on la remonte. »

5. Signatures

[emplacement de signature des participants]

[visa HSE avant affichage — recopier ici]

LE SEUL COMMENTAIRE À FAIRE — PUIS ON S'ARRÊTE

Comptez à voix haute : **trois emplacements restés vides**, et ils sont exactement les trois qui engagent. Tout le reste — le récit, la formulation, la question à l'équipe — a été mis en forme par l'outil, à partir de ce qui lui a été raconté. Ne commentez pas davantage : la salle a compris.

Incident à exploiter s'il survient : malgré la consigne, la sortie rédige une phrase de sécurité au lieu de laisser l'emplacement. Montrez-la, entourez-la, et dites-le — la contrainte réduit le risque, elle ne le supprime pas. C'est exactement pour cela que la relecture et le visa restent obligatoires. L'incident vaut mieux qu'un discours.

Feuillet **fictif**, à usage pédagogique, et **projet** non visé : il ne s'affiche nulle part et ne décrit aucune installation réelle. **Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil** — et rien ici n'énonce une règle de sécurité applicable.

Trame — analyse d'un aléa

Deuxième des trois trames de document du module 3. Outil indisponible : elle se remplit entièrement à la main, c'est l'atelier le plus robuste des deux jours.

Ligne / équipement : _____ · Date de l'aléa : ____ / ____ / 20____ ·

Poste : _____

CE QUI S'EST PASSÉ — LES FAITS, SANS INTERPRÉTATION

CE QUI A ÉTÉ FAIT SUR LE MOMENT

CE QUI AURAIT PU ARRIVER

CE QUI RESTE À VÉRIFIER — ET AUPRÈS DE QUI

LE POINT À VÉRIFIER	AUPRÈS DE QUI

Tout point à portée de sécurité va au responsable HSE. On écrit la question, on ne se répond pas à soi-même — et l'on ne la pose pas à un outil.

CONSIGNES APPLICABLES — RECOPIÉES, JAMAIS RÉDIGÉES

[recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

Rédigé par : _____ · **Emplacement du visa HSE :** _____ · **Date :**
____ / ____ / 20____

Cette analyse est un **projet** : à relire, corriger et signer. **Aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail qu'elle porte ne s'applique sans validation du responsable HSE.** Toute question réglementaire se note pour votre référent QSE, toute question juridique pour le conseil de votre entreprise.

Trame — fiche de non-conformité et action corrective

N° de fiche : _____ · Ligne / produit : _____ · Date de
détection : ____ / ____ / 20____

LA NON-CONFORMITÉ CONSTATÉE — CE QUI A ÉTÉ VU, ET OÙ

L'ÉTENDUE — CE QUI EST CONCERNÉ, ET CE QUI NE L'EST PAS

Les quantités et les taux se recopient depuis le système qui les a comptés. Aucun chiffre ne s'écrit ici de mémoire, et aucun ne se fait calculer par un outil.

LE TRAITEMENT IMMÉDIAT

L'ACTION CORRECTIVE PROPOSÉE

L'ACTION	LE PORTEUR	L'ÉCHÉANCE

Sans porteur nommé et sans date, une action corrective ne se réalise pas. « Porteur à désigner » vaut mieux qu'un nom inventé.

POINTS À PORTÉE DE SÉCURITÉ — RECOPIÉS DEPUIS LE DOCUMENT VISÉ

[recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE]

Rédigé par : _____ · Relu par : _____ · Emplacement du visa
(qualité / HSE) : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

Cette fiche est un **projet** : relue, corrigée et signée avant tout classement ou diffusion. **Aucune consigne de sécurité ni instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable compétent.** Une question de conformité réglementaire se note pour votre référent QSE — le formateur n'en arbitre aucune. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Le document source — extraits fictifs à garder sous les yeux

Plan B de la pratique du module 3, et parade quand la chasse à l'erreur sur les productions du groupe ne donne presque rien. **Ce feuillet se distribue en même temps que le texte** : deux des sept erreurs sont invisibles sans lui. Consigne à la salle : surlignez au feutre tout ce que vous savez faux, puis comptez — on comparera les scores à main levée avant tout corrigé.

Extraits fictifs — ATELIERS DURANEL, site de Corbeyrat. Documents pédagogiques inventés pour l'exercice.

FR-L2-014 — Fiche de réglage, extrudeuse EX-2 (extrait)

- Zone 1 : 168 °C · Zone 2 : 175 °C · **Zone 3 : 182 °C.**
- Ces valeurs sont fixes. **Aucune adaptation saisonnière n'est prévue** : toute dérive constatée fait l'objet d'un appel maintenance, jamais d'un réglage au poste.
- Pression de tête : 42 bar. Contrôle en début de poste.

MO-L3-002 — Changement de format, thermosoudeuse TS-22 (extrait)

1. Vider la ligne du produit en cours.
2. Consigner l'équipement selon IT-SEC-07.
3. Ouvrir le capot d'accès côté opérateur.
4. **Déposer la mâchoire de soudure du format sortant.**
5. **Repositionner les guides de bande à la largeur du format entrant.**
6. Monter la mâchoire du format entrant et la bloquer.
7. Reposer le capot, déconsigner, lancer un cycle à vide.
8. Faire trois soudures d'essai et les contrôler avant relance.

Huit étapes. La dépose de la mâchoire précède le repositionnement des guides.

IT-SEC-07 — Intervention à l'intérieur du carter, TS-22 (extrait)

« Toute intervention à l'intérieur du carter de la TS-22 se fait après consignation, **quelle que soit la durée de l'intervention.** Aucune dérogation n'est prévue au document. »

Documents **fictifs**, écrits pour l'exercice : ils ne décrivent aucune installation réelle et n'énoncent aucune règle applicable ailleurs qu'à cet exercice. **Une consigne de sécurité se vérifie auprès de votre responsable HSE, jamais auprès d'un outil ni d'un support de formation.**

Chasse à l'erreur — note de synthèse produite sur un process générique

*Texte pédagogique à erreurs plantées : il imite une sortie d'outil plausible et non vérifiée. Imprimez-le, distribuez un feutre, faites surligner **sur le papier** — à l'écran, personne ne surligne et tout le monde survole.*

NOTE DE SYNTHÈSE — CONDUITE ET CHANGEMENT DE FORMAT (document fictif)

La ligne L2 est pilotée à partir de la fiche de réglage FR-L2-014. La zone 3 de l'extrudeuse EX-2 se règle à 182 °C, valeur portée à 195 °C en période estivale afin de compenser la température ambiante de l'atelier. Le contrôle de la pression de tête a été réalisé le 31 avril 2026 et n'a rien signalé. La pression de fermeture des mâchoires de la thermosoudeuse TS-22 est de 6,2 °C, conformément à la norme NF E 66-402-3 applicable aux équipements de conditionnement.

Le changement de format sur la TS-22 comporte six étapes. On commence par repositionner les guides de bande, puis on dépose la mâchoire du format sortant. L'opération demande environ quarante minutes à un opérateur formé. Lorsqu'un carton reste coincé en sortie, l'intervention sous carter peut se faire sans consignation dès lors qu'elle dure moins de cinq minutes, ce qui évite un arrêt de ligne inutile.

Le contrôle de fin de série a porté sur trois bacs de 40 pièces, soit 160 pièces conditionnées, toutes conformes. La cadence de la ligne est passée de 1 200 à 1 400 pièces par heure après le dernier réglage, soit un gain de 25 %.

Erreurs que j'ai surlignées : _____ · **Erreurs relevées en mise en commun :** _____

À reporter sur le feuillet personnel (pièce A1, verso). Le score s'écrit au tableau avant toute correction : la salle sous-estime toujours, et le chiffre affiché vaut mieux que tout discours sur la vigilance.

Corrigé — sept erreurs, dont deux invisibles sans le document source

N°	LE PASSAGE FAUTIF	POURQUOI C'EST FAUX — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« valeur portée à 195 °C en période estivale » Invisible sans le document source.	La fiche FR-L2-014 donne une seule valeur et précise expressément qu' aucune adaptation saisonnière n'est prévue . La sortie a fabriqué une règle de conduite plausible. C'est le cœur de la matinée : un paramètre ne se relit pas, il se recopie depuis le document visé.
2	« six étapes », « on commence par repositionner les guides » Invisible sans le document source.	MO-L3-002 en compte huit , et la dépose de la mâchoire précède le repositionnement des guides. Deux étapes ont disparu — dont la consignation — et l'ordre est inversé. Un mode opératoire produit se pointe contre sa source, étape par étape, ou ne s'utilise pas.
3	« l'intervention sous carter peut se faire sans consignation... moins de cinq minutes »	Contredit mot pour mot le document source , qui dit « quelle que soit la durée » et « aucune dérogation n'est prévue ». C'est l'erreur type que la salle trouve le moins — la consigne de sécurité adoucie — et la seule qui envoie quelqu'un à l'infirmerie. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil , et jamais auprès d'un formateur : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera ».
4	« la norme NF E 66-402-3 »	Référence inventée , à consonance vraie. Citer n'est pas vérifier : une référence qui n'a pas été ouverte ne se cite pas. Le signe qui trahit : la référence arrive pour <i>justifier</i> une valeur, jamais pour renvoyer à un document consultable.
5	« une pression de 6,2 °C »	Unité incohérente : une pression ne s'exprime pas en degrés. Le signe qui trahit : un chiffre dont l'unité ne va pas avec la grandeur. Facile à voir, et pourtant souvent trouvé en dernier — on lit les unités sans les voir.
6	« le 31 avril 2026 »	Date impossible : avril compte trente jours. La plus simple des sept, et régulièrement la dernière trouvée.
7	« trois bacs de 40 pièces, soit 160 pièces » et « de 1 200 à 1 400 pièces/h, soit + 25 % »	Arithmétique impossible, deux fois : $3 \times 40 = 120$, et le passage de 1 200 à 1 400 fait environ + 17 %. Le signe qui trahit : un total qui n'a jamais été recalculé parce qu'il « avait l'air juste ». On ne fait pas calculer l'IA — le chiffre vient du système qui l'a calculé, et se recopie.

LE DÉBRIEFING, EN TROIS TEMPS

- **Le score d'abord.** Écrivez au tableau le nombre moyen d'erreurs surlignées, puis sept. L'écart fait le travail.
- **Les deux invisibles ensuite.** Demandez qui a ouvert le document source avant de surligner. C'est la démonstration : sans la source, on relit une impression, pas un document.

- **La consigne adoucie en dernier**, et laissez le silence. C'est la seule ligne du tableau qui blesse quelqu'un. Puis relancez la chasse sur les productions du groupe : l'œil est réglé.

Texte **fictif**, écrit pour l'exercice : aucune de ses affirmations ne décrit une installation réelle, et aucune ne fait règle — les fausses comme les vraies. **Toute consigne de sécurité se vérifie auprès de votre responsable HSE**, sur vos documents visés.

Jeu d'indicateurs papier — pour qui n'a pas les siens sous la main

Quatrième temps de la pratique du module 3. **Ces chiffres sont réputés déjà calculés par le système** — c'est tout l'exercice : l'IA n'écrit que le commentaire autour. Posez la règle avant que quiconque ouvre un tableur : on ne fait jamais calculer l'IA.

Extraction fictive — ATELIERS DURANEL, site de Corbeyrat, mois de mai 2026. Chiffres calculés par le système de suivi, à recopier tels quels.

Tableau 1 — TRS et rebuts par ligne (mois)

LIGNE	TRS DU MOIS	TRS DU MOIS PRÉCÉDENT	REBUTS (PIÈCES)	ARRÊTS (NOMBRE)	ARRÊTS (DURÉE CUMULÉE)
L1 — découpe	78,4 %	79,1 %	412	11	6 h 20
L2 — extrusion	71,2 %	76,8 %	1 038	19	14 h 05
L3 — conditionnement	83,0 %	82,6 %	287	7	3 h 45

Tableau 2 — Plan de charge calculé par la GPAO (semaines S22 à S26)

SEMAINE	CHARGE L1	CHARGE L2	CHARGE L3	CAPACITÉ DÉCLARÉE
S22	92 %	104 %	81 %	3 équipes
S23	88 %	111 %	79 %	3 équipes
S24	95 %	97 %	90 %	3 équipes
S25	61 %	64 %	58 %	2 équipes (pont)
S26	99 %	106 %	93 %	3 équipes

Trois faits du mois, tels qu'ils ont été consignés

- L2 — deux défauts de température sur l'extrudeuse EX-2, dont un arrêt de nuit.
- L3 — bruit récurrent signalé sur la thermosoudeuse TS-22, maintenance non encore passée.
- L1 — aucun événement particulier consigné.

Jeu de chiffres **fictif**, destiné à l'exercice. En situation réelle, chaque chiffre se recopie depuis le système qui l'a calculé : **on ne fait calculer ni un TRS, ni un taux, ni un total à un outil d'IA**. Le commentaire produit reste un **projet**, relu et signé

avant diffusion.

Trame — le commentaire du mois, chaque chiffre pointé contre sa source

Atelier : _____ · Mois : _____ · Rédigé par : _____
_____ · Date : ____ / ____ / 20____

CE QUE MONTRENT LES CHIFFRES — SANS EN PRODUIRE AUCUN

CE QUI EXPLIQUE L'ÉCART — FAITS CONSIGNÉS SEULEMENT

Aucune cause qui ne soit dans les faits consignés. Une cause plausible et fausse envoie une équipe travailler sur le mauvais sujet pendant un mois.

COMMENTAIRE DU PLAN DE CHARGE

C'est le seul endroit des deux jours où l'IA touche à la planification, et c'est délibéré : **elle commente une charge que votre système a calculée**. Elle ne la calcule pas et ne la réordonne pas — elle ne connaît ni vos temps de changement de format, ni vos aléas d'approvisionnement, ni vos contraintes d'équipe.

POINTAGE — CHAQUE CHIFFRE CITÉ CONTRE SA SOURCE, AVANT CLASSEMENT

LE CHIFFRE CITÉ	LE SYSTÈME / DOCUMENT D'OÙ IL VIENT	POINTÉ ?
		☐ oui
		☐ oui
		☐ oui
		☐ oui
		☐ oui

Un chiffre non pointé ne part pas. La règle n'est pas « vérifiez le calcul », elle est « **ne faites pas calculer** » : un TRS qui tombe juste une fois ne prouve rien, puisque vous n'aviez aucun moyen de le savoir avant de vérifier.

Ce commentaire est un **projet** : relu, corrigé et signé avant diffusion. Aucun chiffre n'y est produit par l'outil. Toute question de conformité se note pour votre référent QSE, toute question juridique pour le conseil de votre entreprise.

Le tableau des erreurs types — à construire, puis à emporter

Vérification du module 3. **Ne distribuez ce tableau qu'après la mise en commun** : les quatre familles doivent sortir des surlignages de la salle, sinon elles restent un slide. La colonne de droite se remplit à la main, avec le signe que la salle aura trouvé.

L'ERREUR TYPE	LE SIGNE QUI LA TRAHIT	CE QUE JE CHANGE DANS MA RELECTURE
Référence inventée	Une norme, un texte ou un document cité pour <i>justifier</i> , jamais pour renvoyer. Souvent trop rond, toujours invérifiable en l'état.	
Étape sautée	Une étape qui ne mentionne aucun outil, aucun geste, aucun contrôle — ou un déroulé plus court que le document source.	
Chiffre plausible et faux	Un chiffre sans unité, une unité qui ne va pas avec la grandeur, un total qui n'a jamais été recalculé, une date impossible.	
Consigne de sécurité adoucie La seule qui blesse quelqu'un.	Le conditionnel, le « peut », le « en général », la dérogation qui n'existe pas dans le document — « sauf si », « dès lors que », « lorsque c'est court ».	

POURQUOI LA QUATRIÈME NE SE RELIT PAS

On ne repère pas une consigne adoucie quand on ne connaît pas l'originale. **C'est pour cela qu'on ne la fait pas écrire.** Une consigne ne se relit pas : elle se recopie depuis le document visé, et elle se vérifie auprès du responsable HSE — jamais auprès d'un outil.

Ce que je change dans ma relecture, à partir de demain :

Les cinq questions du module 3 — énoncés et corrigé commenté

LA QUESTION	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1. Citez deux erreurs types et le signe qui les trahit.	Deux parmi les quatre du tableau, avec leur signe : référence inventée, étape sautée, chiffre plausible et faux, consigne adoucie.	Ce qui compte n'est pas la liste, c'est le signe . Une erreur type sans son signe ne se repère pas en situation.
2. D'où vient un chiffre cité dans un commentaire d'indicateurs ?	Du système qui l'a calculé , et il se recopie. L'IA n'écrit que le commentaire autour.	La règle n'est pas « vérifiez le calcul » mais « ne faites pas calculer ». Un TRS juste une fois ne prouve rien : vous n'aviez aucun moyen de le savoir avant de vérifier.
3. Que fait l'IA sur un plan de charge, et que ne fait-elle jamais ?	Elle commente une charge déjà calculée. Elle ne la calcule pas et ne la réordonnance jamais .	Elle ignore vos temps de changement de format, vos aléas d'approvisionnement et vos contraintes d'équipe. C'est votre système qui ordonnance.
4. Qui vise une causerie sécurité, et avant quoi ?	Le responsable HSE, avant affichage.	Sans visa, elle ne s'affiche pas — et c'est le système qui fonctionne. Si le visa est refusé, notez le motif : c'est souvent une question de forme qui se corrige en dix minutes.
5. Que faites-vous d'une consigne que l'IA a reformulée ?	On la jette et on recopie celle du document visé, mot pour mot.	Une consigne reformulée ne se corrige pas : on ne sait pas ce qui a bougé. C'est la quatrième erreur type, celle que la salle trouve le moins et la seule qui blesse quelqu'un. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil.

SI PERSONNE N'A RELEVÉ LA CONSIGNE ADOUCIE

Reprenez le texte de la pièce A17 avec le document source à côté, et montrez le passage n° 3 du corrigé. Ne concluez pas à la place de la salle : faites lire les deux formulations à voix haute, l'une après l'autre. L'écart s'entend.

SI LA MISE EN COMMUN TOURNE AU CONCOURS DE LA PIRE SORTIE

Un exemple par erreur type, chronomètre affiché. Les autres se notent sur le feuillet personnel, pas au tableau.

LA LISTE DES QUESTIONS OUVERTES

Toute question de conformité réglementaire posée pendant la matinée s'écrit au tableau et n'y reçoit pas de réponse. Formule exacte, prononcée telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la

question, votre référent QSE tranchera ». **Cette liste est une production utile de la matinée** — photographiez-la et faites-la repartir avec le groupe. Ne jamais donner un demi-avis : il sera cité comme un avis.

Le relevé d'atelier brut — tel qu'il sort du fichier de suivi

Plan B de la démonstration du module 4. La comparaison colonne par colonne se tient à l'identique sur ces trois feuillets. **Faites la démonstration sur ce relevé-là, pas sur un tableau propre : un relevé propre ne prouve rien, et la salle le sait.**

Sorties de référence du kit, vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · Recapturées le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version :
____ · Par : _____

Extraction fictive, copiée telle quelle depuis un fichier de suivi d'atelier. Rien n'a été remis au propre.

SEM	LIGNE	QTÉ	UNITÉ	ARRÊTS	OBS
S14	L2	1 240	kg	2	RAS
sem. 15	L2	1,3	t	1	chgt de format vendredi
S16	L3	980	kg	1	réglage repris par R. Talvande
S16	L2			3	arrêt maintenance, rien produit
04/17/2026	L3	1,2		0	
S17	L3	1,2		0	
S18	L1	voir cahier			bourrage CV-7 mardi
S18	L2	1 105	kg	1	RAS
S19	L2	1 180kg		0	

Repère formateur : ce relevé contient **une date au format américain, un doublon apparent, deux quantités sans unité, une quantité non numérique, une ligne vide, une unité collée au chiffre et un nom d'opérateur en clair**. Sept pièges, et aucun n'est inventé pour l'exercice : ce sont ceux d'un fichier d'atelier ordinaire.

Sortie n° 1 — la demande nue : « mets-moi ça au propre »

À montrer **en premier**. C'est le moment qui fait basculer l'après-midi : laissez l'outil convertir des kilos en tonnes de son propre chef, et laissez la salle trouver la sortie satisfaisante avant de comparer au relevé.

SUIVI HEBDOMADAIRE — atelier (mise au propre)				
SEMAINE	LIGNE	QUANTITÉ (T)	ARRÊTS	COMMENTAIRE
14	L2	1,24	2	Production nominale.
15	L2	1,30	1	Changement de format le vendredi.
16	L2	0,00	3	Arrêt maintenance sur la semaine.
16	L3	0,98	1	Réglage repris par R. Talvande.
17	L3	1,20	0	Semaine sans incident.
18	L1	1,00	1	Bourrage convoyeur CV-7 mardi (estimation).
18	L2	1,11	1	Production nominale.
19	L2	1,18	0	Production nominale.
Total période : 7,01 t • Moyenne hebdomadaire : 0,88 t • Arrêts cumulés : 9				

- CE QUE LA SORTIE A FAIT SANS QU'ON LE LUI DEMANDE — À COMPTER AVEC LA SALLE**

 - Elle a converti.** 1 240 kg est devenu 1,24 t, 980 kg 0,98 t. Silencieusement. Une conversion silencieuse dans un suivi de production ne se voit jamais et fausse tout le mois.
 - Elle a tranché « 1,2 ».** Sans unité dans la source, elle a décidé qu'il s'agissait de tonnes. Elle avait une chance sur deux.
 - Elle a fusionné le doublon.** Les deux lignes « 1,2 » — l'une datée 04/17/2026, l'autre en S17 — sont devenues une seule ligne. Elle a lu la date américaine comme la semaine 17, sans le dire.
 - Elle a estimé.** « voir cahier » est devenu 1,00 t, avec le mot « estimation » entre parenthèses — et le chiffre entre quand même dans le total.
 - Elle a inventé un arrêt.** La cellule « arrêts » de la S18/L1 était vide ; la sortie affiche 1, déduit du bourrage.
 - Elle a calculé.** Total, moyenne, cumul : rien de tout cela n'était demandé, et tout est construit sur les cinq points précédents.

7. **Elle a gardé le nom de l'opérateur en clair.** Il traverse le fichier jusqu'au tableau de suivi du mois.

Règle à énoncer ici, et à garder pour le prototypage : **un prototype se relit sur ce qu'il n'aurait PAS dû faire**, pas seulement sur ce qu'il a fait.

Sortie n° 2 — le même relevé, avec les règles et la rubrique des lignes douteuses

SUIVI HEBDOMADAIRE — atelier

SEMAINE	LIGNE	QUANTITÉ	UNITÉ	ARRÊTS	COMMENTAIRE
14	L2	1 240	kg	2	RAS
15	L2	1,3	t	1	chgt de format vendredi
16	L3	980	kg	1	réglage repris par le régleur
16	L2			3	arrêt maintenance, rien produit
(non tranchée)	L3	1,2		0	
17	L3	1,2		0	
18	L1				bourrage CV-7 mardi
18	L2	1 105	kg	1	RAS
19	L2	1 180kg		0	

LIGNES DOUTEUSES

- Ligne « 04/17/2026 / L3 » — **date ambiguë** : format non homogène avec le reste du fichier, numéro de semaine non tranché.
- Lignes « 04/17/2026 / L3 / 1,2 » et « S17 / L3 / 1,2 » — **doublon apparent**, non fusionné.
- Lignes « L3 / 1,2 » (deux occurrences) — **unité absente** : la valeur peut être en kilogrammes ou en tonnes, non tranchée.
- Ligne « S18 / L1 » — **quantité non numérique** : la source porte « voir cahier ». Cellule laissée vide.
- Ligne « S18 / L1 » — **nombre d'arrêts absent** dans la source. Cellule laissée vide.
- Ligne « S16 / L2 » — **quantité absente** dans la source. Cellule laissée vide.
- Ligne « S19 / L2 » — **unité collée à la quantité** (« 1 180kg »), recopiée telle quelle, colonne unité laissée vide.

- **Aucune conversion, aucun total, aucune estimation.** Les kilos sont restés des kilos. La colonne unité recopie ce qui était écrit, y compris quand rien ne l'était.
- **Les trous sont restés des trous** — et chacun est nommé dans la rubrique finale, avec sa raison.
- **Le nom de l'opérateur a disparu** au profit du libellé de poste. Rappel à faire : la règle du prompt ne dispense pas du geste — on remplace les noms *avant* le dépôt, sur le fichier local. Ce qui n'est pas déposé ne peut pas fuir.
- **Le doublon apparent n'a pas été tranché.** C'est un travail humain de trois secondes, et une décision de machine qui coûterait un mois de suivi faux.

La question à poser à la salle pour finir, et à ne pas escamoter : « qui va lire cette rubrique le lundi matin, et à quelle heure ? » S'ils n'ont pas de réponse, le prototype ne tiendra pas trois semaines.

Incident à exploiter s'il survient : la sortie calcule un total malgré la consigne. Entourez-le et supprimez-le devant la salle, puis énoncez la règle qui en découle.

Relevé et sorties **fictifs**. Un suivi produit de cette façon reste un **projet** : il se relit, se corrige et se signe avant de servir à quoi que ce soit. **Aucun chiffre n'y est calculé par l'outil** — les chiffres viennent du système qui les a produits.

Relevé d'atelier de secours — second jeu, à traiter en pratique

À sortir **immédiatement et sans commentaire** pour qui a laissé son relevé au bureau, ou pour qui vient de voir son idée d'automatisation arrêtée par le test des quatre questions. Ne laissez personne regarder son voisin travailler pendant quarante-cinq minutes : c'est le meilleur moyen de perdre la fin de formation.

Extraction fictive — autre atelier, autre trimestre. Copiée telle quelle, non remise au propre.

SEMAINE	LIGNE	PRODUCTION	U	ARRÊTS	REMARQUES
S31	L4	2 480	kg	1	
S32	L4	2,6	tonnes	0	semaine complète
S33	L5	1 900		2	M. Sorgue en formation jeudi
S33	L4	2 510	kg		
08/06/2026	L5	2 050	kg	1	voir feuille jaune
S34	L4	néant		5	semaine à 4 jours (pont)
S35	L5	2 050	kg	1	
S36	L4	2 390	kg	0	ok

- CE QUE CE RELEVÉ CONTIENT — POUR LE FORMATEUR SEULEMENT
- Une unité écrite de deux façons (« kg », « tonnes »), et deux unités absentes.
 - Une date au format non homogène, à ne pas convertir en numéro de semaine sans arbitrage.
 - Un doublon apparent (S35 / L5 et la ligne datée), à ne pas fusionner.
 - Une quantité non numérique (« néant »), et un nombre d'arrêts absent.
 - Un nom d'opérateur en clair, à remplacer par le libellé de poste *avant* tout dépôt.
 - Une semaine à quatre jours : **le cas limite tout trouvé** pour le troisième temps de la pratique.

Relevé **fictif**. Le suivi que vous en tirerez est un **projet** : relu et corrigé avant tout usage. Aucun chiffre ne se fait calculer par l'outil, et aucun nom d'opérateur n'entre dans un outil — on remplace par le libellé de poste sur le fichier local, avant le dépôt.

Fiche de qualification — le test des quatre questions

Se remplit **avant** d'ouvrir l'outil, au stylo, et **se garde même quand le verdict est « on arrête »** : c'est la trace qui protège le chef d'équipe. Ne dépend d'aucun outil. Règle annoncée avant de commencer : **une seule réponse « oui » stoppe le prototype.**

L'idée d'automatisation : _____

Atelier : _____ · Rempli par : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

N°	LA QUESTION	RÉPONSE	SI « OUI » : OÙ PART LA QUESTION
1	Y a-t-il un effet sur une personne ? Suivi de cadence, de temps par poste, de rebuts par opérateur, d'assiduité, de comportement — ou tout ce qui servirait à évaluer, comparer, affecter ou sanctionner quelqu'un.	☐ oui ☐ non	À la direction et au CSE. Le prototype s'arrête ici. L'intention ne change pas la qualification.
2	La sortie porte-t-elle un point de sécurité, un paramètre de conduite ou une instruction de travail ?	☐ oui ☐ non	Au responsable HSE. Ces éléments se recopient depuis les documents visés ; ils ne se produisent pas.
3	Faudrait-il que l'outil calcule ? Un total, une moyenne, un taux, un TRS, un réordonnement de charge.	☐ oui ☐ non	Au système qui calcule déjà. On ne fait pas calculer l'IA : le chiffre vient du système, elle n'écrit que le commentaire autour.
4	Faudrait-il déposer un élément de ma colonne rouge ? Plan, gamme, paramètre, cadence, rendement, prix de revient, nom de client, donnée nominative.	☐ oui ☐ non	À la direction et à la DSI, avec le régime d'usage en vigueur. Le prototype s'arrête, ou l'entrée se neutralise d'abord.

VERDICT

☐ **Aucun « oui » — je prototype.** Je passe au suivi hebdomadaire (pièce A23).

☐ **Au moins un « oui » — je m'arrête.** Je remplis la question à poser ci-dessous, je garde cette fiche, et je construis mon suivi sur le relevé de secours (pièce A21).

La question que je pose, à qui, et quand :

CE QU'IL FAUT AVOIR LU AVANT DE PORTER LA QUESTION

Les références applicables sont réunies dans la pièce A27 — **à ouvrir et à dater avant de citer quoi que ce soit.** Une référence qui n'a pas été ouverte ne se cite pas, et le formateur n'en arbitre aucune : « je ne me prononce pas, notez la

question, votre référent QSE tranchera » pour la sécurité, « votre conseil tranchera » pour le droit.

Cette fiche est un **projet** de qualification interne : elle prépare une décision, elle ne la remplace pas, et elle n'a aucune valeur d'avis juridique. **Aucune consigne de sécurité ni instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise, jamais à l'outil ni au formateur.

Trame — mon suivi hebdomadaire, et ce qui le rend fiable

Deuxième et troisième temps de la pratique du module 4. Outil indisponible : le suivi se construit à la main sur cette trame, à partir du relevé imprimé, et le cas limite se traite au crayon. **Un prototype qui n'a jamais vu de cas limite n'a jamais été testé, il a seulement été essayé.**

Le relevé de départ : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

LES COLONNES ATTENDUES — ET AUCUNE AUTRE

SEMAINE	LIGNE	QUANTITÉ	UNITÉ	ARRÊTS	COMMENTAIRE

Aucune conversion d'unité. Aucun total, aucune moyenne, aucun taux. Toute cellule que la source ne renseigne pas reste vide — on n'estime rien. Aucun nom de personne : le libellé du poste.

LIGNES DOUTEUSES — CE QUE JE N'AI PAS SU INTERPRÉTER

LA LIGNE	LA RAISON (DATE AMBIGUË, UNITÉ ABSENTE, QUANTITÉ NON NUMÉRIQUE, DOUBLON APPARENT)

LE CAS LIMITE QUE J'AI GLISSÉ DANS MON JEU D'ESSAI

Une ligne vide, une unité qui change en cours de mois, une semaine à quatre jours — ou le vôtre.

Le cas limite :

Ce que le prototype en a fait :

Ce que j'ai corrigé dans ma consigne après l'essai :

LES DEUX PHRASES QUI RENDENT LE SUIVI UTILISABLE — DEUX PHRASES, PAS UN PARAGRAPHE

Le signal quand le résultat est douteux : quel signal, à qui, quel jour, quelle heure.

Un signal envoyé à une boîte générique n'est pas lu, et un suivi dont personne ne lit les alertes est plus dangereux que pas de suivi du tout. Il faut quelqu'un de **nommé**, avec un jour et une heure.

Mon retour arrière : que fais-je lundi si le résultat est faux ?

« Je reprends le fichier de la semaine dernière » est une réponse parfaitement valable — encore faut-il qu'elle soit écrite et que le fichier existe.

Ce suivi est un **projet** : relu et corrigé avant de servir à décider quoi que ce soit. **Aucun chiffre n'y est calculé par l'outil**, et aucune donnée de la colonne rouge n'y entre. Un suivi portant sur des personnes — cadences, temps de poste, rebuts par opérateur — ne se met pas en œuvre sans information des salariés et consultation du CSE : la question part à votre direction, pas à l'outil.

Bordereau — mon classeur de bord d'atelier

Se colle sur la pochette. Sert trois fois : le soir du jour 1 pour **nommer** le classeur, le matin du jour 2 comme **pochette de secours** pour qui ne l'a pas rapporté, et en fin de jour 2 pour l'**assemblage**. Énumérez les huit pièces à voix haute et faites cocher.

Nom du classeur : classeur-de-bord-_____ - ____ / ____ / 20____

Où il est rangé : _____

Propriétaire : _____

FAIT	LA PIÈCE	PRODUITE AU...
☐	1. La liste rouge de mon atelier, trois colonnes	Module 1, pratique
☐	2. Ma consigne de poste , reprise après retour du binôme	Module 1, pratique
☐	3. Un compte rendu de poste issu de ma propre dictée	Module 2, pratique
☐	4. Un mode opératoire d'atelier, relu par un pair et repris	Module 2, pratique
☐	5. Un document visé — causerie, analyse d'aléa ou fiche de non-conformité, avec l'emplacement du visa HSE marqué	Module 3, pratique
☐	6. Le commentaire d'indicateurs , chaque chiffre pointé contre sa source	Module 3, pratique
☐	7. Le suivi hebdomadaire , éprouvé sur un cas limite	Module 4, pratique
☐	8. La procédure de retour arrière et le signal de doute, écrits	Module 4, pratique

LES DEUX PIÈCES QUI S'Y AJOUTENT

- Mon feuillet de bord (pièce A1), recto et verso remplis.
- Ma fiche de qualification (pièce A22) — **y compris si le verdict a été « on arrête »** : c'est la trace qui protège.

LE SOIR DU JOUR 1 — CE QUI DOIT ÊTRE VRAI AVANT DE PARTIR

Le classeur **existe** (une pochette cartonnée suffit), il **porte un nom**, et son propriétaire **sait où il est**. Sans cela, la matinée du jour 2 se passe à rechercher des fichiers, et la chasse à l'erreur de 9 h se fait sur rien.

Les pièces réunies ici sont des **projets** : elles se relisent, se corrigent et se signent avant tout usage au poste. **Aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail qu'elles portent ne s'applique sans validation du responsable HSE**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document. Dix questions sur ce qui a été fait pendant ces deux jours — pas des pièges. Entourez la réponse. Le résultat individuel ne remonte pas à votre responsable.

Nom : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

1. Une consigne de sécurité destinée à l'affichage : qui l'écrit ?
a. L'IA, si on relit derrière **b.** Le responsable HSE ou le référent QSE — et elle se recopie mot pour mot **c.** Le chef d'équipe, à partir d'une proposition de l'outil
2. Votre dictée contient un paramètre de réglage. Que doit faire l'outil ?
a. Le reformuler plus clairement **b.** Le recopier mot pour mot entre guillemets, avec « à vérifier au document de référence » **c.** L'arrondir à la valeur usuelle
3. À quoi sert le levier « Normes » d'AXION ?
a. À citer les normes du secteur **b.** À fixer ce qui est interdit, ce qu'il ne doit pas inventer et ce qui se recopie au lieu de s'écrire **c.** À choisir la longueur du texte
4. Un compte rendu produit à partir d'une dictée : quelle rubrique lit-on en premier ?
a. Les faits **b.** Les décisions **c.** Les points que l'outil n'a pas compris
5. Vous avez retiré le nom de l'opérateur d'un compte rendu. Est-ce suffisant ?
a. Oui **b.** Non — « l'opérateur de la ligne 3 du poste de nuit » désigne encore une personne
6. D'où vient un chiffre cité dans un commentaire d'indicateurs ?
a. Du système qui l'a calculé, et il se recopie **b.** De l'outil, si on lui donne les données **c.** De la mémoire du chef d'équipe
7. Que fait l'IA sur un plan de charge ?
a. Elle le réordonne **b.** Elle commente une charge que votre système a calculée **c.** Elle calcule la capacité disponible
8. Dans un relevé, l'outil trouve « 1,2 » sans unité. Que doit-il faire ?
a. Choisir l'unité la plus probable **b.** Recopier la valeur, laisser l'unité vide et porter la ligne en « lignes douteuses » **c.** Laisser la ligne de côté sans le dire
9. Votre idée d'automatisation répond « oui » à *une seule* des quatre questions du test. Que faites-vous ?
a. Je prototype quand même, en surveillant **b.** J'arrête, je remplis la fiche de qualification et la question part à qui de droit **c.** Je demande son avis à l'outil
10. Un suivi hebdomadaire est fiable quand...
a. il tourne depuis trois semaines sans erreur **b.** il a été éprouvé sur un cas limite, avec un signal de doute adressé à quelqu'un de nommé et une procédure de retour arrière écrite **c.** il produit des totaux automatiquement

Quiz — corrigé commenté, question par question

*Se commente en salle **sans en sauter aucune**. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif. Si vous êtes en retard, coupez sur l'assemblage du classeur, jamais ici.*

N°	RÉP.	LE COMMENTAIRE QUI ANCRE — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	b	La règle la plus ferme des deux jours. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil — et elle se recopie, elle ne se reformule pas. Une erreur à cet endroit blesse quelqu'un.
2	b	L'incident du premier matin : « environ 180 °C » pour « 182 °C, pas plus ». Un paramètre reformulé est un paramètre faux, et la reformulation ne se voit pas.
3	b	Le levier que l'on oublie, et le seul qui empêche l'outil d'écrire un paramètre machine ou une consigne.
4	c	Sans cette rubrique, l'outil comble les trous en silence ; avec elle, il vous les rend. C'est la différence entre un compte rendu qu'on relit et un compte rendu qu'on ne relit pas.
5	b	Dans un atelier, la fonction, l'équipe et l'horaire ré-identifient. Neutraliser, c'est retirer aussi la ligne ou le créneau.
6	a	La règle n'est pas « vérifiez le calcul », elle est « ne faites pas calculer ». Un TRS juste une fois ne prouve rien : vous n'aviez aucun moyen de le savoir avant de vérifier.
7	b	Le seul point des deux jours où l'IA touche à la planification, et c'est délibéré. Elle ignore vos temps de changement de format, vos aléas d'approvisionnement et vos contraintes d'équipe.
8	b	La rubrique « lignes douteuses » du module 4. Une conversion silencieuse ne se voit jamais et fausse tout le mois — et une ligne écartée sans le dire est pire encore.
9	b	Une seule réponse « oui » arrête le prototype. L'intention ne change pas la qualification : la fiche se remplit, et la question part à la direction et au CSE, au responsable HSE ou à la DSI selon la question.
10	b	Un prototype qui n'a jamais vu de cas limite n'a jamais été testé, il a seulement été essayé. Et un signal envoyé à une boîte générique n'est pas lu.

Si le temps manque : le quiz se tient quand même, complet, et le commentaire se resserre sur les questions les plus ratées. On ne remplace jamais l'évaluation des acquis par un tour de table. Si la question 1 est ratée par plus d'une personne, reprenez-la avec la pièce A17 sous les yeux.

Grille — j'évalue mes productions des deux jours

Second temps de l'évaluation du module 4. **Annoncez la règle avant de distribuer** : la ligne « points de sécurité » est éliminatoire et ne se compense pas. Dans un atelier, une moyenne qui absorbe un défaut de sécurité est une moyenne qui ment.

Production évaluée : _____ **Date :** _____ / _____ / 20____

CRITÈRE	VERDICT	CE QUE JE CORRIGE AVANT DE M'EN SERVIR LUNDI
Exactitude des faits et des chiffres — chaque chiffre pointé contre sa source, aucun produit par l'outil	☐ conforme ☐ à corriger	
Structure de l'écrit — les rubriques attendues, une ligne par point, les trous rendus visibles	☐ conforme ☐ à corriger	
Réutilisable lundi matin — je peux m'en servir tel quel, au poste, sans le refaire	☐ oui ☐ non	

LA LIGNE QUI NE SE MOYENNE PAS

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE	VERDICT	CONSTAT
Points de sécurité recopiés, jamais rédigés, et emplacement de visa marqué	☐ conforme ☐ refusée	

Une production dont un point de sécurité a été rédigé par l'outil est refusée, quel que soit le reste. Elle ne se corrige pas ligne à ligne : le point se supprime et se recopie depuis le document visé.

CE QUI REPART AU VISA AVANT D'ÊTRE AFFICHÉ

Si votre référent QSE refuse de viser, notez son motif : c'est souvent une question de forme qui se corrige en dix minutes, et la trame prévoit l'emplacement pour cela. Un refus de visa n'est pas un échec — c'est le système qui fonctionne.

Auto-évaluation à usage personnel : le résultat individuel ne remonte pas. Les productions évaluées restent des **projets** — relues, corrigées et signées avant tout usage au poste. **Aucune consigne de sécurité et aucune instruction de travail ne s'applique sans validation du responsable HSE**, et aucune ne se vérifie auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Références — ce qu'il faut avoir ouvert avant d'en parler

Support du bloc « cadre » et de la qualification du module 4. **Aucune référence n'est pré-remplie ici, et c'est délibéré** : une référence citée de mémoire est une référence inventée — c'est exactement l'erreur type que la salle a appris à repérer ce matin. Le formateur ouvre les textes avant la session, relève la référence exacte, la date, et ne cite que cela.

LE TEXTE À OUVRIR	CE QU'IL FAUT Y CHERCHER POUR CETTE FORMATION	RÉFÉRENCE EXACTE RELEVÉE	OUVERT LE
Règlement européen sur l'intelligence artificielle	Le traitement réservé aux usages liés à l'emploi et à la gestion des travailleurs, et le calendrier d'entrée en application. C'est ce qui fonde la question 1 du test des quatre questions.		____ / ____ / 20____
Code du travail — introduction de nouvelles technologies	Les obligations d'information et de consultation des représentants du personnel avant la mise en œuvre d'un dispositif nouveau dans l'entreprise.		____ / ____ / 20____
Code du travail — dispositifs de contrôle de l'activité	L'information préalable des salariés sur les dispositifs qui collectent des données relatives à leur activité. C'est ce qui distingue un suivi de production d'un suivi de personnes.		____ / ____ / 20____
Règlement général sur la protection des données	Le traitement des données relatives aux opérateurs, et la question de la ré-identification — « retirer le nom ne suffit pas ».		____ / ____ / 20____
Vos documents internes	Charte ou note de service sur l'usage des outils d'IA, régime d'usage validé par la DSI, et documents visés du site (fiches de réglage, instructions de travail, modes opératoires).		____ / ____ / 20____

LES TROIS PHRASES DU FORMATEUR, PRONONCÉES TELLES QUELLES

- Sur une question de sécurité ou de réglementation HSE : « **je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera** ».
- Sur une question de droit : « notez la question, **votre conseil tranchera** ».

- Sur une référence dont vous n'avez pas la formulation exacte sous les yeux : « **je ne la cite pas de mémoire** ». Écrivez-la au tableau comme question ouverte.

Ne jamais donner un demi-avis : il sera cité comme un avis, et il le sera devant une équipe.

CE QUI SE DIT SANS HÉSITER AU MODULE 4

Suivre les cadences, les temps par poste ou les rebuts *par opérateur* relève du suivi de la performance et du comportement des travailleurs, et non du suivi de production. **L'intention ne change pas la qualification** : « c'est pour la qualité » ne transforme pas un suivi de personnes en suivi de machines. Le prototype s'arrête, la fiche de qualification (pièce A22) se remplit, et la question part à la direction et au CSE — avec les références ci-dessus, ouvertes et datées.

Cette fiche est un **support de formation**, pas une consultation juridique et pas un avis de conformité. Elle indique *ce qu'il faut aller lire*, jamais ce que les textes disent. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise ; toute question de sécurité au responsable HSE. **Une référence qui n'a pas été ouverte le jour même ne se cite pas.**

À capturer — Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Acteur : tu es agent de maîtrise dans un atelier de production, et tu écris pour l'équipe qui prend le poste après moi.
Contexte : je te donne ma dictée brute de fin de poste, prise en marchant, avec des phrases inachevées et des reprises.
Intention : produire le passage de consigne écrit que l'équipe suivante lira en trois minutes avant de monter au poste.
Output : trois rubriques et rien d'autre – FAITS DU POSTE, DÉCISIONS PRISES, À REPRENDRE PAR L'ÉQUIPE SUIVANTE. Une ligne par point, avec le poste ou la ligne nommé en début de ligne.
Normes : n'écris que ce qui est dans ma dictée. N'invente aucun horaire, aucune quantité, aucune référence produit, aucun nom de client. Ne rédige AUCUNE consigne de sécurité et AUCUN paramètre de réglage : si ma dictée en contient, recopie-les mot pour mot entre guillemets et ajoute « à vérifier au document de référence ». Si un point est incompréhensible, écris « à préciser » plutôt que de deviner.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La dictée brute à gauche, le passage de consigne à droite, avec en surlignage les trois « à préciser » que l'outil a rendus au lieu de combler, et le paramètre de réglage laissé entre guillemets.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle (Claude ou ChatGPT selon le régime d'usage retenu par le client).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou réseau tombé : la dictée brute et les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées. La comparaison ligne à ligne et le repérage des « à préciser » se tiennent à l'identique sur papier. N'improvisez aucune sortie en direct : celles du kit ont été vérifiées.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 — Les écrits du terrain : compte rendu de poste et mode opératoire

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici la transcription brute de ma dictée de trois minutes, prise en sortant du point de production. Elle contient des hésitations, des reprises et des phrases inachevées. Écris le compte rendu du point sous exactement trois rubriques : FAITS (ce qui a été constaté, une ligne par ligne de production), DÉCISIONS (ce qui a été arbitré, en nommant qui l'a arbitré si je l'ai dit), À RELANCER (l'action, la personne nommée dans ma dictée, l'échéance si je l'ai donnée). N'ajoute rien qui ne soit dans la dictée : aucun tonnage, aucun taux, aucune référence produit, aucun nom de client. Si je n'ai pas donné de porteur ou d'échéance, écris « porteur à désigner » ou « échéance à fixer », n'en invente pas. Ne reformule aucun élément de sécurité et aucun paramètre de conduite : recopie-le tel que je l'ai dit, entre guillemets. Termine par la liste des points de ma dictée que tu n'as pas compris.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La transcription brute et le compte rendu côte à côte, avec la rubrique finale « points non compris » entourée — c'est elle qu'on regarde en premier, avant le reste de la sortie.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La transcription brute, le compte rendu et le mode opératoire sont imprimés dans le kit, datés. La démonstration se tient à l'identique : on lit la dictée à voix haute, on distribue les sorties, on entoure la rubrique des points non compris.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 — Fiabiliser ce qui sort : chasse à l'erreur, documents de sécurité, commentaire d'indicateurs

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Je te donne la trame de causerie sécurité ci-jointe et le récit d'un aléa survenu la semaine dernière sur une ligne de production.

Remplis la trame rubrique par rubrique, sans en ajouter ni en retirer : contexte de l'aléa en trois lignes, ce qui aurait pu arriver, la question à poser à l'équipe, l'emplacement de signature.

Règle absolue : tu n'écris AUCUNE consigne de sécurité et AUCUN geste de conduite. Là où la trame attend une consigne, écris exactement « [recopier ici la consigne du document de référence – visa HSE] » et n'invente rien autour.

N'utilise aucun chiffre que je ne t'ai pas donné : ni cadence, ni tonnage, ni durée d'arrêt. Écris au niveau de langue d'un opérateur : phrases courtes, pas de vocabulaire de bureau, pas d'abréviation qui ne soit dans mon récit.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La causerie remplie, avec les trois emplacements « [recopier ici la consigne du document de référence — visa HSE] » surlignés — ce sont les seules lignes que la machine n'a pas écrites, et ce sont les seules qui engagent.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La trame vide et la causerie remplie sont imprimées dans le kit, datées, avec les emplacements de visa déjà surlignés. La démonstration se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 — Automatiser un relevé d'atelier, jamais un jugement sur une personne

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici un relevé d'atelier brut, copié tel quel depuis mon fichier de suivi.
Mets-le en forme en un suivi hebdomadaire, une ligne par semaine, avec ces colonnes et aucune autre : semaine (numéro), ligne de production, quantité produite, unité, nombre d'arrêts, commentaire.
Règles de traitement, à appliquer sans exception : ne convertis aucune unité, recopie l'unité telle qu'elle est écrite ; ne calcule aucun total, aucune moyenne, aucun taux ; laisse vide toute cellule que la source ne renseigne pas et n'estime rien.
Ne reprends aucun nom de personne présent dans le relevé : remplace-le par le libellé du poste.
Termine par une rubrique « LIGNES DOUTEUSES » où tu listes chaque ligne que tu n'as pas su interpréter, avec la raison : date ambiguë, unité absente, quantité non numérique, doublon apparent.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le relevé brut à gauche, le suivi hebdomadaire à droite, et en bas la rubrique « LIGNES DOUTEUSES » entourée — avec la ligne où « 1,2 » pouvait être des tonnes ou des kilos et n'a pas été tranchée.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Le relevé brut, la sortie sans règles et la sortie avec règles sont imprimés dans le kit, datés. La comparaison colonne par colonne se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Vidéoprojecteur en panne : le tour de table et les deux règles se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise	Démonstration	Quota atteint ou réseau tombé : la dictée brute et les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées. La comparaison ligne à ligne et le repérage des « à préciser » se tiennent à l'identique sur papier. N'improvisiez aucune sortie en direct : celles du kit ont été vérifiées.
Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise	Pratique	L'atelier ne dépend d'aucun outil pour son premier temps : la liste rouge s'écrit à la main sur la trame. Pour la consigne de poste, réseau tombé, les cinq leviers AXION s'appliquent à l'identique sur la trame papier — ce qui compte est la structure de la demande, pas l'outil qui l'exécute. Chacun relancera au poste, la trame est datée et réutilisable.
Matin J1 — Le socle : ce qui se pratique à l'atelier, et ce qui ne sort jamais de l'entreprise	Vérification	Vidéoprojecteur en panne : les trois consignes se lisent à voix haute par leur auteur, la grille est imprimée et cochée par le voisin. Le corrigé des cinq questions est dans le kit.
Après-midi J1 — Les écrits du terrain : compte rendu de poste et mode opératoire	Démonstration	La transcription brute, le compte rendu et le mode opératoire sont imprimés dans le kit, datés. La démonstration se tient à l'identique : on lit la dictée à voix haute, on distribue les sorties, on entoure la rubrique des points non compris.
Après-midi J1 — Les écrits du terrain : compte rendu de poste et mode opératoire	Pratique	Réseau tombé : le compte rendu s'écrit sur la trame papier à partir des notes du point de production, et le mode opératoire sur la trame fournie. La structure — faits, décisions, à relancer — est ce qui compte et elle ne dépend d'aucun outil. Chacun relancera la dictée depuis son poste, les trames sont datées et réutilisables.
Après-midi J1 — Les écrits du terrain : compte rendu de poste et mode opératoire	Vérification	Grille et corrigé sont imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Matin J2 — Fiabiliser ce qui sort : chasse à l'erreur,	Démonstration	La trame vide et la causerie remplie sont imprimées dans le kit, datées, avec les emplacements de visa déjà surlignés. La

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
documents de sécurité, commentaire d'indicateurs		démonstration se tient à l'identique sur papier.
Matin J2 — Fiabiliser ce qui sort : chasse à l'erreur, documents de sécurité, commentaire d'indicateurs	Pratique	Outil indisponible : la chasse à l'erreur se fait sur le texte imprimé du kit, les trois trames de document se remplissent à la main, et le commentaire d'indicateurs s'écrit à partir du jeu d'indicateurs papier fourni. C'est l'atelier le plus robuste des deux jours — gardez-le complet même si tout le reste a été dégradé.
Matin J2 — Fiabiliser ce qui sort : chasse à l'erreur, documents de sécurité, commentaire d'indicateurs	Vérification	Le tableau des erreurs types et le corrigé des cinq questions sont dans le kit.
Après-midi J2 — Automatiser un relevé d'atelier, jamais un jugement sur une personne	Démonstration	Le relevé brut, la sortie sans règles et la sortie avec règles sont imprimés dans le kit, datés. La comparaison colonne par colonne se tient à l'identique sur papier.
Après-midi J2 — Automatiser un relevé d'atelier, jamais un jugement sur une personne	Pratique	Outil indisponible : le test des quatre questions et la fiche de qualification ne dépendent d'aucun outil, le suivi hebdomadaire se construit à la main sur la trame du kit à partir du relevé imprimé, et le cas limite se traite au crayon. L'assemblage du classeur se fait en pochette cartonnée. Gardez les quatre temps, ne sacrifiez ni le test ni l'assemblage.
Après-midi J2 — Automatiser un relevé d'atelier, jamais un jugement sur une personne	Vérification	Quiz papier et corrigé dans le kit, grille d'auto-évaluation imprimée. Aucune dépendance à un outil.