

Caractéristiques Cellules photoélectriques avec têtes optiques orientables

Barrières à l'infrarouge modulées avec têtes optiques orientables

Alimentation 12/24Vac-dc
Portée 15m - 60m
Réglage de la sensibilité CDR851 - CDR852A
Têtes optiques avec écran - haute immunité aux perturbations
Barrière à l'infrarouge modulé, composée d'un émetteur et d'un récepteur.
C'est un système de détection efficace, destiné à garantir la sécurité dans la zone de débattement de portes et portails motorisés.
Un boîtier au design plaisant renferme des solutions techniques innovatrices qui rendent le système extrêmement fiable et sûr en toute condition de fonctionnement.
La vaste gamme de versions disponibles répond à tous les cas de figure.
Description technique
Boîtier antivandale en aluminium IP66 CDR842A - CDR852A.
Boîtier antichoc IP55 CDR841 - CDR851.
Tête optique montée sur pivot orientable autobloquant, réglable horizontalement par rotation de ±90° (± 45° pour CDR841I), et verticalement par rotation de ±30° par rapport à la position standard.
Ces deux réglages permettent des installations avec fonctionnement latéral par rapport à la surface de fixation et des installations avec émetteur et récepteur montés à des hauteurs différentes.
Double relais avec contact inverseur en série selon les exigences de la norme relative au dispositif de protection contre les accidents concernant portillons, portes et portails motorisés.
2 LEDs de signalisation
Led rouge de signalisation du réseau dans le projecteur.
Led rouge (la cellule photoélectrique n'est pas centrée ou rayon interrompu) dans le récepteur.
Test point pour centrage précis dans le récepteur.
Potentiomètre pour le réglage de la sensibilité sur les récepteurs modèles. CDR851 - CDR852A.
Système antivandale sur la modèle CDR851T.
Relais retardé - 5s non réglables sur la modèle CDR851R.

Caractéristiques du produit CDR842A

Cellules photoélectriques application en saillie, portée 15m

Le kit comprend un paire de cellules photoélectriques et deux presse-étoupes.
Cellules photoélectriques avec boîtier en aluminium IP66
Alimentation 12/24Vac-dc
Indice de protection IP66
Émetteur et récepteur sous boîtiers étanches en aluminium. Peinture haute résistance.
Commande: double relais avec contact inverseur en série.

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it


CDR842A - BARRIÈRES À L'INFRAROUGE MODULÉ

Cellules photoélectriques application en saillie, portée 15m

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	66

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it