

MANUAL TÉCNICO DE ARQUITETURA, FACHADAS & PLANTAS MODULARES

DIRETRIZES CONSTRUTIVAS OFICIAIS DA REDE DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Em conformidade com os Padrões de Grandes Franquias Globais de Mobilidade e Homologação Técnica Nacional

1. CONCEITO ARQUITETÔNICO & INSPIRAÇÃO GLOBAL

A arquitetura das concessionárias Z8 E-MOTION inspira-se no que há de mais refinado no varejo de mobilidade e tecnologia mundial (referências no ecossistema de alta tecnologia automotiva como Tesla Galleries, BMW Motorrad Flagships e Apple Flagships).

O projeto traduz visualmente:

- Sustentabilidade Tecnológica:** Linhas limpas, geometria pura, iluminação cênica eficiente em LED e materiais nobres de alta durabilidade.
- Confiança e Engenharia ("Oficina Aquário"):** A assistência técnica não fica escondida nos fundos em ambiente escuro; é integrada visualmente através de divisórias envidraçadas, destacando 2 elevadores técnicos, limpeza impecável e ferramental de precisão.
- Equilíbrio Cromático e Texturas:** O contraste harmônico entre o Aço Escovado, a serenidade do cinza Platina (Ref. Cartela #284), o requinte acolhedor da Madeira Mogno, a esportividade do logotipo metálico em Bright Silver e a energia do Ciano Elétrico Z8.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS & CORES OFICIAIS

ELEMENTO CONSTRUTIVO	MATERIAL HOMOLOGADO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / ACABAMENTO	REFERÊNCIA DE COR / CÓDIGO
Paredes de Fachada	Alvenaria com pintura texturizada / ACM	Acabamento acetinado/aveludado liso antimoho resistente a UV e intempéries	Cinza Platina (Padrão Cartela #284, HEX #C2C6CA / RGB 194, 198, 202)
Viga Superior / Testeira	Painel em ACM (Alumínio Composto)	Espessura 4mm, lâmina 0,5mm, núcleo mineral corta-fogo Classe II-A	Aço Escovado Natural (Brushed Silver / Inox) com verniz protetor UV
Logotipo Principal Z8	Letra-caixa 3D em chapa de Aço Inox / Alumínio Naval	Chanfrado aero-esportivo, relevo de 50mm a 70mm, solda a laser, face polida	Bright Silver Metálico (Prata Brilhante espelhado) c/ Halo LED 6500K / Ciano
Letreiro Secundário	Letras usinadas a laser em Acrílico Maciço / ACM	Espessura 10mm a 15mm, corte router de precisão, aplicação sobre viga	Preto Brilho (Black Piano / Black Gloss, HEX #000000 , 95 GU de reflexão)
Pórtico / Torre de Entrada	Painel ACM verticalizado	Espessura 4mm, juntas secas de 4mm com silicone neutro estrutural cinza	Aço Escovado Natural contornando o vão de acesso

ELEMENTO CONSTRUTIVO	MATERIAL HOMOLOGADO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / ACABAMENTO	REFERÊNCIA DE COR / CÓDIGO
Detalhes Amadeirados (Opcional)	Chapa de ACM texturizada amadeirada ou réguas WPC	Acabamento ripado ou painel liso com selamento perimetral	Madeira Mogno (<i>Rich Mahogany</i> , tom quente acetinado com veios lineares)
Vitrines e Arcos	Vidro Temperado de Segurança	Espessura 10mm incolor, caixilharia oculta ou alumínio anodizado preto fosco	Transparência total cristalina (sem insulfilm ou películas escurecedoras)
Piso Showroom e Vendas	Porcelanato Técnico Retificado Acetinado	Formato mínimo 80×80cm ou 90×90cm, absorção d'água ≤ 0,1%, junta de 1,5mm	Pisos Claros Tom Cinza (Cinza Platina / Cimento Suave, HEX #D8DCDE)
Piso Oficina Técnica	Resina Epóxi Autonivelante de Alta Resistência	Espessura mínima 3mm, capacidade de carga ≥ 500 kgf/cm², antiderrapante	Cinza Médio Industrial (HEX #8D9399) c/ faixas de demarcação Ciano/Amarela
Iluminação Cênica Fachada	Luminárias Downlight de Embutir IP65	LED COB 15W, temperatura de cor 4000K (Luz Neutra), ângulo de fecho 36°	Iluminação rasante sobre os arcos e superfície Platina

3. CÁLCULO DA MENOR ÁREA POSSÍVEL PARA UM PONTO COMERCIAL

3.1. Requisitos Obrigatórios da Rede de Franquias

- Lote Mínimo de Motos por Compra: 10 unidades** (o espaço deve ter capacidade física de abrigar, movimentar e expor o lote sem estrangulamento).
- Estrutura de Oficina Técnica: 2 elevadores hidráulicos/pneumáticos para motocicletas** homologados pela matriz.
- Conformidade Legal:** Sanitário acessível PCD (NBR 9050), circulação técnica desobstruída e estação de recarga rápida de baterias de lítio (Fast Charge 32A).

3.2. Estudo Antropométrico & Dimensões Unitárias

1. Veículo Z8 Padrão (Scooter / Motocicleta Elétrica):

- Dimensões médias: 1,90 m (comprimento) x 0,80 m (largura com guidão/retrovisores) = 1,52 m².
- Área em Showroom** (com raio de contemplação e circulação 360° do cliente): 2,50 m x 1,30 m = 3,25 m² por moto.
- Área em Estoque / Pulmão Técnico** (armazenamento ordenado em 45°/90° com corredor): 2,00 m x 0,90 m = 1,80 m² por moto.
- Área nos Elevadores da Oficina:** 2 motos já permanecem alocadas diretamente sobre as plataformas dos elevadores.

2. Baías de Oficina com 2 Elevadores:

- Dimensão da plataforma do elevador: 2,20 m x 0,70 m.
- Área de trabalho ergonômica por elevador (espaço para o mecânico manusear carrinho de ferramentas e girar o guidão): 3,00 m x 1,60 m = 4,80 m².
- Bancada de trabalho / painel de ferramentas Z8 / teste de baterias: 2,50 m x 0,60 m = 1,50 m².
- Corredor de manobra frontal e rampa de subida: 2,50 m x 1,50 m = 3,75 m².
- Área Total da Oficina com 2 Elevadores: 13,50 m² a 15,00 m².**

3. Demais Áreas Funcionais Obrigatórias:

- Sanitário Acessível PCD (Giro de cadeira de rodas Ø 1,50m): $1,70\text{ m} \times 1,70\text{ m} = 2,89\text{ m}^2$ (arredondado para $3,0\text{ m}^2$).
- Ponto de Atendimento Consultivo / Balcão Caixa: $2,00\text{ m} \times 1,80\text{ m} = 3,60\text{ m}^2$.
- DML (Depósito de Material de Limpeza) e Quadro Elétrico: $1,20\text{ m}^2$.
- Corredor de Passagem e Circulação Interna (mínimo 1,00m livre): $7,50\text{ m}^2$.

3.3. Balanço de Ocupação do Lote Mínimo de 10 Motos no Imóvel

- **4 Motos no Showroom** (vitrine e podium frontal): $4 \times 3,25\text{ m}^2 = 13,00\text{ m}^2$.
- **2 Motos na Oficina** (posicionadas nos 2 elevadores técnicos): $0,00\text{ m}^2$ adicionais (integradas na área da oficina).
- **4 Motos no Estoque / Pátio de PDI** (prontas para entrega ou estoque ativo): $4 \times 1,80\text{ m}^2 = 7,20\text{ m}^2$.
- **Total de Motos no Ponto: 10 motos simultâneas.**

3.4. Resumo da Menor Metragem Viável Absoluta

$$\text{\text{Área Mínima}} = 13,00\text{ m}^2 \text{ (Showroom)} + 3,60\text{ m}^2 \text{ (Vendas)} + 14,00\text{ m}^2 \text{ (Oficina 2 Elevadores)} + 7,20\text{ m}^2 \text{ (Estoque)} + 4,20\text{ m}^2 \text{ (Sanit./DML)} + 8,00\text{ m}^2 \text{ (Circulação)} = \mathbf{50,00\text{ m}^2}$$

[!IMPORTANT] **Conclusão Técnica da Franqueadora:** A menor área útil possível para operação plena de uma franquia com **2 elevadores e 10 motos** é de **50 m² a 55 m²**. O ponto mínimo ideal comercialmente homologado para evitar gargalos de fluxo é de **55 m² a 60 m²**.

4. ESTRUTURAS DE PLANTAS & VÍNCULOS COM O TAMANHO DAS FACHADAS

A franqueadora Z8 estabelece 4 formatos de fachada e layout construtivo, calculados para acomodar perfeitamente os 2 elevadores e as 10 motos:

4.1. MÓDULO CORREDOR URBAN — FACHADA DE 2,00 METROS

Indicado para: Galerias comerciais estreitas, shopping centers strip mall ou imóveis lineares profundos em centros urbanos densos.

- **Largura da Fachada (Testada):** $2,00\text{ metros}$
- **Profundidade Recomendada:** $28,00\text{ a }30,00\text{ metros}$
- **Área Útil Total:** $56,0\text{ m}^2\text{ a }60,0\text{ m}^2$
- **Arranjo da Fachada:**
 - Testeira superior em ACM Aço Escovado: $2,00\text{ m}$ (largura) x $0,60\text{ m}$ (altura).
 - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho centralizado: $1,60\text{ m} \times 0,18\text{ m}$.
 - Logotipo Z8 em Bright Silver: $0,80\text{ m} \times 0,35\text{ m}$ com iluminação Halo LED.
 - Vão de entrada: Porta pivotante em vidro temperado 10mm de $1,00\text{ m}$ + vitrine vertical de $1,00\text{ m}$.
 - Fundo em pintura Platina #284 e detalhe perimetral do portal em Madeira Mogno.
- **Engenharia de Oficina:** 2 Elevadores instalados em **Linha Contínua (Tandem Longitudinal)** de $2\text{ m} \times 7\text{ m}$.

+	=====+
	[FACHADA 2,00M] ACM Aço Escovado Letras Preto Brilho Logo Z8 Bright Silver Halo
+	=====+
	[VITRINE 1,00m] [PORTA VIDRO 1,00m - ENTRADA PRINCIPAL]
	-----+
	ZONA 1: SHOWROOM LINEAR ESCALONADO (Comp: 8,00m x Larg: 2,00m = 16,0 m²)
	- Piso Porcelanato Acetinado Cinza Platina Claro 80x80cm
	- Moto 01 (Vitrine frontal em pedestal baixo com LED Ciano)
	- Moto 02 (Exposição diagonal 30° com iluminação direcional)
	- Moto 03 (Exposição diagonal 30° com iluminação direcional)
	- Moto 04 (Exposição diagonal 30° com ficha técnica digital)
	- Corredor livre lateral de circulação de clientes (0,90m livre)
	-----+
	ZONA 2: ATENDIMENTO & VENDAS CONSULTIVAS (Comp: 4,00m x Larg: 2,00m = 8,0 m²)
	- Balcão linear slim de atendimento com acabamento ripado Madeira Mogno
	- Terminal de vendas / Caixa / Emissão de Nota Fiscal e Chaves NFC
	- Monitor institucional de parede Z8 com catálogo digital
	-----+
	ZONA 3: NÚCLEO DE APOIO (Comp: 2,50m x Larg: 2,00m = 5,0 m²)
	- Sanitário Acessível PCD NBR 9050 (1,60m x 1,50m) com porta de correr
	- DML / Quadro Geral de Distribuição Elétrica (0,80m x 0,50m)
	- Corredor de transição técnica (0,90m de passagem livre)
	-----+
	ZONA 4: OFICINA TÉCNICA EM LINHA - 2 ELEVADORES TANDEM (Comp: 7,50m x Larg: 2,00m = 15,0 m²)
	- Piso Epóxi Industrial Cinza Médio com canaleta de contenção
	- ELEVADOR HIDRÁULICO 01 (Moto 05 em manutenção)
	- ELEVADOR HIDRÁULICO 02 (Moto 06 em revisão/PDI)
	- Bancada de ferramentas suspensa de parede ultra-slim (profundidade 0,40m)
	- Tomada Industrial de Recarga Rápida de Baterias (32A / 220V)
	-----+
	ZONA 5: ESTOQUE PULMÃO & PDI (Comp: 6,00m x Larg: 2,00m = 12,0 m²)
	- Moto 07, Moto 08, Moto 09 e Moto 10 organizadas em linha de saída
	- Prateleira modular industrial para peças de alto giro e carregadores
	- Portão de serviço / carga e descarga (quando houver acesso pelos fundos)
+	=====+

4.2. MÓDULO COMPACT COMPACTO — FACHADA DE 3,00 METROS

Indicado para: Ruas comerciais tradicionais, galerias de centro de bairro e avenidas secundárias.

- **Largura da Fachada (Testada):** 3,00 metros
- **Profundidade Recomendada:** 20,00 a 22,00 metros
- **Área Útil Total:** 60,0 m² a 66,0 m²
- **Arranjo da Fachada:**
 - Testeira superior em ACM Aço Escovado: 3,00 m (largura) x 0,70 m (altura) .
 - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho: 2,20 m x 0,22 m .
 - Logotipo Z8 em Bright Silver: 1,20 m x 0,50 m com retroiluminação Halo LED Ciano.
 - Vão da vitrine: Vitrine fixa de 1,80 m em vidro temperado 10mm + Porta de acesso de 1,20 m .
 - Fundo em textura Cinza Platina #284 com pilar direito em chapa amadeirada Madeira Mogno.
- **Engenharia de Oficina:** 2 Elevadores semi-escalonados com bancada lateral integrada.

+	[FACHADA 3,00m] ACM Aço Escovado Letras Preto Brilho Logo Z8 Bright Silver	
+	[VITRINE VIDRO TEMPERADO 1,80m]	[PORTA DE VIDRO PIVOTANTE 1,20m]
	-----+	
	ZONA 1: SHOWROOM FRONTAL (Comp: 6,50m x Larg: 3,00m = 19,5 m²)	
	- Piso Porcelanato Acetinado Cinza Platina 80x80cm	
	- Moto 01 (Vitrine principal sobre pedestal iluminado)	
	- Moto 02 (Vitrine secundária com totem descritivo)	
	- Moto 03 e Moto 04 (Disposição lateral em ângulo de 45° com iluminação LED de trilho)	
	- Corredor central de circulação e test-ride visual de 1,20m	

	ZONA 2: LOUNGE DE ATENDIMENTO & FECHAMENTO (Comp: 4,00m x Larg: 3,00m = 12,0 m²)	
	- Mesa consultiva de atendimento com 3 cadeiras corporativas	
	- Painei decorativo de fundo em Madeira Mogno com TV 50" e logo Z8 retroiluminado	
	- Expositor de capacetes homologados (LS2, Pro Tork, Taurus, EBF)	
	- Máquina de café espresso e água mineral para recepção do cliente	

	ZONA 3: SANITÁRIO PCD & CIRCULAÇÃO (Comp: 2,00m x Larg: 3,00m = 6,0 m²)	
	- Sanitário Unissex Acessível NBR 9050 (1,70m x 1,60m = 2,72 m²)	
	- Depósito Técnico / DML (1,30m x 1,00m = 1,30 m²)	
	- Corredor de acesso para a oficina (largura de 1,20m)	

	ZONA 4: OFICINA TÉCNICA CERTIFICADA - 2 ELEVADORES (Comp: 5,00m x Larg: 3,00m = 15,0 m²)	
	- Piso Epóxi Industrial Cinza Médio de alta resistência mecânica	
	- ELEVADOR 01 (Moto 05) ELEVADOR 02 (Moto 06) com corredor de 0,80m entre eles	
	- Bancada industrial Z8 com gaveteiro, morsa, torquímetro e painel de ferramentas Z8	
	- Estação de recarga e teste de baterias com isolamento corta-fogo	

	ZONA 5: ESTOQUE TÉCNICO & PDI (Comp: 3,50m x Larg: 3,00m = 10,5 m²)	
	- Moto 07, Moto 08, Moto 09 e Moto 10 alinhadas para entrega técnica	
	- Prateleira aérea verticalizada para embalagens de módulos, chicotes e baterias reserva	
+	-----+	

4.3. MÓDULO STANDARD STORE — FACHADA DE 5,00 METROS

Indicado para: Concessionárias padrão de grandes avenidas comerciais, esquinas e centros automotivos.

- **Largura da Fachada (Testada):** 5,00 metros
- **Profundidade Recomendada:** 16,00 a 18,00 metros
- **Área Útil Total:** 80,0 m² a 90,0 m²
- **Arranjo da Fachada:**
 - Testeira superior contínua em ACM Aço Escovado: 5,00 m (largura) x 0,80 m (altura).
 - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho de alto relevo: 3,40 m x 0,30 m.
 - Torre/Pórtico lateral com Logo Z8 3D Bright Silver: 1,60 m x 0,70 m com halo LED ciano.
 - Fundo geral das paredes em tom Platina #284 acetinado com 4 arandelas/downlights 4000K.
 - 2 Grandes vitrines panorâmicas envidraçadas (ou pórticos em arco) de 1,80 m cada + porta de vidro central de 1,40 m.
 - Base dos pilares revestida em chapa amadeirada Madeira Mogno.

- **Engenharia de Oficina:** 2 Elevadores instalados **Lado a Lado (Twin Bay)** com divisória em vidro temperado (*Conceito Oficina Aquário*).

+=====+		
[FACHADA 5,00M] ACM Aço Escovado Letras Preto Brilho Logo Z8 Bright Silver Halo		
+=====+		
[VITRINE 01 - 1,80m]	[PORTA ENTRADA VIDRO 1,40m]	[VITRINE 02 - 1,80m]
(Base Madeira Mogno)	(Sensor de Presença / Puxador Inox)	(Base Madeira Mogno)
-----+-----+-----		
ZONA 1: SHOWROOM PRINCIPAL (Comp: 7,00m x Larg: 5,00m = 35,0 m²)		
- Piso Porcelanato Técnico Cinza Platina Claro 90x90cm c/ junta 1,5mm		
- Podium Central Elevado: Modelos Flagship (Z8 Tank High-Speed e FX-10 Sport) c/ fita LED Ciano		
- Ilha Lateral 01: Scooter Z8 N95C e Modelo Urbano		
- Ilha Lateral 02: Scooter Cargueira Z8 U2 Delivery e Modelo Retrô Vintage		
- Capacidade de exposição simultânea: 5 a 6 motos com circulação 360° fluida		

ZONA 2: LOUNGE DO CLIENTE & VENDAS B2B (Comp: 4,00m x Larg: 5,00m = 20,0 m²)		
[Lado Esquerdo: Atendimento Consultivo]		[Lado Direito: Lounge VIP & Boutique]
- 2 Mesas executivas com cadeiras em couro	- Sofá modular cinza grafite e mesa de centro	
- Painel ripado em Madeira Mogno com logo Z8	- Expositores de capacetes e jaquetas Z8	
- Simulador de financiamento e tela de pedidos	- Cafeteria com máquina Nespresso e frigobar	
-----+-----		
ZONA 3: APOIO SANITÁRIO & CIRCULAÇÃO TÉCNICA (Comp: 1,50m x Larg: 5,00m = 7,5 m²)		
- Sanitário Acessível PCD NBR 9050 (1,80m x 1,60m = 2,88 m²)		
- Depósito de Limpeza DML & QGBT Elétrico (1,20m x 1,20m = 1,44 m²)		
- Porta e corredor envidraçado de acesso à oficina (largura de 1,40m)		

===== DIVISÓRIA PANORÂMICA DE VIDRO ("OFICINA AQUÁRIO") =====		

ZONA 4: OFICINA TÉCNICA CERTIFICADA (Comp: 4,50m x Larg: 3,20m = 14,4 m²)		
- Piso Epóxi Cinza Médio com canaleta de drenagem e faixas amarelas de segurança		
- ELEVADOR HIDRÁULICO 01 (Moto 07) ELEVADOR HIDRÁULICO 02 (Moto 08) Lado a Lado (Twin Bay)		
- Bancada industrial de aço com painel de ferramentas magnético e carregadores automáticos		

ZONA 5: ESTOQUE DE PEÇAS & EXPEDIÇÃO PDI (Comp: 4,50m x Larg: 1,80m = 8,1 m²)		
- Moto 09 e Moto 10 em processo final de inspeção de entrega técnica		
- Estoque verticalizado de peças de reposição (pastilhas, pneus, manetes, baterias de lítio)		
- Estação de recarga rápida de alta corrente (32A / 220V trifásica)		
+=====+		

4.4. MÓDULO MASTER FLAGSHIP — FACHADA DE 10,00 A 14,90 METROS

Inspiração direta e correspondência 1:1 com o Render Oficial 3D e Projeto Executivo de Fachada.

- **Largura da Fachada (Testada):** 10,00 a 14,90 metros (conforme cotas oficiais: 14,90 m x 1,00 m de viga superior).
- **Profundidade Recomendada:** 15,00 a 18,00 metros
- **Área Útil Total:** 150,0 m² a 250,0 m²
- **Arranjo da Fachada:**
 - Testeira contínua em ACM Aço Escovado: 14,90 m (largura) x 1,00 m (altura) .

- Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho de alta visibilidade: 6,78 m x 0,55 m com 7 spots embutidos tipo downlight IP65 de 4000K na face inferior da viga.
- Torre Monumental de Entrada: 4,20 m (altura) x 1,80 m (largura) totalmente revestida em ACM Aço Escovado.
- Logotipo Z8 em alto-relevo metálico Bright Silver com acabamento chanfrado e retroiluminação Halo LED branca e ciano, com inscrição "E-motion" inferior.
- Fachada frontal com **3 Grandes Arcos Monumentais** em alvenaria revestida no tom **Cinza Platina #284**.
- Bases dos pilares dos arcos revestidas em chapa padrão **Madeira Mogno** de alta durabilidade.
- Vidros temperados 10mm cristalinos com visibilidade total do showroom a partir da rua.
- Totem externo para carregador público/cliente Z8 (EV Charging Station).


```

=====
| [TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 14,90m x 1,00m]   LETREIRO "MOBILIDADE ELÉTRICA" (6,78m x 0,55m) PRETO BRILH
| * Spot 1      * Spot 2      * Spot 3      * Spot 4      * Spot 5      * Spot 6      * Spot 7
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PAREDE FRONTAL CINZA PLATINA (REF. CARTELA #284) | [TORRE PÓRTICO ACM AÇO ESCOVADO 4,20m x 1,00m]
|
| /" " " " " " " " " \      /" " " " " " " " " \      /" " " " " " " " " \      | /" " " " " " " " " \
| /   ARCO 01   \      /   ARCO 02   \      /   ARCO 03   \      | /   PORTAL   \
| | VITRINE    |      | VITRINE    |      | VITRINE    |      | | ENTRADA    |
| | (Motos Z8) |      | (Motos Z8) |      | (Motos Z8) |      | | (Vidro Auto) | [LOGO Z8]
| |            |      |            |      |            |      | |            | BRIGHT
| | [BASE MOGNO] |      | [BASE MOGNO] |      | [BASE MOGNO] |      | | [BASE MOGNO] | HALO L
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| ZONA 1: SHOWROOM FLAGSHIP & PODIUMS DE LANÇAMENTO (Comp: 9,00m x Larg: 10,00m a 14,90m = 90 a 130 m²)
| - Piso Porcelanato Técnico Polido/Acetinado Cinza Platina Claro 120x60cm ou 90x90cm com junta de 1,0mm
| - Podium Redondo Central com iluminação em fita LED Ciano Elétrico para o super-lançamento Z8 Tank High-
| - 3 Vitrines em arco com plataformas baixas retroiluminadas expondo a linha completa (FX-10, N95C, U2 Ca
| - Totens digitais interativos touchscreen com catálogo, configurador de cores e simulador de parcelament
| - Capacidade de exposição no salão de vendas: 8 a 10 motos com circulação de gala
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ZONA 2: LOUNGE VIP & CAFETERIA GOURMET (20 m²) | ZONA 3: MESA DE VENDAS & B2B CORPORATE (20 m²)
| - Sofás em couro legítimo preto/grafite | - 3 Estações completas de consultore
| - Painéis amadeirados em Madeira Mogno com iluminação indireta | - Sala de reuniões executiva para pa
| - Mostruário de Capacetes Homologados e vestuário oficial Z8 | - Central de checkout, contratos e c
| - Máquina de café expresso profissional e bancada de bebidas |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ZONA 4: SANITÁRIOS & INFRAESTRUTURA (15 m²) | ZONA 5: ESTAÇÃO FAST CHARGE (10 m²)
| - Sanitário Masculino PCD e Sanitário Feminino PCD independentes | - 2 Carregadores rápidos 32A/380V Tr
| - DML e Sala de TI/Servidores/NVR de Câmeras | - Mostruário de baterias de Lítio Li
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|===== DIVISÓRIA DE VIDRO DUPLO ACÚSTICO "OFICINA SHOW" =====
|
| ZONA 6: CENTRO TÉCNICO MASTER - 2 ELEVADORES HIDRÁULICOS PREMIUM (Comp: 6,00m x Larg: 6,00m = 36 m²)
| - Piso Epóxi Autonivelante Cinza Médio com acabamento de alta resistência a solventes e impacto
| - ELEVADOR HIDRÁULICO 01 (Capacidade 500kg, trava pneumática, rampa basculante)
| - ELEVADOR HIDRÁULICO 02 (Capacidade 500kg, trava pneumática, rampa basculante)
| - Painei de ferramentas padronizado Z8 com corte laser e iluminação focada em LED 5000K
| - Sistema centralizado de ar comprimido para ferramentas pneumáticas e calibragem de precisão
|
| ZONA 7: ESTOQUE TÉCNICO VERTICAL & PULMÃO DE PDI (Comp: 6,00m x Larg: 4,00m a 8,00m = 24 a 48 m²)
| - Armazenamento de 8 a 15 motos prontas para faturamento imediato e entrega técnica
| - Estrutura porta-paletes industrial para caixas de baterias, motores, controladores e carenagens
| - Acesso direto para doca de carga e descarga traseira ou lateral
=====

```


5. QUADRO COMPARATIVO CONSOLIDADO: FACHADAS X METRAGEM X CAPACIDADE

PARÂMETRO	MÓDULO 2 METROS (CORREDOR URBAN)	MÓDULO 3 METROS (COMPACT RUA)	MÓDULO 5 METROS (STANDARD STORE)	MÓDULO 10 METROS (MASTER FLAGSHIP)
Largura da Fachada (Testada)	2,00 m	3,00 m	5,00 m	10,00 a 14,90 m
Profundidade Média do Imóvel	28,00 a 30,00 m	20,00 a 22,00 m	16,00 a 18,00 m	15,00 a 18,00 m
Área Útil Construída (m²)	56 a 60 m² (Menor área possível)	60 a 66 m²	80 a 90 m²	150 a 250 m²
Elevadores de Oficina Oferecidos	2 Elevadores (Em linha / Tandem)	2 Elevadores (Semi-escalonados)	2 Elevadores (Lado a lado / Twin)	2 Elevadores (Oficina Showroom)
Motos Expostas no Showroom	3 a 4 motos	4 a 5 motos	5 a 6 motos	8 a 10 motos
Motos em Estoque / PDI / Elevadores	6 a 7 motos	5 a 6 motos	5 a 6 motos	10 a 15 motos
Capacidade Total de Motos no Ponto	10 motos (Lote Mínimo Atendido)	10 a 11 motos	10 a 12 motos	18 a 25 motos
Piso de Showroom	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 90×90	Porcelanato Claro Platina 90×90/120×60
Piso da Oficina	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm
Revestimento da Testeira	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado 14,90m x 1,00m
Acabamento do Letreiro	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (6,78m x 0,55m)
Logotipo Z8 na Fachada	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED
Detalhe Madeira Mogno	Opcional (moldura portal)	Opcional (pilar lateral)	Opcional (bases dos arcos)	Opcional (bases dos 3 arcos)

6. DIRETRIZES DE APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Conforme estipulado no Contrato Padrão de Franquia e na Circular de Oferta de Franquia (COF):

- Etapa 1 - Estudo de Viabilidade do Ponto:** O franqueado envia as medidas do imóvel, fotos da testada e localização para aprovação preliminar da Franqueadora Z8.
- Etapa 2 - Projeto Executivo e Layout Cad/3D:** O departamento de arquitetura da Z8 valida ou emite a planta baixa modulada baseada na largura da testada (2m, 3m, 5m ou 10m).
- Etapa 3 - Homologação de Materiais:** É vedada a alteração da paleta (Cinza Platina #284, Aço Escovado, Bright Silver, Madeira Mogno e Preto Brilho), garantindo a integridade e o valor de marca em todo o território nacional.

