



# Einführung in Matlab

## 2. Der Editor und Grafikplots

Prof. Dr. Christiane Zarfl, Dipl.-Inf. Willi Kappler

---

- wie Sie in Matlab Variablen definieren und damit Werte wiederverwenden können.
- wie Sie in Matlab mit Vektoren rechnen und damit effizient auch große Datenmengen verarbeiten können.

*Wie kann man mehrere Rechenschritte/Matlab-Befehle, die häufig benötigt werden, "speichern" und zusammenfassen?*


**Nach diesem zweiten Block...**

- können Sie eigene Script Files erstellen (Bsp. 1D-Stofftransportgleichung)
- können Sie x-y Plots erstellen, bearbeiten und speichern.



- Matlab ist mehr als nur ein Taschenrechner.
- Ein Script-File ist eine Aneinanderreihung von Matlab-Befehlen.
- Matlab-Scripts haben die Dateiendung “.m”.
- Bsp.: Ihr Programm heißt `MeinScript.m` und befindet sich im Verzeichnis `MyDocuments\ich\Matlab`.
- Dieser Pfad muss das gegenwärtige **Arbeitsverzeichnis** von Matlab sein.
- Dann führt der Befehl `MeinScript` (ohne Dateiendung) im “Command Window” den Inhalt des Scriptes aus.
- Dateinamen dürfen keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten und auch nicht mit Ziffern anfangen.
- Script Files/Programme können mit jedem Texteditor oder mit dem Matlab-eigenen Editor erstellt werden.


- Legen Sie ein Verzeichnis für die heutige Übung an.
- Machen Sie dies zum aktiven Verzeichnis von Matlab.
- Aufruf des Editors vom prompt: `edit dateiname`.
- **Achtung:** Kommentieren Sie **immer** Ihre Scripte: Kommentare beginnen mit `%` und enden mit dem Zeilenende.



```
1 % TEMPLATE SCRIPT
2 %%-----INFO-----
3 % Name: template.m
4 % Author : Daniel Erdal, Uni Tuebingen, Zentrum f. Angewandte Geowissensch.
5 % Created: 08.04.2015
6
7 % Description: intended to show students how a nicely commented matlab code
8 % is supposed to look. Also plots 3 sinusoidal functions y=sin(a*x), where
9 % 'a' is a variable number.
```



- `plot` trägt numerische Daten gegeneinander auf (`doc plot`).
- `plot(x,y)` erzeugt ein Grafikfenster ("figure") indem die Werte  $y$  gegen  $x$  aufgetragen sind.
- Beispiel: die Wurzelfunktion im Intervall  $[0,6]$  zeichnen:
- `x=0:0.5:6; y=sqrt(x);plot(x,y)`





Schreiben Sie ein Script (`Wurzel.m`), welches die auf der letzten Folie gezeigte Grafik erzeugt.

**Tipp:** Der erste Befehl eines Scripts sollte `clear all` sein, um den Arbeitsspeicher zu leeren

Ändern Sie die Auflösung der x-Achse.



Die eindimensionale Stoffverteilung bei pulsartiger Zugabe des Stoffes hat die analytische Lösung:

$$c(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x - vt)^2}{4Dt}\right)$$

Schreiben Sie ein Script, welches die räumliche Stoffverteilung graphisch darstellt. (Fortsetzung nächste Folie)



## Tips:

- Löschen sie zuerst den Arbeitsspeicher (`clear all`)
- Definieren sie die Parameter:
  - $v$ : Geschwindigkeit ( $10^{-5} m/s$ )
  - $D$ : Diffusionskoeffizient ( $10^{-7} m^2/s$ )
  - $t$ : Zeit ( $1 d = 86400 s$ )
  - $x$ : Ortsvektor (0-2 m in 1cm-Schritten)
- Berechnung der Konzentration ( $c$ , siehe Formel oben)
- Plotten des Profils (`plot(x, c)`)

**Erinnerung:** Bitte kommentieren Sie jede Zeile! Kommentare beginnen mit “`%`” und enden mit dem Zeilenende.





- Stilparameter in Hochkommata übergeben: `plot(x,c,'k:x');`
  - `k`  $\Rightarrow$  schwarz; `:`  $\Rightarrow$  gepunktete Linie; `x`  $\Rightarrow$  x-Zeichen als Marker.
  - Informieren Sie sich mit `doc plot` über weitere Stilparameter.
- Achsenbereiche festsetzen:  
`xlim([minx maxx]); ylim([miny maxy])`
- Achsenbeschriftung: `xlabel('x [m]');` und `ylabel('c [mol/L]');`.
- Titel hinzufügen: `title('Titeltext');`
- Legende hinzufügen: `legend('c');`
- Matlab kennt rudimentäre LaTeX-Syntax für Strings:  
`xlabel('c [mol/m^3]')` ergibt hoch gestellte “3”,  
`title('c_{cons}')` ergibt tief gestelltes “cons”



- Variante 1: mehrere Parameterpärchen übergeben:  
`plot(t1,c1,'r-',t2,c2,'b:')`
- Variante 2: mit `hold on` in Hinzufügmodus wechseln (und mit `hold off` wieder raus):
  - `plot(t1,c1,'r-');`
  - `hold on;plot(t2,c2,'b:');hold off`
- Ein neues Grafikfenster wird mit dem Befehl `figure` erzeugt:
  - `figure(1)`, erzeugt das Grafikfenster 1
  - Man kann somit zwischen den Grafikfenstern “springen”.



- Verschönern Sie Ihren Plot von vorhin:
- Zeichnen Sie die Konzentration in rot!
- Beschriften Sie die Achsen!
- Geben Sie dem Plot einen Titel!
- Fügen sie eine Legende hinzu!
- Plotten Sie mehrere Konzentrationsprofile in Ihrer Grafik, für  $t=1, 2, 3$  Tage
- ... vergessen Sie das **Kommentieren** nicht!



- Konzentrationsverteilung bei stufenartiger Anfangsverteilung:

$$c(x, t) = \frac{c_{ini}}{2} \operatorname{erfc} \left( \frac{x - vt}{\sqrt{4Dt}} \right)$$

- `erfc` ist die komplementäre Fehlerfunktion (in etwa das Integral der Gauß-Funktion)
- Vermutung: könnte in Matlab `erfc` heißen (Testen Sie: `help erfc`)



- Plotten Sie mehrere Konzentrationsprofile bei stufenartiger Anfangsverteilung:
- $v$ : Geschwindigkeit ( $10^{-5} m/s$ )
- $D$ : Dispersionskoeffizient ( $10^{-7} m^2/s$ )
- $c_{ini}$ : Anfangskonzentration (1 mg/L)
- $t$ : Zeit (0, 1, 2, 3 Tage)
- $x$ : Ortsvektor (-2 bis 5 m in 1cm-Schritten)
- Speichern Sie Ihr Script und kommentieren Sie es!