

# AI For Math

作者名稱: 簡偉恆、盧詠涵

輔仁大學數學系資訊數學組一年級

2025 年 6 月 8 日

- ① 社群活動簡介
- ② KAN: Kolmogorov–Arnold Network 論文簡介
- ③ Kolmogorov–Arnold Network 實作
- ④ 記憶模型能不能降低 Kolmogorov–Arnold Networks 的誤差

## 113 年學年度第二學期 AI for Math 系列演講

日期	講者	講題
114/02/27	潘老師	感知機 (The Perceptron)
114/03/06	潘老師	淺談 Adaptive Linear Neuron 和 Widrow-Hoff Learning
114/03/20	潘老師	The Basics of Multilayer Perceptron and Back-propagation
114/03/27	俞讚城	Introduction to Shannon Entropy and Cross Entropy
114/04/17	俞讚城	Introduction to Universal Approximation Theorems and Application in AI
114/05/08	嚴健彰	KAN: Kolmogorov-Arnold Networks

# KAN 論文簡介

- 論文發表時間：2023 年
- 論文標題：KAN: Kolmogorov–Arnold Networks
- 主要特點：整合領域先驗知識與深度神經網路
- 應用領域：數學建模與科學計算

# KAN 架構與特點

- KAN (Kolmogorov–Arnold Network) 受 Kolmogorov–Arnold 表示定理 (KAT) 啟發
- 創新架構：
  - 可學習的一維激活函數位於邊上，取代傳統線性權重
  - 使用樣條函數 (spline) 參數化
  - 每個節點僅執行線性加總，不附加任何非線性激活函數。

# KAN 優勢

- 效能優勢：
  - 小規模 AI 任務中，參數量更少
  - 比 MLP 擁有更高精度
  - 更快的泛化縮放律
- 可解釋性：
  - 激活函數可視化
  - 可逐層稀疏修剪
  - 適用於（準）符號回歸與科學發現
- 應用優勢：
  - 可用於 PDE 求解（PINN 框架）
  - 連續學習中能有效避免遺忘現象
  - 結合樣條高精度與 MLP 組合結構

# KAN 實作

```
[2,1,1] Test RMSE: 1.265029
```

```
=== [2,1,1] 測試點比較 ===
```

x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 3.680561	誤差 : 2.304786
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 2.694129	誤差 : 0.796214
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.694129	誤差 : 0.535212

圖片

[2,1,1] 測試點比較

```
[2,5,1] Test RMSE: 1.445008
```

```
=== [2,5,1] 測試點比較 ===
```

x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 2.344764	誤差 : 0.968989
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 3.075765	誤差 : 0.414578
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.608403	誤差 : 0.449486

圖片

[2,5,1] 測試點比較

# KAN 實作

[2,1,1] Test RMSE: 0.002997


=== [2,1,1] 測試點比較 ===

x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 1.376149	誤差 : 0.000375
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 3.486988	誤差 : 0.003355
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.158463	誤差 : 0.000454

圖

片:211 比較 2

KAN 模型預測結果視覺化



圖片:211 比較 2 視覺化



# KAN 實作

[2,1,1] Test RMSE: 0.003584

=== [2,1,1] 測試點比較 ===

x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 1.376706	誤差 : 0.000932
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 3.489892	誤差 : 0.000452
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.158352	誤差 : 0.000565

[2,1,1] Test RMSE: 1.112584

=== [2,1,1] 測試點比較 ===


x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 2.449288	誤差 : 1.073513
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 2.449288	誤差 : 1.041055
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.449288	誤差 : 0.290371

[2,1,1] Test RMSE: 0.002997


=== [2,1,1] 測試點比較 ===

x=0.10, y=0.10	真實 : 1.375775	預測 : 1.376149	誤差 : 0.000375
x=0.50, y=0.50	真實 : 3.490343	預測 : 3.486988	誤差 : 0.003355
x=0.75, y=0.25	真實 : 2.158917	預測 : 2.158463	誤差 : 0.000454

# 記憶模型能不能降低 KAN 的誤差



圖片: 記憶功能訓練結果



圖片: kan 訓練結果

# 記憶模型能不能降低 KAN 的誤差

測試結果：

輸入： $x = 0.5$ ,  $y = 0.5$

預測值：3.489805

真實值：3.490343

相對誤差：0.02%

圖片：增加記憶功能後的

結果數據

# 謝謝大家

## 報告結束