

SPAZIO DISCO

IMPLEMENTAZIONE DEL FILE SYSTEM

- Come memorizzare i file?
- Come implementare le directory?
- **Come gestire lo spazio su disco?**
- Come garantire le prestazioni del file system?
- Come garantire l'affidabilità del file system?



GESTIONE DELLO SPAZIO SU DISCO - CONSIDERAZIONI GENERALI

- **Memorizzazione dei File:** I file sono generalmente memorizzati su disco, e ci sono due modi principali per farlo:
 - **allocazione contigua**
 - **suddivisione in blocchi non contigui.**
- **Allocazione Contigua vs Blocchi:**
 - **Allocazione Contigua:** Richiede spostamenti di file se le loro dimensioni aumentano, simile alla gestione della memoria con segmentazione.
 - **Blocchi Non Contigui:** I file vengono spezzettati in blocchi di dimensioni fisse, consentendo una maggiore flessibilità e un migliore utilizzo dello spazio su disco.
- **Dimensione dei Blocchi:**
 - La scelta della dimensione dei blocchi è un compromesso tra spazio ed efficienza.
 - La dimensione comune di 4 KB è un compromesso tra lo spazio su disco e le prestazioni di trasferimento dei dati.



EFFICIENZA E PRESTAZIONI - ANALISI DEL COMPROMESSO

■ Prestazioni di Trasferimento Dati:


- I dischi magnetici con blocchi più grandi consentono il trasferimento di più dati per operazione di lettura/scrittura.
- **MA**: blocchi grandi portano a spreco di memoria

■ Efficienza dello Spazio:

- Blocchi più piccoli minimizzano lo spreco di spazio con file piccoli.
- **MA**: significa distribuire la maggior parte dei file su più blocchi e incorrere in più ricerche e ritardi (*addirittura di rotazione nei dischi*) per leggerli
- L'efficienza dello spazio diminuisce con l'aumento della dimensione dei blocchi (oltre la dimensione media dei file).

■ Conflitto tra Prestazioni ed Efficienza:

- Le prestazioni migliori richiedono blocchi più grandi, ma ciò può comportare uno spreco maggiore di spazio su disco.
- La scelta ottimale della dimensione del blocco deve bilanciare il tempo di trasferimento e l'efficienza dello spazio. In genere 4 KB.



La curva tratteggiata (con scala a sinistra) indica la velocità di trasferimento dati di un disco. La curva continua (scala a destra) esprime l'efficienza nell'utilizzo dello spazio del disco. Tutti i file sono di 4 KB.



IMPLICAZIONI PER DISCHI MAGNETICI E MEMORIA FLASH

- **Dischi Magnetici:**

- La scelta delle dimensioni dei blocchi è influenzata dal tempo di ricerca e dal ritardo di rotazione.
- Con l'aumento della dimensione dei blocchi, si incrementa la velocità di trasferimento ma si riduce l'efficienza dello spazio.

- **Memoria Flash:**

- Diversamente dai dischi magnetici, la memoria flash può avere sprechi di spazio sia con blocchi grandi che piccoli a causa delle dimensioni fisse delle pagine flash.


- **Tendenze Attuali:**

- Con l'incremento della capacità dei dischi (TB), potrebbe essere vantaggioso considerare blocchi più grandi per accettare una minore efficienza dello spazio in cambio di prestazioni migliori.




GESTIONE DEI BLOCCHI LIBERI NEL DISCO

- *Come tenere traccia dei blocchi liberi?*
- **Metodo 1: Lista Concatenata**
 - Utilizzo di una lista concatenata di blocchi del disco.
 - Nella lista solo i blocchi liberi
 - Si usano gli stessi blocchi del disco liberi per ospitare le liste
 - Ogni blocco contiene numeri di blocchi del disco liberi.
 - **Esempio:** Con blocchi da 1 KB e numeri da 32 bit, ogni blocco lista può contenere numeri di 255 blocchi liberi (sarebbe 256, ma 1 blocco è riservato al puntatore del blocco successivo).
 - Per 1 TB, servono 4 milioni di entrate
 - **Efficienza:** Richiede meno spazio solo se il disco è quasi pieno.



GESTIONE DEI BLOCCHI LIBERI NEL DISCO

- *Come tenere traccia dei blocchi liberi?*
- **Metodo 2: Bitmap**
 - Utilizzo di una bitmap per tracciare i blocchi liberi.
 - Un bit per ogni blocco del disco
 - 1 indica libero
 - 0 indica allocato.
 - **Esempio:** Per un disco da 1 TB, serve una bitmap da 1 miliardo di bit.
 - **Efficienza:** Richiede meno spazio rispetto alla lista concatenata, tranne in dischi quasi pieni
 - La lista concatenata deve considerare meno blocchi liberi e quindi ha meno blocchi occupati



Una bitmap

(b)



OTTIMIZZAZIONE E PROBLEMI NELL'USO DELLA LISTA CONCATENATA

- **Modifiche alla Lista dei Blocchi Liberi**

- Tracciamento di serie di blocchi consecutivi anziché blocchi singoli.
 - A ciascun blocco può essere associato un conteggio a 8, 16 o 32 bit, che rappresenta il numero di blocchi liberi consecutivi.
 - Nell'ipotesi migliore, un disco fondamentalmente vuoto è rappresentato da due numeri:
 - l'indirizzo del primo blocco libero
 - seguito dal conteggio dei blocchi liberi.
- **Efficienza:** Migliore per dischi quasi vuoti; meno efficiente per dischi frammentati.
 - Se il conteggio viene memorizzato c'è overhead eccessivo dovuto a indice e conteggio

- **Sfide nella Progettazione di Sistemi Operativi**

- Scelta della struttura dati ottimale senza dati anticipati sull'uso del sistema.
- Esempi: Differenze nella gestione dei file e nell'utilizzo del disco tra diversi dispositivi e ambienti.




GESTIONE DEI BLOCCHI LIBERI CON LISTA DI PUNTATORI

- **Funzionamento della Free List**

- La gestione dei blocchi liberi può utilizzare una lista concatenata di puntatori, nota come "free list".
- Solo un blocco di puntatori è mantenuto in memoria contemporaneamente, ottimizzando così l'utilizzo della memoria.
- Quando si crea un file, i blocchi necessari vengono allocati dai puntatori disponibili nel blocco in memoria.


- **Ottimizzazione del Flusso di I/O**

- Questo metodo evita I/O su disco inutili mantenendo una lista di blocchi liberi direttamente accessibili in memoria.
- Al riempimento del blocco di puntatori in memoria, un nuovo blocco viene letto da disco per proseguire con le operazioni.




(a)

a) Un blocco quasi pieno di puntatori a blocchi del disco liberi in memoria e tre blocchi di puntatori su disco.



(b)

b) Situazione dopo aver liberato un file da 3 blocchi.



(c)

c) Una strategia alternativa per la gestione dei tre blocchi liberi.


Le voci in grigio rappresentano i puntatori a blocchi del disco liberi.



GESTIONE DEI PUNTATORI E APPROCCI ALTERNATIVI


- **Efficienza e File Temporanei**

- La presenza di file temporanei può portare a frequenti operazioni di I/O su disco se il blocco di puntatori in memoria è quasi pieno.
 - Vedi Fig a) VS Fig b)
- Una strategia alternativa prevede di dividere il blocco pieno di puntatori per gestire meglio i blocchi liberi senza I/O su disco.
 - Vedi Fig a) VS Fig c)




(a)

a) Un blocco quasi pieno di puntatori a blocchi del disco liberi in memoria e tre blocchi di puntatori su disco.



(b)

b) Situazione dopo aver liberato un file da 3 blocchi.



(c)

c) Una strategia alternativa per la gestione dei tre blocchi liberi.

Le voci in grigio rappresentano i puntatori a blocchi del disco liberi.




MECCANISMO DI QUOTA DEL DISCO NEI SISTEMI OPERATIVI MULTIUTENTE

- **Assegnazione delle Quote**

- Amministratore di sistema assegna a ogni utente un numero massimo di file e blocchi.
- Il sistema operativo controlla che gli utenti non superino la loro quota.

- **Gestione e Controllo delle Quote**

- Ogni apertura di file coinvolge il controllo degli attributi e degli indirizzi del disco.
- Attributi includono l'identificazione del proprietario del file.
- Incrementi della dimensione del file sono contabilizzati nella quota del proprietario.



CONTROLLI E LIMITI DELLE QUOTE

- **Tabelle delle Quote**

- Tabella separata tiene traccia delle quote di ogni utente con file aperti.
- Record delle quote aggiornati e riscritti sul file delle quote alla chiusura dei file.

- **Limiti delle Quote e Conseguenze**

- Limiti "soft" e "hard" per le quote:
 - "soft" può essere temporaneamente superato, "hard" mai.
- Violazioni dei limiti "hard" o ignorare gli avvisi dei limiti "soft" possono portare alla restrizione dell'accesso.
- Gli utenti possono superare temporaneamente i limiti "soft" durante una sessione di lavoro, ma devono rientrare nei limiti prima di scollegarsi.





INTERMEZZO COME È ORGANIZZATO EXT2


ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NEL FILE SYSTEM EXT2 (CAP 10.6.3 LIBRO)

- **Componenti Chiave del File System Ext2**

- **Superblocco:** Informazioni sul layout, numero di I-node, e blocchi del disco.
- **Descrittore del Gruppo:** Dettagli sui blocchi liberi, I-node, e posizione delle bitmap.
- **Bitmap:** Traccia i blocchi liberi e gli I-node liberi, seguendo il design di MINIX 1.

- **I-node e Blocchi di Dati**


- **I-node:** Numerati, descrivono un solo file, contengono informazioni di contabilità e indirizzi dei blocchi di dati.
- **Blocchi di Dati:** Archivia i file e le directory, non necessariamente contigui sul disco.




GESTIONE DEGLI I-NODE E DEI FILE NEL FILE SYSTEM EXT2 DI LINUX

- **Collocazione degli I-node e dei File**

- Gli **I-node** delle **directory** sono **distribuiti tra i gruppi di blocchi del disco**.
- Ext2 cerca di posizionare i **file nella stessa area di blocchi della directory genitore** per minimizzare la frammentazione.
- Utilizzo di **bitmap** per determinare rapidamente aree libere dove allocare nuovi dati del file system.



Una directory di Linux con tre file.




La stessa directory dopo l'eliminazione del file «Voluminoso».




GESTIONE DEGLI I-NODE E DEI FILE NEL FILE SYSTEM EXT2 DI LINUX

- **Preallocazione di Blocchi**

- Ext2 prealloca otto blocchi aggiuntivi per un nuovo file per ridurre la frammentazione dovuta a scritture successive.
- Questa strategia bilancia il carico del file system e migliora le prestazioni riducendo la frammentazione.



Una directory di Linux con tre file.



La stessa directory dopo l'eliminazione del file «Voluminoso».



STRUTTURA E GESTIONE DELLE DIRECTORY IN EXT2

- **Accesso ai File**


- Utilizzo di **chiamate di sistema**, come `open`, per accedere ai file.
- L'analisi del percorso del file inizia dalla directory corrente del processo o dalla directory radice.

- **Ricerca e Accesso ai File**

- Le **ricerche nelle directory sono lineari** ma **ottimizzate tramite una cache** delle directory recentemente accedute.
- Per aprire un file, il percorso viene analizzato per localizzare l'I-node della directory e, infine, l'I-node del file stesso.

- **Uso di Soft link e Hard link** per fare riferimento ai file





PERFORMANCE

IMPLEMENTAZIONE DEL FILE SYSTEM

- Come memorizzare i file?
- Come implementare le directory?
- Come gestire lo spazio su disco?
- **Come garantire le prestazioni del file system?**
- Come garantire l'affidabilità del file system?



COMPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FILE SYSTEM: MEMORIA VS. DISCO MAGNETICO

- **Velocità di Accesso**

- **Memoria:** Accesso ultraveloce (es. 10 ns per leggere una parola a 32 bit).
- **Disco Magnetico:** Accesso più lento a causa del tempo di ricerca della traccia (5-10 ms) e dell'attesa del posizionamento del settore sotto la testina di lettura.

- **Differenza nelle Prestazioni**

- L'accesso a un disco magnetico può essere milioni di volte più lento dell'accesso alla memoria.

- **Ottimizzazioni nei File System**

- Progettazione di file system con diverse ottimizzazioni per migliorare le prestazioni, considerando le significative differenze nel tempo di accesso e riducendo al minimo
- i numeri di accesso al disco/SSD
- il tempo di ricerca (*seek*) del dato sul disco/SSD
- l'utilizzo dello spazio



OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FILE SYSTEM

▪ **Block Cache / Buffer Cache**

- Utilizzata per ridurre i tempi di accesso al disco, mantenendo i blocchi più usati in memoria.
- Migliora le prestazioni conservando in memoria i blocchi logici del disco.

▪ **Allocazione dei Blocchi e Read Ahead**

- **Tecniche di allocazione intelligente:** blocchi vicini allocati nello stesso cilindro per minimizzare il movimento del braccio del disco.
- **Bitmap in memoria per allocare blocchi adiacenti** e migliorare l'efficienza di scrittura sequenziale.

▪ **Deframmentazione**

- Con il tempo, i **dischi si frammentano**; i file sparsi portano a prestazioni inferiori.
- **Deframmentazione:** Riorganizza i file per essere contigui e raggruppa lo spazio libero.
- Windows fornisce lo strumento `defrag` per questa operazione;
 - consigliato regolarmente per HDD, ma non per SSD.




MINIMIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL DISCO TRAMITE CACHING

- **Concetti di Caching**

- **Buffer Cache:** Memorizza i blocchi del disco in RAM per ridurre gli accessi al disco.
- **Page Cache:** Memorizza le pagine del filesystem virtuale (VFS, più avanti) in RAM prima di passare al driver del dispositivo.

- **Ottimizzazione del Caching**

- **Dati duplicati:** Buffer cache e page cache spesso contengono gli stessi dati.
 - **Esempio:** file «mappati» in memoria
- **Fusione di cache:** I sistemi operativi possono combinare buffer cache e page cache per un uso più efficiente della memoria e una riduzione degli accessi al disco.



IMPLEMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CACHE NEI FILE SYSTEM

- **Definizione e Scopo della Cache**


- **Cache (block cache o buffer cache):** Raccolta di blocchi del disco tenuti in memoria per migliorare le prestazioni.
- **Scopo:** Ridurre i tempi di accesso al disco.

- **Gestione della Cache**

- **Verifica** delle richieste di lettura per determinare **se il blocco richiesto è già in cache**.
- **Se il blocco è in cache, viene soddisfatta** la richiesta senza accedere al disco.
- **Se il blocco non è in cache, viene prima letto da disco**, portato in cache e poi utilizzato.

- **Ottimizzazione della Ricerca nella Cache**

- **Uso di hash** per identificare rapidamente la presenza di un blocco in cache.
 - Lista concatenata per gestire i blocchi con lo stesso valore hash.



GESTIONE DELLA CACHE E ALGORITMI DI SOSTITUZIONE

- **Sostituzione dei Blocchi nella Cache**

- **Processo:** Quando la cache è piena, i nuovi blocchi sostituiscono quelli esistenti, che vengono riscritti su disco se modificati.
- **Algoritmi di Sostituzione:** Uso di algoritmi come FIFO, seconda chance, e LRU (Least Recently Used), simili alla paginazione.
 - **Lista Bidirezionale LRU:** Ordine d'uso dei blocchi (meno recenti in testa, più recenti in fondo) per mantenere l'esatto ordine LRU.

- **Limitazioni dell'Algoritmo LRU**

- **Problema:** LRU può portare a inconsistenze in caso di crash, specialmente per blocchi critici come i blocchi di I-node.
 - **Soluzione:** Schema di LRU modificato basato sull'importanza e la necessità immediata dei blocchi.

- **Scrittura e Coerenza del File System**

- **Blocchi critici:** Scrittura immediata su disco se modificati per mantenere la coerenza del file system.
- **Prevenzione della Perdita di Dati:** Utilizzo di chiamate di sistema come `sync` in UNIX per scrivere periodicamente i blocchi modificati su disco e ridurre la perdita di dati in caso di crash.



STRATEGIE DI SCRITTURA IN UNIX E WINDOWS E INTEGRAZIONE DELLA CACHE

- **Strategie di Scrittura nei Sistemi Operativi**
 - **UNIX:** Uso della chiamata di sistema `sync` per scrivere periodicamente i blocchi modificati su disco.
 - **Windows:** Strategia **write-through** (scrittura immediata) per i blocchi modificati, ora integrata anche con la chiamata `FlushFileBuffers`.
- **Integrazione tra Cache Buffer e Cache delle Pagine**
 - **Obiettivo:** Ottimizzare l'I/O e semplificare la gestione della memoria.
 - **Integrazione:** Alcuni sistemi operativi **combinano cache buffer e cache delle pagine** per una gestione efficiente dei dati.
 - **Supporto per File Mappati in Memoria:** Trattamento unificato di blocchi e pagine dei file in una singola cache.
 - In questo modo un file interamente mappato in memoria non occupa un'area di memoria utile per altre pagine, ma sfrutta il Cache Buffer del disco



COMPRENDERE L'USO DELLA MEMORIA IN LINUX CON IL COMANDO `free`

- **Introduzione al Comando `free`**

- Uno strumento essenziale in Linux per monitorare l'utilizzo della memoria.
- Fornisce una panoramica dettagliata della memoria RAM, inclusa la cache e lo spazio libero.

- **Visualizzazione della Cache di Memoria**

- Usa `free -h` per un output leggibile che include la dimensione e l'utilizzo della cache.
- La colonna "buff/cache" rivela quanto spazio è utilizzato per buffer e cache, inclusi i dati letti dal disco.

- **Memoria Disponibile vs. Memoria Libera**

- Colonna "Free": mostra la memoria fisica non utilizzata attualmente.
- Colonna "Available": stima la memoria disponibile per nuovi processi, considerando anche la memoria facilmente liberabile come cache.
 - "Available" offre una visione realistica della memoria effettivamente disponibile per applicazioni senza influire sulle prestazioni.

- **Importanza per le Prestazioni del Sistema**

- La cache aiuta a velocizzare l'accesso ai file frequentemente usati, riducendo la necessità di leggere ripetutamente dal disco più lento.



DEFRAMMENTAZIONE DEL DISCO E LA SUA IMPORTANZA NEI DIVERSI SISTEMI

- **Impatto della Frammentazione**

- Con il tempo, i file e lo spazio libero si disperdono sul disco, causando una diminuzione delle prestazioni.

- **Riorganizzazione dei Dati**

- La deframmentazione consolida i file e lo spazio libero, migliorando l'efficienza di lettura/scrittura per HDD.

- **Strumenti e Pratiche**

- `defrag` in Windows riorganizza i file; raccomandato per HDD, sconsigliato per SSD per evitare usura inutile.

- **Considerazioni sui File System**

- Linux con ext3/ext4 gestisce meglio la frammentazione, riducendo la necessità di deframmentazione manuale.
 - **Preallocazione di Blocchi:** Ext4 introduce la preallocazione di blocchi. Quando si scrive un file, Ext4 prealloca un gruppo di blocchi contigui, piuttosto che uno alla volta, riducendo la frammentazione per i file in espansione.



OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO SU DISCO: COMPRESSIONE E DEDUPLICAZIONE

- **Compressione dei Dati**

- Riduce la dimensione dei file tramite algoritmi che identificano e sostituiscono sequenze di dati ripetuti.
- File system come NTFS (Windows), Btrfs (Linux) e ZFS (vari sistemi operativi) possono comprimere dati automaticamente.

- **Deduplicazione dei Dati**

- Rileva e rimuove i dati duplicati all'interno di un intero file system, conservando una sola copia di ciascun dato unico.
- Applicata sia a livello di blocchi di disco che di porzioni di file, prevalentemente in ambienti con dati condivisi.

- **Sicurezza e Affidabilità**

- **Controllo degli Hash:** Necessario per assicurare che i dati non siano falsamente identificati come duplicati a causa di collisioni hash.





AFFIDABILITÀ DEL FILE SYSTEM



IMPLEMENTAZIONE DEL FILE SYSTEM

- Come memorizzare i file?
- Come implementare le directory?
- Come gestire lo spazio su disco?
- Come garantire le prestazioni del file system?
- **Come garantire l'affidabilità del file system?**



MINACCE ALLA AFFIDABILITÀ DEI FILE SYSTEM

- **Guasti del Disco**
 - **Blocchi Danneggiati:** Settori illeggibili che possono corrompere i dati.
 - **Errori su Intero Disco:** Fallimenti hardware che rendono il disco completamente inutilizzabile.
- **Interruzioni di Energia**
 - **Scritture Inconsistenti:** possono causare incongruenze nei dati o nei metadati sul disco.
- **Bug del Software / Corruzione dei (Meta)dadi:** Errori di programmazione portano alla scrittura di dati errati/corrotti
- **Errori Umani/Comandi Errati:** `rm *.o` VS `rm * .o`
- **Perdita o Furto del Computer/Accesso Non Autorizzato:** Rischi di accesso ai dati da parte di persone non autorizzate in caso di furto o smarrimento del dispositivo.
- **Malware/Ransomware:** Virus o altri software dannosi che possono infettare, criptare o distruggere i dati.



BACKUP DEL FILE SYSTEM E LA SUA IMPORTANZA

- *«I backup su disco sono generalmente effettuati per affrontare uno dei due potenziali problemi:*
 - *Recupero da un disastro.*
 - *Recupero dalla stupidità.»*
- **Necessità di Backup**
 - Il backup è cruciale per salvaguardare informazioni importanti come documenti, database, piani aziendali, ecc.
- **Modalità di Backup**
 - **Backup Completo:** Esegue una copia totale dei dati, solitamente su base settimanale o mensile.
 - **Backup Incrementale:** Copia solo i file modificati dall'ultimo backup completo, riducendo il tempo e lo spazio richiesti.



BACKUP DEL FILE SYSTEM E LA SUA IMPORTANZA

- **Tipologie di Backup**

- **Backup Fisico:** Copia sequenziale di tutti i blocchi del disco, a partire dal blocco 0 fino all'ultimo.
- **Backup Logico:** Seleziona e copia solo i file e le directory specifici, ignorando i file di sistema e i blocchi danneggiati.

- **Considerazioni Tecniche**

- **Comprimere i Dati:** Riduce lo spazio necessario, ma aumenta il rischio di perdita di dati a causa di errori di compressione.
- **Backup di File System Attivi:** Richiede l'uso di snapshot per garantire coerenza durante il backup di un sistema in uso.
- **Sicurezza dei Backup:** Importanza di tenere i backup in luoghi sicuri e separati per prevenire perdite o danni.



BACKUP FISICO

- **Considerazioni sul Backup Fisico**

- **Efficienza:** Semplice e veloce, può essere eseguito alla velocità del disco.
- **Gestione dei Blocchi Danneggiati:** Necessità di evitare la copia di blocchi danneggiati per prevenire errori di lettura (blocchi danneggiati ci sono sempre).
- **File Non Necessari:** Necessità di evitare la copia di file di sistema come i file di paginazione e ibernazione

- **Vantaggi**

- **Semplicità:** Facile da implementare e utilizzare.
- **Affidabilità:** Minore probabilità di errori nel processo di backup.

- **Sfide e Limitazioni**

- **Mancanza di Flessibilità:** Difficoltà nel saltare directory specifiche o nel fare backup incrementali.
- **Ripristino di Singoli File:** Non è possibile ripristinare file individuali senza un intero ripristino del sistema.



BACKUP LOGICO E IL SUO ALGORITMO

- **Funzionamento del Backup Logico**


- Parte da specifiche directory e effettua il backup di tutti i file e directory modificati a partire da una data specifica.
- Permette il ripristino o il trasferimento dell'intero file system su un nuovo computer.
- Ideale per backup incrementali o completi.

- **Recupero Facilitato**

- Consente il ripristino semplice di file o directory specifici grazie alla precisa identificazione dei dati salvati.

- **Algoritmo di Backup in UNIX**

- Include file e directory modificati (in grigio nella figura), e tutte le directory lungo il percorso verso i file modificati.



Un file system di cui eseguire il backup. I quadrati sono directory, i cerchi sono i file. Gli oggetti in grigio hanno subito modifiche dopo il backup precedente. Directory e file sono contrassegnati dal numero del loro I-node.



BONUS: `rsync` E ESEMPIO D'USO

■ **Definizione di rsync:**

- `rsync` è un comando utilizzato nei sistemi basati su UNIX per **la sincronizzazione di file e cartelle tra due location diverse**, sia su una stessa macchina sia tra macchine diverse.
- Ottimizza il trasferimento dei dati **trasmettendo solo le parti di file che sono state modificate**.
- **Ideale per backup, ripristino e sincronizzazione** di dati in ambienti di rete.

■ **Funzionalità Principali:**

- **Efficienza:** Trasferisce solo le differenze tra le sorgenti e le destinazioni.
- **Versatilità:** Supporta la copia di link, dispositivi, attributi, permessi, dati utente e gruppo.
- **Sicurezza:** Può utilizzare SSH per trasferimenti criptati.



BONUS: `rsync` E ESEMPIO D'USO (2)

- **Esempio Pratico:**

- **Sincronizzazione Locale:** `rsync -av /sorgente/cartella /destinazione/cartella`
 - `-a`: modalità archivio, mantiene i permessi e la struttura dei file.
 - `-v`: modalità verbosa, mostra i dettagli del trasferimento.
- **Sincronizzazione Remota:** `rsync -av /sorgente/cartella utente@remoto:/destinazione/cartella`
 - Sincronizza la cartella dalla macchina locale a quella remota utilizzando l'account utente.



INTRODUZIONE ALLA COERENZA DEL FILE SYSTEM

- **Importanza della Coerenza:**
 - **Cruciale per mantenere l'integrità dei dati.**
 - Problemi di incoerenza possono **sorgere a seguito di crash** durante la scrittura dei blocchi.
- **Utilità per la Verifica della Coerenza:**
 - Sistemi come UNIX (`fsck`) e Windows (`sfc`) hanno utility per verificare la coerenza.
 - Eseguite all'avvio, specialmente dopo un crash.
- **File System con Journaling (vedi dopo):**
 - Progettati per gestire autonomamente la maggior parte delle incoerenze.
 - Non necessitano di controlli esterni dopo un crash.



SICUREZZA DEI DATI: ELIMINAZIONE SICURA E CIFRATURA DEL DISCO

- **Cancellazione Convenzionale vs Eliminazione Sicura**

- La cancellazione standard non rimuove fisicamente i dati dal disco, lasciandoli vulnerabili agli attacchi.
- L'eliminazione sicura richiede la distruzione fisica o la sovrascrittura approfondita dei dati.

- **Dati Residui su Dischi Magnetici**

- Sovrascrivere con zero non è sempre sufficiente a causa dei residui magnetici che possono essere recuperati con tecniche avanzate.
- Gli SSD presentano sfide aggiuntive: la mappatura dei blocchi flash è gestita dalla FTL e non dal file system, rendendo la sovrascrittura meno prevedibile.

- **E' consigliato inserire sequenze di 0 e numeri casuali, ripetendo l'operazione almeno 3-7 volte**

- **Attenzione:** molte scritture possono mettere a dura prova gli SSD



SICUREZZA DEI DATI: ELIMINAZIONE SICURA E CIFRATURA DEL DISCO (2)


- **Cifratura del Disco**

- La soluzione più efficace per proteggere i dati è cifrare l'intero disco con algoritmi robusti come l'AES.
- Sistemi operativi moderni, come Windows, offrono la cifratura del disco che lavora in background, spesso sconosciuta agli utenti.

- **Implementazione della Cifratura**

- SED (Self-Encrypting Drives): Dispositivi con cifratura integrata, che tuttavia possono avere vulnerabilità di sicurezza.
- Windows utilizza AES (Advanced Encryption Standard) per cifrare i dischi, con la chiave master del volume decifrata tramite password utente, chiave di ripristino o TPM.





BONUS: RAID

INTRODUZIONE AL RAID


- Non solo il Sistema Operativo garantisce l'affidabilità dei dati, anche l'Hardware
- **Storia e Sviluppo:**
 - RAID nato per migliorare le prestazioni dei sistemi di memorizzazione su dischi magnetici.
 - Prima degli SSD, crescono esponenzialmente le prestazioni della CPU, ma non quelle dei dischi magnetici.
 - Patterson et al., nel 1988, proponevano l'uso di organizzazioni specifiche dei dischi per migliorarne prestazioni e affidabilità.
- **Definizione:**
 - **RAID:** Redundant Array of Inexpensive (poi Independent) Disks.
 - Inizialmente contrastato dal concetto di SLED (Single Large Expensive Disk).
- **Funzionamento Base:**
 - Installazione di un contenitore di dischi accanto al computer.
 - Utilizzo del controller RAID per migliorare prestazioni e affidabilità.
 - Supporto sia per unità SCSI, SATA che SSD.



LIVELLI RAID E LORO FUNZIONI


a) **RAID Level 0:** + *storage*

- Distribuzione dei dati in strip (strisce) su dischi multipli.
- Migliora le prestazioni con richieste grandi.
- Nessuna ridondanza, quindi potenzialmente meno affidabile.




b) **RAID Level 1:** + *redundancy*

- Duplicazione dei dischi per tolleranza agli errori.
- Prestazioni di lettura migliorate, scrittura simile a un'unità singola.




c) **RAID Levels 2:** + *storage*

- Level 2 basato su parole o byte con codice di Hamming.







d) **RAID Levels 3:** + *redundancy*, + *storage*

- Level 3 usa un singolo bit di parità per parola, richiede sincronizzazione delle unità.



LIVELLI RAID E LORO FUNZIONI

- e) **RAID Level 4: +storage, +redundancy**
 - Utilizzo di strip con un'unità extra per la parità.
 - La parità è ottenut
- f) **RAID Level 5: +storage, +redundancy**
 - distribuisce bit di parità in modo uniforme su tutte le unità.
- g) **RAID Level 6: +storage, +redundancy**
 - Simile a Level 5 ma con un blocco di parità aggiuntivo.
 - Maggiore affidabilità e tolleranza agli errori.
- ❖ possibile combinare più schemi
 - **RAID 0 + 1:** duplicazione ridondante secondo lo schema di RAID 1 di dischi associati in schema RAID 0



ESEMPIO: RAID 5 IN AZIONE

- **Scenario:**

- Immaginiamo un RAID 5 con tre dischi: Disco A, Disco B e Disco C.
- Ogni disco contiene una strip di dati e una strip di parità viene calcolata usando l'operazione XOR sui bit dei dati da Disco A e Disco B, e poi memorizzata sul Disco C.

- **Esempio di Dati:**

- **Disco A:** contiene i dati 1011.
- **Disco B:** contiene i dati 1100.

- **Calcolo della Parità (XOR):**

- Eseguiamo l'operazione XOR tra i dati di Disco A e Disco B, bit per bit.
- XOR di 1011 (Disco A) e 1100 (Disco B) = 0111.



ESEMPIO: RAID 5 IN AZIONE (2)

- **Risultato:**

- **Disco A:** 1011 (dati originali).
- **Disco B:** 1100 (dati originali).
- **Disco C:** 0111 (risultato dell'XOR, quindi dati di parità).

- **Funzionamento in Caso di Guasto di un Disco:**

- Se, per esempio, il Disco B si guasta, **possiamo ricostruire i suoi dati.**
- XOR di 1011 (Disco A) e 0111 (Disco C, parità) = 1100
- **che sono i dati originali del Disco B.**



UNO SGUARDO AL FUTURO: BTRFS

- **Panoramica su Btrfs - Il File System Avanzato**

- **Btrfs: (pronuncia: «better F S»)**

- *Copy-on-Write*: Quando un file è duplicato, Btrfs condivide il file originale invece di crearne una copia, riducendo lo spazio occupato.
- *Prevenzione della Perdita di Dati*: quando i dati vengono modificati, Btrfs non sovrascrive i dati esistenti, ma invece scrive le modifiche in una nuova posizione sul disco

- **Caratteristiche Salienti di Btrfs**

- **Supporto per File Enormi**: Gestisce file fino a 16 exbibyte (18446.7 petabyte).
- **Archiviazione Efficiente**: Riduce il sovraccarico nei metadati dei file, ottimizzando così la gestione dello spazio e delle prestazioni.
- **Supporto RAID**: Compatibile con RAID 0, 1 e 1+0 per striping e mirroring dei dati.
- **Deframmentazione e Ridimensionamento Facili**: Operazioni eseguibili mentre il filesystem è attivo.
- **Allocazione Dinamica degli Inode**: Evita l'esaurimento degli inode, salvandoli per un gran numero di piccoli file.
- **Supporto per Snapshot**: Permette la creazione e il ripristino facili degli snapshot (backup) del filesystem.
- **Supporto Checksum**: Riduce il rischio di corruzione dei dati attraverso blocchi di dati verificati costantemente.
- **Ottimizzazione per SSD**: Migliora le prestazioni degli SSD, estendendone la durata.

