

Guia completo dos Seletores CSS3

Padrão	Casa com	Tipo	CSS
*	qualquer elemento	Seletor universal	2
E	elementos do tipo E	Seletor tipo	1
E[foo]	elementos com o atributo "foo"	Seletor atributo	2
E[foo="bar"]	elementos E cujo valor do atributo "foo" é exatamente igual a "bar"	Seletor atributo	2
E[foo~="bar"]	elementos E cujo valor do atributo "foo" é uma lista de valores separados por espaço, um dos quais é exatamente igual a "bar"	Seletor atributo	2
E[foo^="bar"]	elementos E cujo valor do atributo "foo" começa exatamente com a string "bar"	Seletor atributo	3
E[foo\$="bar"]	elementos E cujo valor do atributo "foo" termina exatamente com a string "bar"	Seletor atributo	3
E[foo*="bar"]	elementos E cujo valor do atributo "foo" contém a substring "bar"	Seletor atributo	3
E[foo = "en"]	elementos E cujo atributo "foo" tem uma lista de valores começando com "en" e seguida por um hífen	Seletor atributo	2
E:root	elemento E raiz do documento	Pseudo-classe estrutural	3
E:nth-child(n)	elemento E que é o enésimo filho do seu elemento pai	Pseudo-classe estrutural	3
E:nth-last-child(n)	elemento E que é o enésimo filho (contado de trás para frente) do seu elemento pai	Pseudo-classe estrutural	3
E:nth-of-type(n)	elemento E que é o enésimo irmão do seu tipo	Pseudo-classe estrutural	3
E:nth-last-of-type(n)	elemento E que é o enésimo irmão (contado de trás para frente) do seu tipo	Pseudo-classe estrutural	3
E:first-child	elemento E que é o primeiro filho de seu elemento pai	Pseudo-classe estrutural	2
E:last-child	elemento E que é o último filho de seu elemento pai	Pseudo-classe estrutural	3
E:first-of-type	elemento E que é o primeiro irmão de seu tipo	Pseudo-classe estrutural	3
E:last-of-type	elemento E que é o último irmão de seu tipo	Pseudo-classe estrutural	3
E:only-child	elemento E que é o único filho de seu elemento pai	Pseudo-classe estrutural	3
E:only-of-type	elemento E que é irmão único do seu tipo	Pseudo-classe estrutural	3
E:empty	elemento E que não tem elementos filhos (inclusive nós de texto)	Pseudo-classe estrutural	3
E:link E:visited	elemento E que sendo destino de um link ainda não foi visitado (:link) ou que já tenha sido visitado (:visited)	Pseudo-classe link	1
E:active E:hover E:focus	elemento E durante determinadas ações do usuário	Pseudo-classe ação do usuário	1 e 2
E:target	elemento E que é o destino de um fragmento identificador de um URI	Pseudo-classe :target	3
E:lang(pt-br)	elemento E em um determinado idioma - "exemplo: pt-br"	Pseudo-classe :lang()	2
E:enabled E:disabled	elemento E de uma interface de usuário que está habilitado (:enabled) ou desabilitado (:disabled)	Pseudo-classe estado do elemento UI	3
E:checked	elemento E de uma interface de usuário que está marcado (:checked) (por exemplo: radio-button ou checkbox)	Pseudo-classe estado do elemento UI	3
E::first-line	primeira linha formatada do elemento E	Pseudo-elemento ::first-line	1
E::first-letter	primeira letra formatada do elemento E	Pseudo-elemento ::first-letter	1
E::before	conteúdo gerado antes do elemento E	Pseudo-elemento ::before	2
E::after	conteúdo gerado depois do elemento E	Pseudo-elemento ::after	2
E.foo	elemento E cujo valor da classe é "foo"	Seletor classe	1
E#foo	elemento E cujo valor do atributo ID é "foo".	Selector ID	1
E:not(<i>seletor</i>)	elemento E que não casa com o seletor simples <i>seletor</i>	Pseudo-classe negação	3
E F	elemento F descendente do elemento E	Elemento descendente	1
E > F	elemento F filho do elemento E	Elemento filho	2
E + F	elemento F imediatamente precedido pelo elemento E	Elemento irmão adjacente	2

Padrão	Casa com	Tipo	CSS
E ~ F	elemento F precedido pelo elemento E	Elemento irmão geral	3

Fonte: Site do Maujor (<https://maujor.com>)