

1) Abra o **SQL Power Architect**, indo em **C:\treinamento\SQL Power Architect** e executando o **architect.exe**.

2) Abra o projeto de criação do *Data Warehouse*.

3) Clique com o botão direito do mouse sobre a área vazia, à direita, do **SQL Power Architect** e selecione **Nova Tabela**. Crie uma tabela com os seguintes dados:

- Nome da Tabela Lógica: Categoria
- Nome da Tabela Física: Dim_Categoria
- Nome da chave primária: Dim_Categoria_pk
- Cor da tabela: Azul
- Cantos arredondados: Sim

4) Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela criada acima e crie duas novas colunas, com as seguintes características:

Nome Lógico	Nome Físico	Chave Primária	Tipo	Precisão	Permite nulos
Código da Categoria	Cod_Categoria	Sim	NVARCHAR	50	Não
Descritor da Categoria	Desc_Categoria	Não	NVARCHAR	250	Não

5) Clique com o botão direito do mouse sobre a área vazia, à direita, do **SQL Power Architect** e selecione **Nova Tabela**. Crie uma tabela com os seguintes dados:

- Nome da Tabela Lógica: Marca
- Nome da Tabela Física: Dim_Marca
- Nome da chave primária: Dim_Marca_pk
- Cor da tabela: Azul
- Cantos arredondados: Sim

6) Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela criada acima e crie três novas colunas, com as seguintes características:

Nome Lógico	Nome Físico	Chave Primária	Tipo	Precisão	Permite nulos
Código da Marca	Cod_Marca	Sim	NVARCHAR	50	Não
Descritor da Marca	Desc_Marca	Não	NVARCHAR	250	Não
Código da Categoria	Cod_Categoria	Não	NVARCHAR	50	Não

7) Clique com o botão direito do mouse sobre a área vazia, à direita, do **SQL Power Architect** e selecione **Nova Tabela**. Crie uma tabela com os seguintes dados:

- Nome da Tabela Lógica: Produto
- Nome da Tabela Física: Dim_Produto
- Nome da chave primária: Dim_Produto_pk
- Cor da tabela: Azul
- Cantos arredondados: Sim

8) Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela criada acima e crie cinco novas colunas, com as seguintes características:

Nome Lógico	Nome Físico	Chave Primária	Tipo	Precisão	Permite nulos
Código do Produto	Cod_Produto	Sim	NVARCHAR	50	Não
Descritor do Produto	Desc_Produto	Não	NVARCHAR	250	Não
Código da Marca	Cod_Marca	Não	NVARCHAR	50	Não
Atributo de Tamanho	Atr_Tamanho	Não	NVARCHAR	250	Não
Atributo de Sabor	Atr_Sabor	Não	NVARCHAR	250	Não

9) Com o mouse, clique na opção **Novo Relacionamento identificado**, no menu vertical à direita, e ligue o campo **Cod_Categoria**, da tabela **Categoria**, com **Cod_Categoria**, da tabela **Marca**.

10) Altere a modificação automática que foi efetuada pelo **SQL Power Architect** tire o **Cod_Categoria**, da tabela **Marca**, da chave primária.

11) Com o mouse, clique na opção **Novo Relacionamento identificado**, no menu vertical à direita, e ligue o campo **Cod_Marca**, da tabela **Marca**, com **Cod_Marca**, da tabela **Produto**.

12) Altere a modificação automática que foi efetuada pelo **SQL Power Architecte** tire o **Cod_Marca**, da tabela **Produto**, da chave primária.

13) Clique com o botão direito do mouse sobre a área vazia, à direita, do **SQL Power Architect** e selecione **Nova Tabela**. Crie uma tabela com os seguintes dados:

- Nome da Tabela Lógica: Organizacional
- Nome da Tabela Física: Dim_Organizacional
- Nome da chave primária: Dim_Organizacional_pk
- Cor da tabela: Azul
- Cantos arredondados: Sim

14) Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela criada acima e crie seis novas colunas, com as seguintes características:

Nome Lógico	Nome Físico	Chave Primária	Tipo	Precisão	Permite nu
Código Organizacional	Cod_Organizacional	Sim	NVARCHAR	50	Não
Descritor Organizacional	Desc_Organizacional	Não	NVARCHAR	250	Não
Código do Pai	Cod_Pai	Não	NVARCHAR	50	Não
Esquerda	Esquerda	Não	INTEGER	-	Não
Direita	Direita	Não	INTEGER	-	Não
Nível	Nivel	Não	INTEGER	-	Não