

1) Acrescentar um filtro. Para isso adicione uma nova coluna, abaixo da linha **rowTitulo**, com as propriedades mostradas abaixo:

Properties	
Property	Value
Name	columnFiltro
Span size	5
Prepend size	-
Append size	-
Prepend gutter to top	False
Prepend gutter to bottom	False
Right border	False
Big right border	False
Height	-
BackgroundColor	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Corners	Simple
Text Align	Center
Css Class	-

2) O *layout* ficará da seguinte forma:

▼ Row	rowTitulo
Column	columnEspaco
▼ Column	columnTitulo
Html	htmlTitulo
Column	columnFiltro

3) Vá em **Datasources Panel**. Acrescente uma nova consulta, agora do tipo **sql over sqljndi**, com as seguintes propriedades:

Properties	
Property	Value
Name	Selecao_Ano
Access Level	Public
Jndi	dmpresidencia
Query	SELECT distinct Nume (...)
Parameters	[]
Calculated Columns	[]
Columns	[]
Output Columns	[]
Output Mode	Include
Cache Keys	[]
Cache Duration	3600
Cache	True

Onde, em *query*, você terá:

```
SELECT distinct Numero_Ano AS ano  
FROM dim_tempo where Numero_Ano in (2013,2014,2015)
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

4) No **mdx over mondrian jdni** chamado **graficoLinha**, modifique as propriedades para:

Properties	
Property	Value
Name	graficoLinha
Access Level	Public
Jndi	dmpresidencia
Mondrian schema	SucoFrutas
Query	Select {[Measures]. (...)}
Parameters	[["VAR_ANO","VAR_ANO (...)
Banded Mode	Compact
Calculated Columns	[]
Columns	[]
Output Columns	[]
Output Mode	Include
Cache Keys	[]
Cache Duration	3600
Cache	True

Onde **Query** passará a ser:

Select

{[Measures].[Faturamento]} on columns,

{[Tempo.Calendario].[\${VAR\_ANO}].[Primeiro Semestre].[Primeiro Trimestre]}

[Tempo.Calendario].[\${VAR\_ANO}].[Segundo Semestre].[Quarto Trimestre]}

From

[dmpresidencia]

COPIAR CÓDIGO

E **Parameters** será modificado para:

Parameters

OkCancel

Add

Name	Value	Type	Pattern		Private	
x VAR_ANO	VAR_ANO	String			<input type="checkbox"/>	⋮

5) No **mdx over mondrian**Jndi chamado **graficoPizza**, modifique para:

Properties	
Property	Value
Name	graficoPizza
Access Level	Public
Jndi	dmpresidencia
Mondrian schema	SucoFrutas
Query	WITH SET [~FILTER] (...)
Parameters	[["VAR_ANO","VAR_ANO (...)
Banded Mode	Compact
Calculated Columns	[]
Columns	[]
Output Columns	[]
Output Mode	Include
Cache Keys	[]
Cache Duration	3600
Cache	True

Onde o **Query** passará a ser:

```
WITH
SET [~FILTER] AS
    {[Tempo.Calendario].[${VAR_ANO}]}
SET [~ROWS] AS
    Order([Produto].[Categoria].Members), [Measures].[Faturamento],
SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Faturamento]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS
FROM [dmpresidencia]
WHERE [~FILTER]
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

E em **Parameters**:

## Parameters

Ok

Cancel

Add					
Name	Value	Type	Pattern		
x VAR_ANO	VAR_ANO	String		<input type="checkbox"/> Private	⋮

6) No **mdx over mondrianJndi** chamado **graficoBarra**, modifique para:

Properties	
Property	Value
Name	graficoBarra
Access Level	Public
Jndi	dmpresidencia
Mondrian schema	SucoFrutas
Query	WITH SET [~ROWS] AS (...)
Parameters	[["VAR_ANO","VAR_ANO (...)
Banded Mode	Compact
Calculated Columns	[]
Columns	[]
Output Columns	[]
Output Mode	Include
Cache Keys	[]
Cache Duration	3600
Cache	True

Onde o **Query** passará a ser:

```
WITH
SET [~ROWS] AS
    Order([Cliente].[Estado].Members), [Measures].[Faturamento], BDI
SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Faturamento]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS
FROM [dmpresidencia]
WHERE CrossJoin([Tempo.Calendario].[${VAR_ANO}]), {[Produto].[${VAR_
```

COPIAR CÓDIGO

E em **Parameters**:

## Parameters

Add				
	Name	Value	Type	Pa
×	VAR_ANO	VAR_ANO	String	—
×	VAR_CAT	VAR_CAT	String	—

7) Em **Componets Panel**, adicione dois **Simple Parameter**:

Group	Parameters
Simple Parameter	VAR_ANO
Simple Parameter	VAR_CAT

8) O primeiro (**VAR\_ANO**):

Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	VAR_ANO
Property value	2013
Bookmarkable	False
Public	False

9) Já o segundo:

Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	VAR_CAT
Property value	Todos os Produtos
Bookmarkable	False
Public	False

10) Adicione um novo componente, chamado **Select Component**:

▼ Group	Selects
Select Component	selecaoAno

11) Ele terá as seguintes propriedades:

Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	selecaoAno
Parameter	VAR_ANO
Listeners	[]
Parameters	[]
jQuery Plugin	-
Value as id	True
Datasource	Selecao_Ano
Values array	[]
HtmlObject	columnFiltro

12) Indo ao gráfico de linha **CCC Line Chart** chamado **graficoLinha**, modifique as propriedades para:

Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	graficoLinha
Title	-
Listeners	["VAR_ANO"]
Parameters	[["VAR_ANO","VAR_ANO"]]
Datasource	graficoLinha
Height	200
Width	800
HtmlObject	columnGraficoLinha
Base Axis Title	-
Clickable	False
Click Action	
Compatibility Version	3
Crosstab Mode	True
Legend	-
Ortho Axis Title	-
Series In Rows	False
Time Series	False
Time Series Format	%Y-%m-%d

13) Onde **Listeners** será:

Title	-
Listeners	VAR_ANO <input type="button" value="OK"/>
Parameters	<input type="checkbox"/> Select All
Datasource	<input checked="" type="checkbox"/> VAR_ANO
Height	<input type="checkbox"/> VAR_CAT
Width	800

14) E em **Parameters**:

### Parameters

Add	
Arg	Value
× VAR_ANO	VAR_ANO

15) No gráfico de pizza **graficoPizza**, modifique para:



Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	graficoPizza
Title	-
Listeners	["VAR_ANO"]
Parameters	[["VAR_ANO","VAR_ANO"]]
Datasource	graficoPizza
Height	300
Width	300
HtmlObject	columnGraficoPizza
Clickable	True
Click Action	function(scene){ D (...)
Compatibility Version	3
Crosstab Mode	True
Legend	True
Series In Rows	False
Time Series	False
Time Series Format	%Y-%m-%d

16) Onde **Listeners** será:

Listeners	VAR_ANO	OK
Parameters	<input type="checkbox"/> Select All <input checked="" type="checkbox"/> VAR_ANO <input type="checkbox"/> VAR_CAT	
Datasource		
Height		
Width	300	

17) E em **Parameters**:

### Parameters

Add	
Arg	Value
x VAR_ANO	VAR_ANO

18) E em **Click Action**:

```
function(scene) {  
    Dashboards.fireChange('VAR_CAT', scene.vars.category.value);  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

19) A propriedade **Clickable** deve ser **True**.

20) Em **Advanced Properties**, preencha as seguintes propriedades:

- **Hoverable: True**
- **Values Mask: {category}**

21) No gráfico de barra **graficoBarra**, modifique para:

Properties / Advanced Properties	
Property	Value
Name	graficoBarra
Title	-
Listeners	["VAR_ANO", "VAR_CAT" (...]
Parameters	[["VAR_ANO", "VAR_ANO (...]
Datasource	graficoBarra
Height	200
Width	300
HtmlObject	rowGraficoBarra
Base Axis Title	-
Clickable	False
Click Action	
Compatibility Version	3
Crosstab Mode	True
Legend	-
Ortho Axis Title	-
Series In Rows	False
Time Series	False
Time Series Format	%Y-%m-%d

22) Onde **Listeners** será:

Listeners	VAR_ANO, VAR_CAT	OK
Parameters	<input checked="" type="checkbox"/> Select All	
Datasource	<input checked="" type="checkbox"/> VAR_ANO	
Height	<input checked="" type="checkbox"/> VAR_CAT	
Width	300	

23) E em **Parameters**::

## Parameters

Add	
Arg	Value
x VAR_ANO	VAR_ANO
x VAR_CAT	VAR_CAT

24) Salve e execute o *Dashboard*. Note que o filtro, tanto na seleção, quanto no clique do gráfico, são sensibilizados:



## Relatório de Vendas

2013 ▼



