

TALLER

(UNIDAD 4)

Observe el siguiente código:

```
class Producto {  
  
    String codigo;  
    String nombre;  
    double precio;  
  
    void mostrarInformacion() {  
        System.out.println("Código: " + codigo);  
        System.out.println("Nombre: " + nombre);  
        System.out.println("Precio: " + precio);  
    }  
}
```

¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente el programa para crear cinco productos y mostrar la información de todos?

A)

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Producto p1 = new Producto();  
        Producto p2 = new Producto();  
        Producto p3 = new Producto();  
        Producto p4 = new Producto();  
        Producto p5 = new Producto();  
  
        p1.codigo = "P001";  
        p1.nombre = "Laptop";  
        p1.precio = 850;  
  
        p2.codigo = "P002";  
        p2.nombre = "Mouse";  
        p2.precio = 20;  
  
        p3.codigo = "P003";  
        p3.nombre = "Teclado";  
        p3.precio = 35;  
  
        p4.codigo = "P004";  
        p4.nombre = "Monitor";  
    }  
}
```

```

        p4.precio = 180;

        p5.codigo = "P005";
        p5.nombre = "Impresora";
        p5.precio = 120;

        p1.mostrarInformacion();
        p2.mostrarInformacion();
        p3.mostrarInformacion();
        p4.mostrarInformacion();
        p5.mostrarInformacion();

    }

}

```

B)

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Producto p1 = new Producto();
        Producto p2 = new Producto();
        Producto p3 = new Producto();

        p1.codigo = "P001";
        p1.nombre = "Laptop";
        p1.precio = 850;

        p2.codigo = "P002";
        p2.nombre = "Mouse";
        p2.precio = 20;

        p3.codigo = "P003";
        p3.nombre = "Teclado";
        p3.precio = 35;

        p1.mostrarInformacion();
        p2.mostrarInformacion();
        p3.mostrarInformacion();

    }

}

```

C)

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

```

```

Producto p1 = new Producto();
Producto p2 = new Producto();
Producto p3 = new Producto();
Producto p4 = new Producto();
Producto p5 = new Producto();

p1.codigo = "P001";
p1.nombre = "Laptop";
p1.precio = 850;

p2.codigo = "P002";
p2.nombre = "Mouse";
p2.precio = 20;

p3.codigo = "P003";
p3.nombre = "Teclado";
p3.precio = 35;

p4.codigo = "P004";
p4.nombre = "Monitor";
p4.precio = 180;

p5.codigo = "P005";
p5.nombre = "Impresora";
p5.precio = 120;

    }

}

```

D)

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Producto p1 = new Producto();

        p1.codigo = "P001";
        p1.nombre = "Laptop";
        p1.precio = 850;

        p1.mostrarInformacion();

    }

}

```

Respuesta correcta: A

Salida esperada:

Código: P001

Nombre: Laptop

Precio: 850.0

Código: P002

Nombre: Mouse

Precio: 20.0

Código: P003

Nombre: Teclado

Precio: 35.0

Código: P004

Nombre: Monitor

Precio: 180.0

Código: P005

Nombre: Impresora

Precio: 120.0