



AI 开发 黑话翻译手册

第一册 | AI 产品基础

程序员是怎么说的，普通人应该怎么理解。

把黑话翻译成成人话，再翻译成 AI 能执行的开发需求。

AI 开发黑话翻译手册

第一册 | AI 产品基础

书名

AI 开发黑话翻译手册 (AI Development Jargon Translator)

副标题

程序员是怎么说的，普通人应该怎么理解

本册

第一册 · AI 产品基础 · 共 89 个术语

版本

v1.0 · 2026 年

许可

本手册以 CC BY 4.0 协议开源，可自由分享、打印、用于学习与教学，注明出处即可。

本手册面向完全不懂技术的读者。所有解释都尽量用生活语言，不用黑话解释黑话。它同时是 “AI Product Clarifier” 技能的知识底座：当用户表示 “我不太理解” 时，可引用本手册中的解释。

怎么读这本书

这不是词典，是翻译器。每一页把一个技术黑话，翻译成你听得懂的话，再翻译成 AI 能执行的开发需求。

你不需要从头读到尾。遇到听不懂的词，翻到那一页，看一眼「一句话理解」，通常就够了。想更深入，再往下看例子和用法。

每一页长这样

①	分类标签	页面右上角，标明这个词属于产品 / 开发 / 部署 / AI 等哪一类。
②	中文术语	页面最大的字，就是这一页要讲的黑话。
③	英文术语	黑话的英文原文，方便你在真实软件里对照。
④	一句话理解	整页最重要的一句。看不懂别的，看这句就够。
⑤	生活中的例子	用你熟悉的日常事物，帮你秒懂。
⑥	程序员想表达什么	这个词在开发里到底指什么。
⑦	AI 会翻译成什么	你说人话，AI 实际会去做的开发动作。
⑧	什么时候需要 / 不需要	帮你判断这东西你到底要不要。
⑨	没有它会怎样	不做的后果，帮你权衡。
⑩	怎么告诉 AI	可以直接复制给 AI 的一句话。
⑪	记忆口诀	一句话记住它。

翻译逻辑：程序员语言 → 普通人语言 → AI 能执行的开发需求语言。

目录

01	需求	Requirement	001	24	验收	Acceptance	024
02	用户	User	002	25	验收标准	Acceptance Criteria	025
03	痛点	Pain Point	003	26	用户画像	User Persona	026
04	场景	Scenario	004	27	用户旅程	User Journey	027
05	价值	Value	005	28	使用场景	Use Case	028
06	产品	Product	006	29	目标用户	Target User	029
07	功能	Feature	007	30	核心功能	Core Feature	030
08	模块	Module	008	31	次要功能	Secondary Feature	031
09	页面	Page	009	32	功能优先级	Feature Priority	032
10	流程	Flow	010	33	产品边界	Product Scope	033
11	交互	Interaction	011	34	需求池	Backlog	034
12	体验	Experience	012	35	待办事项	To-do / Task	035
13	原型	Prototype	013	36	路线图	Roadmap	036
14	低保真	Low-fidelity	014	37	里程碑	Milestone	037
15	高保真	High-fidelity	015	38	信息架构	Information Architectu...	038
16	PRD	Product Requirement Doc	016	39	导航	Navigation	039
17	MVP	Minimum Viable Product	017	40	表单	Form	040
18	Demo	Demo	018	41	看板	Kanban	041
19	版本	Version	019	42	仪表盘	Dashboard	042
20	迭代	Iteration	020	43	后台	Admin / Backend Panel	043
21	发布	Release	021	44	前台	Frontend / Client	044
22	内测	Closed Beta	022	45	登录	Login	045
23	公测	Open Beta	023				

目录 (续)

46	注册 Sign up	046	68	导入 Import	068
47	权限 Permission	047	69	搜索 Search	069
48	角色 Role	048	70	筛选 Filter	070
49	管理员 Administrator	049	71	排序 Sort	071
50	普通用户 Regular User	050	72	标签 Tag	072
51	会员 Member	051	73	分类 Category	073
52	订单 Order	052	74	收藏 Bookmark / Favorite	074
53	支付 Payment	053	75	分享 Share	075
54	订阅 Subscription	054	76	团队 Team	076
55	SaaS SaaS	055	77	组织 Organization	077
56	免费版 Free Tier	056	78	项目 Project	078
57	专业版 Pro Plan	057	79	工作区 Workspace	079
58	企业版 Enterprise Plan	058	80	知识库 Knowledge Base	080
59	商业化 Monetization	059	81	内容管理 Content Management	081
60	转化 Conversion	060	82	设置 Settings	082
61	留存 Retention	061	83	隐私 Privacy	083
62	增长 Growth	062	84	协议 Terms & Agreement	084
63	反馈 Feedback	063	85	升级路径 Upgrade Path	085
64	客服 Customer Support	064	86	第一版 Version 1.0	086
65	通知 Notification	065	87	未来版本 Future Version	087
66	消息 Message	066	88	不要做功能 Non-goal	088
67	导出 Export	067	89	暂不做功能 Deferred Feature	089

需求

Requirement



一句话理解

你到底想让这个东西帮你做成什么事。

- 生活中的例子

你去理发店说“我想清爽一点、显得精神”，这就是需求，不是“帮我剪掉两厘米”。

- 程序员真正想表达什么

把你的愿望，拆成可以一条条实现的具体功能。

- AI 会翻译成什么开发需求

先厘清目标和要做的功能清单，再决定怎么写代码。

- ✓ 什么时候需要

任何要动手做东西之前，都要先说清需求。

- ✗ 什么时候不需要

只是随便聊聊、还没想做的时候。

- 没有它会怎样

AI 会照着模糊的想法乱做，做出来往往不是你要的。

小白应该怎么告诉 AI

我想做一个能帮我__的东西，最重要的是能__。

ˋ 先说清想要什么，再谈怎么做。ˊ

用户

User

产品



一句话理解

最后真正会用这个东西的人。

- 生活中的例子

开餐厅要先想清楚是给上班族吃快餐，还是给情侣吃烛光晚餐。

- 程序员真正想表达什么

为“谁”而做，决定了每一个设计取舍。

- AI 会翻译成什么开发需求

先确定目标人群，再据此设计界面和功能。

✓ 什么时候需要

任何产品，都要先想清楚给谁用。

✗ 什么时候不需要

只是自己用的小工具、不给别人用时可以少想。

- 没有它会怎样

做出来的东西谁都不觉得是为自己做的。

小白应该怎么告诉 AI

这个产品主要给__这类人用，他们最在意__。

﹂ 先想清给谁用，再想做什么。 ﹂

痛点

Pain Point



一句话理解

用户现在最难受、最想解决的那件麻烦事。

- 生活中的例子

排队一小时才挂上号，就是看病这件事里的痛点。

- 程序员真正想表达什么

找到用户愿意为之付钱或花时间去解决的真问题。

- AI 会翻译成什么开发需求

围绕这个真问题去设计核心功能，别做用不上的花哨功能。

- ✓ 什么时候需要

决定做什么功能、先做哪个功能时。

- ✗ 什么时候不需要

只是“做了会更好”但没人真在乎的锦上添花。

- 没有它会怎样

做了一堆功能，却没解决用户真正烦的事。

小白应该怎么告诉 AI

我的用户最烦的一件事是__，我想帮他们解决它。

﹂ 抓住最痛的一点，胜过做十个功能。 ﹂

场景

Scenario



一句话理解

用户在什么情况下、会怎么用到这个东西。

- 生活中的例子

“下班挤地铁时想随手记一笔账”就是一个具体的使用场景。

- 程序员真正想表达什么

在真实情境里想清楚功能怎么被用到，避免闭门造车。

- AI 会翻译成什么开发需求

按真实使用情境设计交互，比如单手操作、弱网络也能用。

- ✓ 什么时候需要

设计功能和界面细节时。

- ✗ 什么时候不需要

还在很早期、只谈大方向时。

- 没有它会怎样

功能在理论上能用，一到真实情况就别扭。

小白应该怎么告诉 AI

用户通常会在__的情况下用它，那时他__。

“想清用在哪，才知道怎么做。”

价值

Value



一句话理解

用户用了之后，实实在在得到的好处。

- 生活中的例子

买扫地机器人的价值不是机器本身，而是省下自己扫地的时间。

- 程序员真正想表达什么

这个产品凭什么值得用户花时间或花钱。

- AI 会翻译成什么开发需求

把功能落到“它给用户带来什么好处”上，而不是堆功能。

- ✓ 什么时候需要

判断一个功能该不该做时。

- ✗ 什么时候不需要

只是技术上很酷但对用户没好处的功能。

- 没有它会怎样

东西做出来了，用户却说不出用它有什么用。

小白应该怎么告诉 AI

这个功能能帮用户__，为他省下/带来__。

“用户要的不是功能，是功能带来的好处。”



一句话理解

把你的想法，变成别人能真正上手用的东西。

- **生活中的例子**

菜谱是想法，做好端上桌的那道菜才是产品。

- **程序员真正想表达什么**

一个完整、能用、能交付给用户的整体，而不只是一堆功能。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

把零散功能组织成一个完整可用、体验连贯的整体。

- ✓ **什么时候需要**

当你要把想法真正交付给别人用时。

- ✗ **什么时候不需要**

还在纸上构思、没打算交付时。

- **没有它会怎样**

东西一直停在“差不多能用”，永远交不出去。

小白应该怎么告诉 AI

我想把这个想法做成一个真正能上手用的产品。

“产品，是想法能被别人用起来的样子。”

功能

Feature



一句话理解

产品里一个具体能帮你做成某件事的能力。

- 生活中的例子

手机里的“闹钟”“计算器”各是一个功能。

- 程序员真正想表达什么

一个独立、可实现、可验证的具体能力。

- AI 会翻译成什么开发需求

把这个能力拆成界面、逻辑、数据几部分分别实现。

- ✓ 什么时候需要

描述产品要“能做什么”时。

- ✗ 什么时候不需要

还没想清用户要什么、只谈感觉时。

- 没有它会怎样

产品空有想法，却没有一件事真能做成。

小白应该怎么告诉 AI

我需要一个能__的功能，用户点一下就能__。

“功能，是产品能替你做成的一件件小事。”

模块

Module



一句话理解

把一大堆功能，按用途分成几块管理。

- 生活中的例子

超市分成生鲜区、日用区、收银区，各管各的。

- 程序员真正想表达什么

把系统拆成相对独立的几块，方便分工和维护。

- AI 会翻译成什么开发需求

按模块拆分代码结构，每块负责一类功能。

✓ 什么时候需要

产品变大、功能变多，需要分块管理时。

✗ 什么时候不需要

东西很小、只有两三个功能时。

- 没有它会怎样

所有功能挤成一团，改一个地方就牵动全身。

小白应该怎么告诉 AI

把功能按__、__、__分成几个模块来做。

“分块管理，改一块不动全局。”

页面

Page



一句话理解

你在屏幕上看到的一屏内容。

- **生活中的例子**

翻一本书，每翻一页看到不同内容，App 也是一页页的。

- **程序员真正想表达什么**

一个独立的界面单元，有自己的内容和操作。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

为每个页面设计布局、内容和跳转关系。

- ✓ **什么时候需要**

规划界面、决定用户看到什么时。

- ✗ **什么时候不需要**

只谈后台逻辑、不涉及界面时。

- **没有它会怎样**

用户不知道自己在哪、能看到什么。

小白应该怎么告诉 AI

我需要一个__页面，上面有__，点了能去__。

≡ 一页，就是屏幕上的一屏。≡

流程

Flow



一句话理解

用户从开始到完成一件事，要走的几步。

- 生活中的例子

网购要走：选商品→加购物车→下单→付款→收货。

- 程序员真正想表达什么

把一件事拆成有先后顺序的步骤，串成一条路径。

- AI 会翻译成什么开发需求

按步骤设计页面跳转和状态流转。

- ✓ 什么时候需要

设计“用户怎么一步步完成任务”时。

- ✗ 什么时候不需要

只是单个按钮、没有多步操作时。

- 没有它会怎样

用户走到一半不知道下一步该干嘛。

小白应该怎么告诉 AI

用户完成__这件事，要经过__、__、__这几步。

“流程，是把一件事走通的那条路。”



一句话理解

你和界面之间“你动一下、它回应一下”的过程。

- 生活中的例子

按电梯按钮，灯亮了、门开了，就是交互。

- 程序员真正想表达什么

用户操作与系统反馈之间的对应关系。

- AI 会翻译成什么开发需求

为每个操作设计对应的反馈，比如点击、加载、提示。

- ✓ 什么时候需要

设计按钮、点击、滑动等操作细节时。

- ✗ 什么时候不需要

只谈内容、不谈操作时。

- 没有它会怎样

用户点了没反应，不知道成没成功。

小白应该怎么告诉 AI

用户点__的时候，界面应该__回应他。

“你动一下，它答一声。”

体验

Experience

产品



一句话理解

用户用起来顺不顺、舒不舒服的整体感觉。

- 生活中的例子

同样能到家，打车软件顺手不顺手，感觉差很多。

- 程序员真正想表达什么

所有细节加起来给用户的整体感受。

- AI 会翻译成什么开发需求

在流畅度、反馈、易用性等细节上打磨。

- ✓ 什么时候需要

想让用户愿意一直用、还推荐给别人时。

- ✗ 什么时候不需要

只做内部测试、还没到打磨阶段时。

- 没有它会怎样

功能都有，但用起来别扭，用户不愿再用。

小白应该怎么告诉 AI

我希望用户用起来觉得__，特别是在__的时候很顺。

﹂ 体验，是所有细节加起来的手感。 ﹂

原型

Prototype



一句话理解

正式动手前，先画个能看的草样。

- 生活中的例子

盖房子前先做个小模型看看样子。

- 程序员真正想表达什么

一个可展示、可讨论、但还不是成品的界面样稿。

- AI 会翻译成什么开发需求

先出可点击的界面草样，确认方向再写代码。

✓ 什么时候需要

想先看看大概长什么样、避免白做时。

✗ 什么时候不需要

需求已经很确定、可以直接开工时。

- 没有它会怎样

一上来就写代码，做错方向要全部返工。

小白应该怎么告诉 AI

先给我做一个能看大概样子的原型，不用真能用。

“先画个样，再动真格。”

低保真

Low-fidelity



一句话理解

只画大概框架的草图，不管好不好看。

- 生活中的例子

像用铅笔在餐巾纸上随手画的布局草稿。

- 程序员真正想表达什么

用简单线框快速表达结构，不纠结细节。

- AI 会翻译成什么开发需求

先用灰白线框摆好内容位置，不做视觉设计。

- ✓ 什么时候需要

早期快速讨论结构、频繁改动时。

- ✗ 什么时候不需要

已经要确定最终视觉效果时。

- 没有它会怎样

过早纠结颜色字体，浪费时间在会被推翻的细节上。

小白应该怎么告诉 AI

先给我一个低保真线框，看看内容大概怎么摆。

“先摆位置，别管好看。”

高保真

High-fidelity



一句话理解

接近成品样子的精细稿，颜色字体都到位。

- 生活中的例子

像装修效果图，几乎和最终房子一模一样。

- 程序员真正想表达什么

接近最终视觉的界面稿，可用来确认成品效果。

- AI 会翻译成什么开发需求

按真实配色、字体、间距做出接近成品的界面。

✓ 什么时候需要

方向定了、要确认最终视觉时。

✗ 什么时候不需要

还在反复改结构、方向未定时。

- 没有它会怎样

对不上最终效果，做出来和想象差很多。

小白应该怎么告诉 AI

把这个页面做成接近成品的高保真样子。

“接近成品，眼见为实。”

PRD

Product Requirement Doc



一句话理解

把“要做什么”写清楚的一份说明书。

- 生活中的例子

像装修前和师傅确认的清单：哪面墙、什么颜色、放什么。

- 程序员真正想表达什么

把需求、功能、规则完整写下来，避免口头误会。

- AI 会翻译成什么开发需求

照这份文档逐条实现功能，减少来回猜。

✓ 什么时候需要

功能较多、需要和人或 AI 对齐时。

✗ 什么时候不需要

很小的改动、一句话能说清时。

- 没有它会怎样

边做边改、反复返工，谁也不知道到底要做啥。

小白应该怎么告诉 AI

帮我把这个产品要做的功能整理成一份需求文档。

﹂ 写清楚，少返工。 ﹂

MVP

Minimum Viable Product



一句话理解

只做最核心的一小步，先让它能用起来。

- 生活中的例子

开奶茶店先卖一款招牌，别一上来就上五十种。

- 程序员真正想表达什么

用最小的功能验证想法是否成立。

- AI 会翻译成什么开发需求

只实现最关键的一两个功能，先跑通再说。

✓ 什么时候需要

想快速试错、验证有没有人用时。

✗ 什么时候不需要

已经验证过、要做完整版时。

- 没有它会怎样

憋大招做半年，上线才发现没人要。

小白应该怎么告诉 AI

先做一个最小可用版本，只保留最核心的__功能。

≡ 先做小的能用的，再慢慢加。≡

Demo

Demo



一句话理解

一个用来演示、给人看效果的样品。

- 生活中的例子

商场里让你试用的样机，不是你买回家的那台。

- 程序员真正想表达什么

可展示核心效果、但不一定完整可靠的版本。

- AI 会翻译成什么开发需求

快速搭一个能跑通主流程的演示版。

✓ 什么时候需要

要给人展示、说服别人时。

✗ 什么时候不需要

要正式上线给真实用户用时。

- 没有它会怎样

光靠嘴说，别人想象不出你要做什么。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做一个能演示__效果的 demo。

“做个样品，眼见为实。”

版本

Version

1 2
3 4

一句话理解

产品每一次成型的样子，用编号区分。

- 生活中的例子

手机系统会从 1.0 一路更新到 2.0、3.0。

- 程序员真正想表达什么

对某一时刻产品状态的标记，方便追踪和回退。

- AI 会翻译成什么开发需求

用版本号管理每次发布，出问题能回到上一个。

✓ 什么时候需要

产品会持续更新、需要区分先后时。

✗ 什么时候不需要

一次性的小东西、不会再改时。

- 没有它会怎样

改乱了不知道哪版是好的，回不去。

小白应该怎么告诉 AI

这是第一版，先只做__，以后再出下一版。

﹂ 每一版，都是一次成型的快照。 ﹂

迭代

Iteration



一句话理解

先做一版，再根据反馈一次次改好。

- 生活中的例子

考试一次次刷题，每次比上次进步一点。

- 程序员真正想表达什么

小步快跑、持续改进，而不是一次做到完美。

- AI 会翻译成什么开发需求

分批次开发，每轮加一点、改一点。

✓ 什么时候需要

产品要长期打磨、听反馈优化时。

✗ 什么时候不需要

一次性交付、之后不再管时。

- 没有它会怎样

憋着做完美，结果迟迟出不来还容易做偏。

小白应该怎么告诉 AI

我们先出一版，再根据反馈一轮轮迭代改进。

“小步快跑，越改越好。”

发布

Release



一句话理解

把做好的东西正式交出去给大家用。

- 生活中的例子

餐厅装修好、终于开门营业那一刻。

- 程序员真正想表达什么

把某个版本正式对外提供使用。

- AI 会翻译成什么开发需求

把稳定版本部署上线，让真实用户能访问。

✓ 什么时候需要

东西做好、测好，要给用户用时。

✗ 什么时候不需要

还在开发、没测试稳定时。

- 没有它会怎样

东西一直做，却从没真正交到用户手里。

小白应该怎么告诉 AI

这一版做好后就正式发布，让用户能用上。

ˋ 发布，就是正式开门。 ˊ

内测

Closed Beta

产品



一句话理解

只让一小群人先偷偷试用。

- 生活中的例子

新菜先请几个熟客尝尝，好吃再上菜单。

- 程序员真正想表达什么

在小范围里试用、收集问题，还不公开。

- AI 会翻译成什么开发需求

限定少量用户访问，边用边收集反馈修问题。

✓ 什么时候需要

上线前想先小范围找问题时。

✗ 什么时候不需要

产品还很粗糙、连自己都没跑通时。

- 没有它会怎样

一上线就大面积翻车，影响所有人。

小白应该怎么告诉 AI

先做个内测版，只发给__这些人试用。

“先小范围试，再对外开。”

公测

Open Beta

产品



一句话理解

对所有人开放试用，但还没算正式版。

- 生活中的例子

游乐场试营业，谁都能来玩，但还在调试。

- 程序员真正想表达什么

面向大众开放但仍在完善的阶段。

- AI 会翻译成什么开发需求

对外开放访问，同时继续修问题、扛真实流量。

✓ 什么时候需要

想让更多人用、大规模找问题时。

✗ 什么时候不需要

核心功能还没稳定时。

- 没有它会怎样

错过大规模验证，正式上线才暴雷。

小白应该怎么告诉 AI

内测没问题后就开放公测，让大家都能试。

“先请全场试玩，再正式开业。”

验收

Acceptance



一句话理解

东西做完后，检查是不是真的做对了。

- **生活中的例子**

装修完你要一间间检查，合格才付尾款。

- **程序员真正想表达什么**

对照要求逐项确认功能是否达标。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

按验收标准逐条测试，通过才算完成。

✓ **什么时候需要**

一项工作交付、判断算不算完成时。

✗ **什么时候不需要**

还在开发中、没到交付时。

- **没有它会怎样**

以为做完了，其实一堆没达标。

小白应该怎么告诉 AI

做完后帮我按这些标准逐条检查是否达标。

验收，是给“做完了”盖章。

验收标准

Acceptance Criteria



一句话理解

事先讲好，做到什么样才算完成。

- 生活中的例子

点外卖前讲好：热的、准时、不辣，才算满意。

- 程序员真正想表达什么

把“算合格”的条件提前写成一条条可检查的标准。

- AI 会翻译成什么开发需求

把标准列成清单，逐条测试通过。

✓ 什么时候需要

交代任务、想避免扯皮时。

✗ 什么时候不需要

任务很小、一眼能看出好坏时。

- 没有它会怎样

做完各说各话，永远争“算不算完成”。

小白应该怎么告诉 AI

这个功能要满足__、__、__才算做好。

≡ 先说清怎样算好，再动手。≡

用户画像

User Persona



一句话理解

给你的典型用户画一个具体的人物形象。

- 生活中的例子

把顾客想象成“28 岁、爱健身、时间紧的白领小李”。

- 程序员真正想表达什么

用一个具体虚拟人物代表一类目标用户。

- AI 会翻译成什么开发需求

以这个虚拟人物的需求为准做设计取舍。

✓ 什么时候需要

想让团队对“为谁做”达成共识时。

✗ 什么时候不需要

用户群极其单一、无需刻画时。

- 没有它会怎样

嘴上说为用户，其实各想各的用户。

小白应该怎么告诉 AI

我的典型用户像这样一个人：__，他最想要__。

“给用户画张脸，团队才对得上焦。”

用户旅程

User Journey



一句话理解

用户从第一次接触到长期使用，一路的经历。

- 生活中的例子

从看到广告、下载、注册、上手、到离不开，是一整段旅程。

- 程序员真正想表达什么

用户与产品接触的完整时间线，含情绪起伏。

- AI 会翻译成什么开发需求

找出旅程中的卡点和爽点，逐段优化。

- ✓ 什么时候需要

想整体优化体验、找流失点时。

- ✗ 什么时候不需要

只关心单个页面细节时。

- 没有它会怎样

只盯着局部，看不到用户为什么中途流失。

小白应该怎么告诉 AI

帮我梳理用户从__到__的完整旅程，找出卡点。

“走一遍用户的路，才知道哪儿绊脚。”

使用场景

Use Case



一句话理解

这个功能具体是在什么情况下被用的。

- 生活中的例子

“雨天临时叫车”是打车软件的一个使用场景。

- 程序员真正想表达什么

描述某功能被触发和使用的具体情境。

- AI 会翻译成什么开发需求

针对该情境设计功能的触发和表现。

- ✓ 什么时候需要

定义某个功能到底解决什么情况时。

- ✗ 什么时候不需要

还在谈大方向、不谈具体功能时。

- 没有它会怎样

功能做了却对不上真实使用情况。

小白应该怎么告诉 AI

这个功能主要用在__这种情况下。

“讲清用在哪，功能才不跑偏。”

目标用户

Target User



一句话理解

你最想服务、最先服务的那群人。

- 生活中的例子

健身餐主要卖给减脂人群，不是所有人。

- 程序员真正想表达什么

在所有可能用户里，优先聚焦的核心人群。

- AI 会翻译成什么开发需求

以这群人的需求为第一优先做取舍。

✓ 什么时候需要

资源有限、必须先服务一部分人时。

✗ 什么时候不需要

面向全民、无需细分时（很少见）。

- 没有它会怎样

想讨好所有人，结果谁都没抓住。

小白应该怎么告诉 AI

我最想先服务的是__这群人。

﹂ 先抓住一群人，别想抓住所有人。 ﹂

核心功能

Core Feature



一句话理解

少了它，这个产品就没意义的那个功能。

- 生活中的例子

打车软件的核心是叫到车，其它都是附加。

- 程序员真正想表达什么

支撑产品价值的最关键功能。

- AI 会翻译成什么开发需求

优先保证核心功能稳定可用，再做其它。

✓ 什么时候需要

决定先做什么、资源往哪投时。

✗ 什么时候不需要

所有功能同等重要、无需排序时（几乎不会）。

- 没有它会怎样

把力气花在花哨功能上，最该做的没做好。

小白应该怎么告诉 AI

这个产品最核心、绝不能少的功能是__。

、先守住那件非它不可的事。、

次要功能

Secondary Feature

一句话理解

有了更好、没有也能用的锦上添花。

- 生活中的例子

叫车能用就行，深色模式是加分项。

- 程序员真正想表达什么

非核心、可延后的增强功能。

- AI 会翻译成什么开发需求

放到核心功能稳定之后再做。

✓ 什么时候需要

规划先后、合理排期时。

✗ 什么时候不需要

核心还没做好、不该分心时。

- 没有它会怎样

本末倒置，主功能没做好先做小装饰。

小白应该怎么告诉 AI

这些是次要功能，等核心做完再加：__。

“锦上添花，别急着添。”

功能优先级

Feature Priority



一句话理解

先做哪个、后做哪个的排序。

- **生活中的例子**

搬家先搬床和锅，摆件最后再说。

- **程序员真正想表达什么**

按重要和紧急程度给功能排先后。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

按优先级顺序安排开发，先做高优先级。

✓ **什么时候需要**

功能一堆、精力有限时。

✗ **什么时候不需要**

只有一两个功能时。

- **没有它会怎样**

眉毛胡子一把抓，最该做的反而拖着。

小白应该怎么告诉 AI

帮我把这些功能按重要程度排个先后。

≡ **先做要命的，再做锦上的。** ≡

产品边界

Product Scope



一句话理解

讲清楚这个产品做什么、不做什么。

- 生活中的例子

一家咖啡馆决定只卖咖啡甜点，不卖正餐。

- 程序员真正想表达什么

明确功能范围，防止无限膨胀。

- AI 会翻译成什么开发需求

按约定范围开发，超出的先不做。

✓ 什么时候需要

怕功能越做越多、收不住时。

✗ 什么时候不需要

还在探索、方向未定时。

- 没有它会怎样

什么都想做，结果什么都做不好、做不完。

小白应该怎么告诉 AI

这个产品只做__，明确不做__。

“画好圈，才做得完。”

需求池

Backlog



一句话理解

把所有想做的事先攒在一个清单里。

- 生活中的例子

像家里的“待办便利贴墙”，想到就贴上。

- 程序员真正想表达什么

尚未开工的需求集合，供后续挑选排期。

- AI 会翻译成什么开发需求

从池子里按优先级挑出要做的，逐批开发。

- ✓ 什么时候需要

点子很多、需要统一收集管理时。

- ✗ 什么时候不需要

只有一件事要做时。

- 没有它会怎样

点子记东记西全忘了，或重复做。

小白应该怎么告诉 AI

先把这些想法都记进需求池，之后再挑着做。

“点子先入池，再排队做。”

待办事项

To-do / Task



一句话理解

接下来具体要做的一件件小事。

- 生活中的例子

像手机备忘录里的“买菜、交电费、回消息”。

- 程序员真正想表达什么

已明确、可执行的具体任务项。

- AI 会翻译成什么开发需求

把任务拆到可以直接开工的粒度并逐个完成。

✓ 什么时候需要

把计划落到能动手做的一步步时。

✗ 什么时候不需要

还在讨论要不要做时。

- 没有它会怎样

光有想法没有行动，事情永远不推进。

小白应该怎么告诉 AI

帮我把这件事拆成一条条能直接做的待办。

“拆到能开工，才叫待办。”

路线图

Roadmap



一句话理解

未来一段时间大概要做什么的计划图。

- 生活中的例子

像旅行行程：这个月去哪、下个月去哪。

- 程序员真正想表达什么

按时间安排的功能与目标规划。

- AI 会翻译成什么开发需求

据此分阶段安排开发节奏。

- ✓ 什么时候需要

想让大家知道未来方向和节奏时。

- ✗ 什么时候不需要

只做眼前一件小事时。

- 没有它会怎样

走一步看一步，团队和用户都摸不清方向。

小白应该怎么告诉 AI

帮我规划一份未来三个阶段的产品路线图。

“有图在手，方向不丢。”

里程碑

Milestone



一句话理解

一个值得庆祝的重要节点。

- 生活中的例子

跑马拉松时的“10 公里”“半程”打卡点。

- 程序员真正想表达什么

标志阶段性成果达成的关键节点。

- AI 会翻译成什么开发需求

以里程碑为界拆分阶段、检查进度。

- ✓ 什么时候需要

项目较大、需要分段验收时。

- ✗ 什么时候不需要

任务很短、一步到位时。

- 没有它会怎样

干到底都没个盼头，不知进展到哪。

小白应该怎么告诉 AI

把这个项目分成几个里程碑，每个做到__。

“一个个节点，走成一条路。”

信息架构

Information Architecture



一句话理解

东西怎么分类摆放，让人一下就找得到。

- **生活中的例子**

超市货架分区合理，你才能快速找到酱油。

- **程序员真正想表达什么**

内容的组织、分类与导航结构。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

据此设计菜单层级和页面归属。

✓ **什么时候需要**

内容多、需要理清结构时。

✗ **什么时候不需要**

只有一两个页面时。

- **没有它会怎样**

东西堆成一团，用户找不到想要的。

小白应该怎么告诉 AI

帮我把这些内容分类整理成清晰的结构。

﹂ 摆得有条理，才找得到。 ﹂

导航

Navigation



一句话理解

帮用户在产品里找路、知道去哪的指示牌。

- 生活中的例子

商场里的楼层指引和路标。

- 程序员真正想表达什么

页面之间的跳转入口与结构指引。

- AI 会翻译成什么开发需求

设计顶部/底部菜单和跳转关系。

- ✓ 什么时候需要

页面多、需要引导用户走动时。

- ✗ 什么时候不需要

只有单一页面时。

- 没有它会怎样

用户迷路，不知道怎么去下一个功能。

小白应该怎么告诉 AI

帮我设计导航，让用户能方便地在各页面之间切换。

“有路标，才不迷路。”

表单

Form



一句话理解

让用户填信息、提交给系统的那一堆输入框。

- 生活中的例子

填快递单：姓名、电话、地址，一栏栏填好交上去。

- 程序员真正想表达什么

收集用户输入数据的界面结构。

- AI 会翻译成什么开发需求

设计输入项、校验规则和提交处理。

- ✓ 什么时候需要

需要用户填写并提交信息时。

- ✗ 什么时候不需要

只展示信息、不需要用户填写时。

- 没有它会怎样

用户没法把信息交给系统。

小白应该怎么告诉 AI

我需要一个表单，让用户填__并提交。

‘ 表单，是让用户把信息交进来。 ’

看板

Kanban



一句话理解

把任务按状态分列摆放的可视化板子。

- 生活中的例子

像便利贴墙分“待办 / 进行中 / 完成”三列。

- 程序员真正想表达什么

以列表示状态、以卡片表示任务的视图。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现可拖动卡片、按状态分列的界面。

- ✓ 什么时候需要

管理多任务、想看清进度时。

- ✗ 什么时候不需要

只有一条任务、无需分列时。

- 没有它会怎样

任务状态一团乱，看不出谁在进行谁完成。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做一个看板，按待办/进行/完成分列管理任务。

“一眼看清，谁在哪一步。”

仪表盘

Dashboard



一句话理解

把关键数据集中一屏、一眼看全的界面。

- 生活中的例子

汽车仪表盘：速度、油量、水温一眼全看到。

- 程序员真正想表达什么

汇总核心指标的可视化总览页。

- AI 会翻译成什么开发需求

把关键数据做成图表集中展示。

- ✓ 什么时候需要

需要随时掌握整体状况时。

- ✗ 什么时候不需要

没有数据需要看时。

- 没有它会怎样

重要数据散落各处，看不到全局。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做一个仪表盘，集中展示__这几个关键数据。

“一屏之内，尽览全局。”

后台

产品

Admin / Backend Panel



一句话理解

管理员用来管理内容和用户的“幕后操作台”。

- 生活中的例子

餐厅的后厨，客人看不到，但一切在这里准备。

- 程序员真正想表达什么

供内部人员管理数据的操作界面。

- AI 会翻译成什么开发需求

搭建带权限的管理界面，供管理者操作。

- ✓ 什么时候需要

需要有人管理内容、用户、订单时。

- ✗ 什么时候不需要

纯展示、无需人工管理时。

- 没有它会怎样

没人能管理内容，数据只能靠改代码。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做一个后台，让管理员能管理__。

“前台待客，后台掌勺。”

前台

Frontend / Client



一句话理解

用户直接看到、直接用的那一面。

- 生活中的例子

餐厅的用餐区，客人坐在这儿点餐吃饭。

- 程序员真正想表达什么

面向最终用户的界面部分。

- AI 会翻译成什么开发需求

开发用户可见、可操作的界面。

✓ 什么时候需要

任何有用户界面的产品。

✗ 什么时候不需要

纯后台工具、无对外界面时。

- 没有它会怎样

用户没有能看能用的界面。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做用户看到的前台页面，展示__。

“前台，是用户看见的那一面。”

登录

Login



一句话理解

证明“我就是我”，进入自己的账号。

- **生活中的例子**

刷卡进公司，机器确认你是员工才开门。

- **程序员真正想表达什么**

校验身份、建立用户会话的过程。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现账号密码或第三方登录并保持登录状态。

✓ **什么时候需要**

有账号、需区分不同用户时。

✗ **什么时候不需要**

人人可用、无需账号时。

- **没有它会怎样**

分不清谁是谁，每个人的数据混在一起。

小白应该怎么告诉 AI

我需要登录功能，用户能用__方式登录自己的账号。

‘登录，是进自己家的门。’

注册

Sign up



一句话理解

第一次来，先建一个属于你的账号。

- **生活中的例子**

第一次去健身房，先办张会员卡。

- **程序员真正想表达什么**

创建新用户账号并保存基本信息。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现注册表单、账号创建与信息存储。

- ✓ **什么时候需要**

需要用户拥有长期账号时。

- ✗ **什么时候不需要**

一次性使用、无需账号时。

- **没有它会怎样**

用户没有自己的账号，无法保存个人数据。

小白应该怎么告诉 AI

我需要注册功能，用户能用__创建新账号。

“注册，是办一张属于你的卡。”

权限

Permission



一句话理解

谁能做什么、不能做什么的规矩。

- 生活中的例子

公司里普通员工进不了财务室，经理可以。

- 程序员真正想表达什么

对不同用户可执行操作的控制。

- AI 会翻译成什么开发需求

按角色限制可访问的功能和数据。

- ✓ 什么时候需要

不同人能做的事不一样时。

- ✗ 什么时候不需要

所有人权限相同时。

- 没有它会怎样

谁都能改能删，出乱子甚至泄密。

小白应该怎么告诉 AI

普通用户只能__，管理员才能__。

各就各位，各管各的门。

角色

Role



一句话理解

给用户分“身份”，一类身份一套权限。

- 生活中的例子

医院里医生、护士、患者各有各的权限。

- 程序员真正想表达什么

把权限打包成身份，按身份统一分配。

- AI 会翻译成什么开发需求

定义若干角色，给每个角色配一组权限。

✓ 什么时候需要

用户种类多、权限成组时。

✗ 什么时候不需要

只有一种用户时。

- 没有它会怎样

得给每个人单独配权限，又乱又累。

小白应该怎么告诉 AI

系统里有__、__两种角色，各能做__。

≡ 分好角色，权限自然到位。≡

管理员

Administrator



一句话理解

权限最大、能管理整个系统的人。

- 生活中的例子

微信群主，能踢人、改群名、发公告。

- 程序员真正想表达什么

拥有最高权限、可管理其他用户和数据的角色。

- AI 会翻译成什么开发需求

为管理员开放全部管理功能与最高权限。

✓ 什么时候需要

需要有人总控和维护系统时。

✗ 什么时候不需要

系统里没有需要管理的東西时。

- 没有它会怎样

出了问题没人能处理，无人负责。

小白应该怎么告诉 AI

给我设一个管理员角色，能管理所有__。

‘总得有个人，能管全局。’

普通用户

Regular User



一句话理解

只用基础功能、不能管理别人的一般用户。

- 生活中的例子

商场顾客可以逛可以买，但不能改价格。

- 程序员真正想表达什么

权限受限、只使用面向用户功能的角色。

- AI 会翻译成什么开发需求

为普通用户开放使用类功能、限制管理类功能。

✓ 什么时候需要

大多数产品的默认用户类型。

✗ 什么时候不需要

只有管理员、无普通用户时（少见）。

- 没有它会怎样

普通人误碰到管理功能，酿成事故。

小白应该怎么告诉 AI

普通用户能__，但不能碰__。

‘普通用户，只用不管。’

会员

Member

商业



一句话理解

付费或注册后享有额外权益的用户。

- 生活中的例子

视频网站会员能免广告、看独播。

- 程序员真正想表达什么

拥有额外权限或权益的用户身份。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现会员标识、权益判断与到期管理。

✓ 什么时候需要

想给付费或忠实用户特殊待遇时。

✗ 什么时候不需要

所有人待遇相同时。

- 没有它会怎样

无法区分和回馈愿意付费的用户。

小白应该怎么告诉 AI

我要有会员功能，会员能享受__的特权。

“会员，是有额外待遇的用户。”

订单

Order



一句话理解

用户一次购买行为的完整记录。

- 生活中的例子

网购下单后生成的那张“订单详情”。

- 程序员真正想表达什么

记录购买内容、金额、状态的数据。

- AI 会翻译成什么开发需求

设计订单数据结构和状态流转。

- ✓ 什么时候需要

涉及买卖、需要记录交易时。

- ✗ 什么时候不需要

不涉及交易时。

- 没有它会怎样

买了什么、付没付、发没发货全说不清。

小白应该怎么告诉 AI

我需要订单功能，记录用户买了__、付款和发货状态。

👉 订单，是一次交易的账本。👈

支付

Payment



一句话理解

让用户在产品里把钱付出去。

- 生活中的例子

扫码付款，钱从你账户转到商家。

- 程序员真正想表达什么

对收款渠道完成资金收取。

- AI 会翻译成什么开发需求

接入微信/支付宝/Stripe 等支付接口。

✓ 什么时候需要

要向用户收钱时。

✗ 什么时候不需要

完全免费、不收费时。

- 没有它会怎样

用户想付钱都没处付，收不到款。

小白应该怎么告诉 AI

我需要接入支付，让用户能用__付款。

“支付，是把钱收进来的那一步。”

订阅

Subscription

商业



一句话理解

用户按周期持续付费、持续享受服务。

- **生活中的例子**

像每月自动续费的视频会员、健身卡。

- **程序员真正想表达什么**

周期性计费与续费的收费模式。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现周期扣费、续费和到期停服逻辑。

- ✓ **什么时候需要**

服务需要持续提供、想稳定收入时。

- ✗ **什么时候不需要**

一次性买断的产品。

- **没有它会怎样**

只能一次性收费，收入不稳定。

小白应该怎么告诉 AI

我想做订阅模式，用户每__付一次费享受__。

💡 **订阅，是细水长流地收钱。** 💡



一句话理解

软件不用装，打开网页付费就能用。

- **生活中的例子**

像用在线文档，不用下载，登录就能写。

- **程序员真正想表达什么**

以云端服务形式按需付费提供软件。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

把软件做成云端多用户、可订阅的服务。

- ✓ **什么时候需要**

想让用户免安装、随时随地用时。

- ✗ **什么时候不需要**

必须本地安装或离线运行时。

- **没有它会怎样**

用户要自己安装维护，门槛高、你也难更新。

小白应该怎么告诉 AI

我想做成 SaaS，用户打开网页登录就能用、按月付费。

“**打开即用，按月付费。**”

免费版

Free Tier

FREE

一句话理解

不花钱就能用的基础版本。

- 生活中的例子

视频软件免费能看，但有广告、画质有限。

- 程序员真正想表达什么

功能受限、用于吸引用户的免费层级。

- AI 会翻译成什么开发需求

划分免费可用的功能范围并加以限制。

✓ 什么时候需要

想先让人零门槛体验时。

✗ 什么时候不需要

纯付费、不做免费时。

- 没有它会怎样

新用户不敢试，增长慢。

小白应该怎么告诉 AI

做一个免费版，能用__，但__要付费。

≡ 先让人免费尝，再谈付费。≡

专业版

商业

Pro Plan



一句话理解

付费解锁更多功能的进阶版本。

- 生活中的例子

视频会员从普通升到超前点播。

- 程序员真正想表达什么

面向个人付费用户的增强功能层级。

- AI 会翻译成什么开发需求

定义 Pro 专属功能与解锁逻辑。

✓ 什么时候需要

想让愿付费的个人得到更多时。

✗ 什么时候不需要

只有一种版本时。

- 没有它会怎样

没有可升级的理由，赚不到进阶用户的钱。

小白应该怎么告诉 AI

专业版比免费版多了__，价格__。

“多花点钱，多解锁点。”

企业版

Enterprise Plan

商业



一句话理解

为公司团队定制的高级付费版本。

- 生活中的例子

普通网盘 vs 给整个公司用的企业网盘。

- 程序员真正想表达什么

面向组织的多人、定制、高保障层级。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现团队管理、更高配额与定制服务。

✓ 什么时候需要

服务对象是公司团队时。

✗ 什么时候不需要

只服务个人时。

- 没有它会怎样

接不了大客户，错过高价值订单。

小白应该怎么告诉 AI

企业版支持__，面向公司团队，含__服务。

≡ 给公司用的，就叫企业版。≡

商业化

Monetization



一句话理解

想清楚这东西怎么赚钱。

- 生活中的例子

做了个爆款 App，得想靠会员还是广告养活它。

- 程序员真正想表达什么

把产品价值转化为收入的方式设计。

- AI 会翻译成什么开发需求

选择并实现收费、广告或增值等盈利路径。

✓ 什么时候需要

产品要能自我造血、长期活下去时。

✗ 什么时候不需要

纯公益或纯练手时。

- 没有它会怎样

有人用却不赚钱，做不长久。

小白应该怎么告诉 AI

帮我想想这个产品可以怎么商业化赚钱。

≠ 有用户还得有收入，才活得下去。≠

转化

Conversion



一句话理解

让路人变成真正行动的用户的过程。

- **生活中的例子**

橱窗前的路人，走进店里买了东西。

- **程序员真正想表达什么**

用户从浏览到完成目标动作的比例。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

优化引导路径，提升关键动作完成率。

- ✓ **什么时候需要**

关心有多少人真正下单/注册时。

- ✗ **什么时候不需要**

还没有明确目标动作时。

- **没有它会怎样**

来的人多，真正行动的却很少。

小白应该怎么告诉 AI

帮我优化__，让更多访客变成真正下单的用户。

≡ 来了不算数，动了才算数。≡

留存

Retention



一句话理解

用户用了一次之后，还愿意回来用。

- 生活中的例子

餐厅的回头客，比只来一次的更值钱。

- 程序员真正想表达什么

用户持续回访和使用的比例。

- AI 会翻译成什么开发需求

优化体验和提醒机制，把用户留下来。

- ✓ 什么时候需要

关心用户是否长期使用时。

- ✗ 什么时候不需要

一次性工具、无需回访时。

- 没有它会怎样

拼命拉新，用户却用一次就走。

小白应该怎么告诉 AI

帮我想办法提高留存，让用户愿意持续回来用。

“留住老用户，比拉新更划算。”

增长

Growth

商业



一句话理解

让用的人越来越多、用得越来越深。

- 生活中的例子

一家小店慢慢开成连锁的过程。

- 程序员真正想表达什么

用户规模和使用深度的持续扩大。

- AI 会翻译成什么开发需求

设计拉新、激活、传播等增长手段。

✓ 什么时候需要

产品验证成功、要放大时。

✗ 什么时候不需要

还没验证是否有人要时。

- 没有它会怎样

产品原地踏步，规模上不去。

小白应该怎么告诉 AI

帮我想几个能让用户增长的办法。

“先做对，再做大。”

反馈

Feedback



一句话理解

用户告诉你哪好用、哪难用。

- 生活中的例子

餐厅桌上的“意见卡”，吃完写两句。

- 程序员真正想表达什么

收集用户意见用于改进的机制。

- AI 会翻译成什么开发需求

做一个让用户提交意见、你能收到的入口。

- ✓ 什么时候需要

想听真实声音、持续改进时。

- ✗ 什么时候不需要

产品极简、无需收集意见时。

- 没有它会怎样

闭门造车，不知道用户到底怎么想。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加一个反馈入口，让用户能告诉我问题和建议。

“多听一句真话，少走十步弯路。”

客服

Customer Support

产品



一句话理解

用户遇到问题时能找到人帮忙。

- 生活中的例子

买东西出问题，能找到店里的售后。

- 程序员真正想表达什么

为用户提供帮助与答疑的渠道。

- AI 会翻译成什么开发需求

接入在线客服、工单或帮助入口。

✓ 什么时候需要

用户可能遇到问题、需要人帮时。

✗ 什么时候不需要

产品极简、几乎不会出问题时。

- 没有它会怎样

用户卡住无人可问，直接流失。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加一个客服/帮助入口，用户有问题能联系到人。

“有问题有人管，用户才安心。”

通知

Notification



一句话理解

系统主动提醒你有事发生。

- **生活中的例子**

手机弹出“快递到了”的提示。

- **程序员真正想表达什么**

主动向用户推送信息的机制。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现站内/推送/邮件等通知发送。

✓ **什么时候需要**

有重要事件要及时告诉用户时。

✗ **什么时候不需要**

无需主动打扰用户时。

- **没有它会怎样**

重要的事用户不知道，错过了。

小白应该怎么告诉 AI

当__发生时，给用户发一条通知提醒他。

“有事，就吱一声。”

消息

Message



一句话理解

用户之间或系统与用户之间传递的一条条内容。

- 生活中的例子

微信里一来一回的聊天气泡。

- 程序员真正想表达什么

可存储、可展示、可收发的信息单元。

- AI 会翻译成什么开发需求

设计消息的发送、接收、存储与展示。

- ✓ 什么时候需要

需要沟通或信息往来时。

- ✗ 什么时候不需要

无任何信息传递时。

- 没有它会怎样

信息传不到，沟通断掉。

小白应该怎么告诉 AI

我需要消息功能，让__能给__发消息。

ˋ 消息，是一来一回的话。 ˊ

导出

Export



一句话理解

把系统里的数据存成文件带走。

- **生活中的例子**

把网页表格下载成 Excel 存到电脑。

- **程序员真正想表达什么**

把数据生成可下载文件供外部使用。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现按格式导出数据为文件。

- ✓ **什么时候需要**

用户想备份或在别处用数据时。

- ✗ **什么时候不需要**

数据无需离开系统时。

- **没有它会怎样**

数据被锁死，用户拿不走、没安全感。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加导出功能，把__导出成 Excel/PDF。

💡 **拿得走的数据，才是自己的。** 💡

导入

Import



一句话理解

把外部文件里的数据搬进系统。

- **生活中的例子**

把 Excel 里的通讯录一次性传进 App。

- **程序员真正想表达什么**

读取外部文件并批量写入系统。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现文件解析与批量数据录入。

- ✓ **什么时候需要**

用户已有大量现成数据要搬进来时。

- ✗ **什么时候不需要**

数据都在系统内产生时。

- **没有它会怎样**

用户得一条条手动录入，累到放弃。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加导入功能，让用户能上传__文件批量导入。

≡ 现成的数据，一次搬进来。≡

搜索

Search



一句话理解

输入关键词，快速找到想要的东西。

- 生活中的例子

在淘宝搜“运动鞋”，一下列出相关商品。

- 程序员真正想表达什么

根据关键词从数据中匹配并返回结果。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现关键词匹配与结果展示。

- ✓ 什么时候需要

内容多、需要快速定位时。

- ✗ 什么时候不需要

内容极少、一眼看完时。

- 没有它会怎样

东西一多，用户翻半天找不到。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加搜索功能，让用户输入关键词就能找到__。

“一搜即得，省得翻。”

筛选

Filter



一句话理解

按条件把不想看的挡掉，只留想看的。

- 生活中的例子

买鞋时勾选“只看 42 码、白色”。

- 程序员真正想表达什么

按条件缩小数据展示范围。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现多条件过滤逻辑与界面。

✓ 什么时候需要

数据多、需要按条件缩小范围时。

✗ 什么时候不需要

数据很少、无需过滤时。

- 没有它会怎样

一堆内容全堆一起，找起来累。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加筛选，让用户能按__、__过滤内容。

“先筛掉不要的，再看剩下的。”

排序

Sort



一句话理解

按某个标准把列表重新排队。

- 生活中的例子

商品按“价格从低到高”重新排列。

- 程序员真正想表达什么

按指定字段对数据重新排列。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现按不同字段升降序排列。

- ✓ 什么时候需要

用户想按价格、时间等看内容时。

- ✗ 什么时候不需要

顺序无所谓时。

- 没有它会怎样

内容乱排，用户找不到最想看的。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加排序，让用户能按__从高到低排列。

“排个队，好找多了。”

标签

Tag



一句话理解

给内容贴上小标记，方便归类和找。

- 生活中的例子

给照片打上“旅行”“美食”标签。

- 程序员真正想表达什么

用关键词标注内容以便分类检索。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现给内容打标签及按标签筛选。

✓ 什么时候需要

内容需要灵活多维分类时。

✗ 什么时候不需要

内容极少、无需分类时。

- 没有它会怎样

内容混在一起，难以按主题聚合。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加标签功能，让用户能给__打标签并按标签找。

贴个标，好归类。

分类

Category



一句话理解

把内容按大类分好，各归各处。

- **生活中的例子**

书店分文学、科技、少儿几个大区。

- **程序员真正想表达什么**

用固定层级把内容组织成类目。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

设计类目结构并按类归置内容。

✓ **什么时候需要**

内容有清晰大类划分时。

✗ **什么时候不需要**

内容零散、无固定类别时。

- **没有它会怎样**

内容一锅粥，用户不知道去哪找。

小白应该怎么告诉 AI

帮我把内容按__、__几个分类来组织。

“分门别类，一目了然。”

收藏

Bookmark / Favorite



一句话理解

把喜欢的内容存起来，以后方便再看。

- 生活中的例子

看到好文章点个“稍后再读”。

- 程序员真正想表达什么

让用户标记并保存感兴趣的内容。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现收藏标记与收藏列表。

✓ 什么时候需要

内容多、用户想留住某些时。

✗ 什么时候不需要

内容极少、无需保存时。

- 没有它会怎样

喜欢的东西下次就找不回来了。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加收藏功能，让用户能把喜欢的__存起来。

“喜欢就收着，回头好找。”

分享

Share



一句话理解

把内容发给别人或转到别的平台。

- **生活中的例子**

把好看的视频转发到朋友圈。

- **程序员真正想表达什么**

生成可传播的链接或转发入口。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现分享链接生成与外部转发。

✓ **什么时候需要**

希望内容被传播、带来新用户时。

✗ **什么时候不需要**

内容私密、不宜外传时。

- **没有它会怎样**

好内容传不出去，涨不了新用户。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加分享功能，让用户能把__分享给朋友。

“好东西，传出去才有更多人来。”

团队

Team



一句话理解

一群人在产品里一起协作。

- 生活中的例子

同一个项目组的同事共用一个工作群。

- 程序员真正想表达什么

多用户协作的组织单元。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现成员管理、共享数据与协作权限。

✓ 什么时候需要

产品要多人一起用时。

✗ 什么时候不需要

纯个人使用时。

- 没有它会怎样

多人协作时数据各存各的，对不上。

小白应该怎么告诉 AI

我要支持团队协作，让__这些人能一起用同一份__。

一个人快，一群人才走得远。

组织

Organization



一句话理解

比团队更大的单位，通常代表一个公司。

- 生活中的例子

一家公司下面有多个部门、多个小组。

- 程序员真正想表达什么

包含多团队多成员的顶层账户单元。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现组织层级、成员归属与统一管理。

- ✓ 什么时候需要

服务对象是公司、需分层管理时。

- ✗ 什么时候不需要

只服务个人或单个小团队时。

- 没有它会怎样

公司内各团队各自为政，无法统一管理。

小白应该怎么告诉 AI

我要支持组织，一个公司下能有多个团队和成员。

“组织，是把很多团队装进一个屋檐下。”

项目

Project



一句话理解

为了某个目标而聚在一起的一摊事和一堆内容。

- 生活中的例子

装修房子这件事，就是一个“项目”。

- 程序员真正想表达什么

围绕目标聚合任务与数据的容器。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现项目的创建、归档与内容归属。

- ✓ 什么时候需要

工作可以按目标分组时。

- ✗ 什么时候不需要

只有零散内容、无需分组时。

- 没有它会怎样

所有内容混在一起，分不清属于哪件事。

小白应该怎么告诉 AI

我要按项目来组织，每个项目里放__。

“一个目标，装成一个项目。”

工作区

Workspace



一句话理解

你和团队专属的一整块操作空间。

- **生活中的例子**

像你在共享办公室里租的那一间独立办公室。

- **程序员真正想表达什么**

隔离数据与成员的独立环境单元。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现多工作区隔离与切换。

✓ **什么时候需要**

不同团队/客户数据要彼此隔离时。

✗ **什么时候不需要**

只有一个用户一份数据时。

- **没有它会怎样**

不同客户的数据混在一起，出乱子。

小白应该怎么告诉 AI

我要支持多个工作区，每个工作区数据互相独立。

“各有各的一亩三分地。”

知识库

Knowledge Base



一句话理解

把有用的资料集中存放、方便随时查。

- **生活中的例子**

公司内部的“操作手册合集”，谁都能查。

- **程序员真正想表达什么**

结构化存储与检索信息的内容库。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

实现内容录入、组织与搜索。

✓ **什么时候需要**

资料多、需要沉淀和查阅时。

✗ **什么时候不需要**

信息极少、无需沉淀时。

- **没有它会怎样**

经验和资料留不下来，重复踩坑。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做一个知识库，把__这些资料存起来方便查。

、把知道的存起来，别每次重学。、

内容管理

Content Management



一句话理解

方便地增删改查你发布的内容。

- 生活中的例子

公众号后台，随时写、改、删文章。

- 程序员真正想表达什么

对内容进行创建、编辑、发布的管理能力。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现内容的增删改查与发布流程。

- ✓ 什么时候需要

需要经常更新展示内容时。

- ✗ 什么时候不需要

内容一次写死、不再改时。

- 没有它会怎样

改个内容都得动代码，又慢又危险。

小白应该怎么告诉 AI

帮我做内容管理，让我能自己随时增删改__。

`内容自己管，不用求人改代码。`

设置

Settings



一句话理解

让用户自己调整偏好的地方。

- 生活中的例子

手机里调铃声、亮度、语言的那一页。

- 程序员真正想表达什么

集中管理用户可配置项的界面。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现偏好项的存储、读取与生效。

✓ 什么时候需要

用户偏好各不相同、需自定义时。

✗ 什么时候不需要

没有任何可调选项时。

- 没有它会怎样

所有人被迫用一套死板配置。

小白应该怎么告诉 AI

帮我加设置页，让用户能自己调__、__。

👉 把选择权，交回给用户。👈

隐私

Privacy



一句话理解

保护用户的信息不被乱看乱用。

- 生活中的例子

你的聊天记录，别人不该随便看到。

- 程序员真正想表达什么

对用户数据的收集、使用、保护规则。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现最小化收集、加密存储与访问控制。

- ✓ 什么时候需要

产品涉及用户个人信息时。

- ✗ 什么时候不需要

完全不碰任何个人数据时。

- 没有它会怎样

用户信息泄露，失去信任甚至违法。

小白应该怎么告诉 AI

帮我确保用户的__信息被安全保护、不被滥用。

别人的秘密，替他守好。

协议

Terms & Agreement



一句话理解

用户和你之间讲好的使用规则。

- **生活中的例子**

注册时那句“我已阅读并同意用户协议”。

- **程序员真正想表达什么**

界定双方权利义务的法律文本。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

在注册/使用流程中加入协议确认环节。

- ✓ **什么时候需要**

涉及权责、收费、数据时。

- ✗ **什么时候不需要**

纯本地小工具、无对外服务时。

- **没有它会怎样**

出了纠纷双方无据可依。

小白应该怎么告诉 AI

帮我在注册时加入用户协议和隐私政策的确认。

“先说清规矩，再一起玩。”

升级路径

Upgrade Path



一句话理解

用户怎么从低版本一步步升到高版本。

- 生活中的例子

会员从月卡升季卡再升年卡的通道。

- 程序员真正想表达什么

不同付费层级之间的升级流转设计。

- AI 会翻译成什么开发需求

实现套餐升级、差价计算与权益切换。

- ✓ 什么时候需要

有多档付费、想引导升级时。

- ✗ 什么时候不需要

只有单一版本时。

- 没有它会怎样

用户想多付费却找不到升级入口。

小白应该怎么告诉 AI

帮我设计从免费到__再到__的升级路径。

给用户留一条往上走的路。

第一版

产品

Version 1.0

1

一句话理解

刚开始只做最要紧的那一版。

- 生活中的例子

第一次开店，先卖招牌菜，别想着满汉全席。

- 程序员真正想表达什么

初始可交付版本，聚焦核心。

- AI 会翻译成什么开发需求

只实现核心功能，快速交付第一版。

✓ 什么时候需要

刚起步、要尽快落地时。

✗ 什么时候不需要

已经过多轮迭代时。

- 没有它会怎样

一开始就想做全，结果永远做不完。

小白应该怎么告诉 AI

第一版只做__这个核心，别的以后再说。

‘先上第一版，再谈完美。’

未来版本

Future Version



一句话理解

现在先不做、以后再考虑的功能。

- **生活中的例子**

先搬进新家，健身房、影音室以后再装。

- **程序员真正想表达什么**

列入后续规划、暂不实现的功能。

- **AI 会翻译成什么开发需求**

记录到路线图，暂缓开发。

✓ **什么时候需要**

有好点子但当下不该做时。

✗ **什么时候不需要**

点子必须现在就做时。

- **没有它会怎样**

好想法随口一说就丢了。

小白应该怎么告诉 AI

这个功能先记下来，放到未来版本再做。

“好点子先存着，别急着塞进来。”

不要做功能

Non-goal



一句话理解

明确决定“这个我们就是不做”。

- 生活中的例子

咖啡馆明确说：我们不做正餐。

- 程序员真正想表达什么

主动排除的功能，用来守住范围。

- AI 会翻译成什么开发需求

把它列入不做清单，避免范围膨胀。

✓ 什么时候需要

怕功能无限膨胀、想守住边界时。

✗ 什么时候不需要

方向还没定、不宜排除时。

- 没有它会怎样

什么都想做，永远做不完做不精。

小白应该怎么告诉 AI

明确一下：这个产品坚决不做__。

﹂ 说清不做什么，和做什么一样重要。﹂

暂不做功能

Deferred Feature



一句话理解

现在先放一放、以后可能再做的功能。

- 生活中的例子

装修先住进去，阳台改造过两年再说。

- 程序员真正想表达什么

有价值但当前优先级低、暂缓的功能。

- AI 会翻译成什么开发需求

标记为延后，先集中做当前重点。

✓ 什么时候需要

点子不错但当前不划算做时。

✗ 什么时候不需要

它其实是当前核心时。

- 没有它会怎样

精力被分散，重点反而做不好。

小白应该怎么告诉 AI

这个功能先暂缓，等__之后再考虑做。

“好钢用在刀刃上，其余先放。”

术语索引

按中文（拼音 / 笔画大致排序）

Demo Demo	018	前台 Frontend / Client	044
MVP Minimum Viable Product	017	功能 Feature	007
PRD Product Requirement Doc	016	功能优先级 Feature Priority	032
SaaS SaaS	055	升级路径 Upgrade Path	085
不要做功能 Non-goal	088	协议 Terms & Agreement	084
专业版 Pro Plan	057	原型 Prototype	013
交互 Interaction	011	反馈 Feedback	063
产品 Product	006	发布 Release	021
产品边界 Product Scope	033	后台 Admin / Backend Panel	043
仪表盘 Dashboard	042	商业化 Monetization	059
价值 Value	005	团队 Team	076
企业版 Enterprise Plan	058	场景 Scenario	004
会员 Member	051	增长 Growth	062
低保真 Low-fidelity	014	客服 Customer Support	064
体验 Experience	012	导入 Import	068
使用场景 Use Case	028	导出 Export	067
信息架构 Information Architecture	038	导航 Navigation	039
免费版 Free Tier	056	工作区 Workspace	079
公测 Open Beta	023	待办事项 To-do / Task	035
内容管理 Content Management	081	排序 Sort	071
内测 Closed Beta	022	搜索 Search	069
分享 Share	075	支付 Payment	053
分类 Category	073		

按中文（拼音 / 笔画大致排序）（续）

收藏 Bookmark / Favorite	074	第一版 Version 1.0	086
普通用户 Regular User	050	筛选 Filter	070
暂不做功能 Deferred Feature	089	管理员 Administrator	049
未来版本 Future Version	087	组织 Organization	077
权限 Permission	047	表单 Form	040
标签 Tag	072	角色 Role	048
核心功能 Core Feature	030	订单 Order	052
模块 Module	008	订阅 Subscription	054
次要功能 Secondary Feature	031	设置 Settings	082
注册 Sign up	046	路线图 Roadmap	036
流程 Flow	010	转化 Conversion	060
消息 Message	066	迭代 Iteration	020
版本 Version	019	通知 Notification	065
用户 User	002	里程碑 Milestone	037
用户旅程 User Journey	027	隐私 Privacy	083
用户画像 User Persona	026	需求 Requirement	001
留存 Retention	061	需求池 Backlog	034
痛点 Pain Point	003	页面 Page	009
登录 Login	045	项目 Project	078
目标用户 Target User	029	验收 Acceptance	024
看板 Kanban	041	验收标准 Acceptance Criteria	025
知识库 Knowledge Base	080	高保真 High-fidelity	015

按英文 (A-Z)

Acceptance 验收	024	Form 表单	040
Acceptance Criteria 验收标准	025	Free Tier 免费版	056
Admin / Backend Panel 后台	043	Frontend / Client 前台	044
Administrator 管理员	049	Future Version 未来版本	087
Backlog 需求池	034	Growth 增长	062
Bookmark / Favorite 收藏	074	High-fidelity 高保真	015
Category 分类	073	Import 导入	068
Closed Beta 内测	022	Information Architecture 信息架构	038
Content Management 内容管理	081	Interaction 交互	011
Conversion 转化	060	Iteration 迭代	020
Core Feature 核心功能	030	Kanban 看板	041
Customer Support 客服	064	Knowledge Base 知识库	080
Dashboard 仪表盘	042	Login 登录	045
Deferred Feature 暂不做功能	089	Low-fidelity 低保真	014
Demo Demo	018	Member 会员	051
Enterprise Plan 企业版	058	Message 消息	066
Experience 体验	012	Milestone 里程碑	037
Export 导出	067	Minimum Viable Product MVP	017
Feature 功能	007	Module 模块	008
Feature Priority 功能优先级	032	Monetization 商业化	059
Feedback 反馈	063	Navigation 导航	039
Filter 筛选	070	Non-goal 不要做功能	088
Flow 流程	010		

按英文 (A-Z) (续)

Notification 通知	065	Scenario 场景	004
Open Beta 公测	023	Search 搜索	069
Order 订单	052	Secondary Feature 次要功能	031
Organization 组织	077	Settings 设置	082
Page 页面	009	Share 分享	075
Pain Point 痛点	003	Sign up 注册	046
Payment 支付	053	Sort 排序	071
Permission 权限	047	Subscription 订阅	054
Privacy 隐私	083	Tag 标签	072
Pro Plan 专业版	057	Target User 目标用户	029
Product 产品	006	Team 团队	076
Product Requirement Doc PRD	016	Terms & Agreement 协议	084
Product Scope 产品边界	033	To-do / Task 待办事项	035
Project 项目	078	Upgrade Path 升级路径	085
Prototype 原型	013	Use Case 使用场景	028
Regular User 普通用户	050	User 用户	002
Release 发布	021	User Journey 用户旅程	027
Requirement 需求	001	User Persona 用户画像	026
Retention 留存	061	Value 价值	005
Roadmap 路线图	036	Version 版本	019
Role 角色	048	Version 1.0 第一版	086
SaaS SaaS	055	Workspace 工作区	079

写在最后

黑话不是为了拒人于门外，它只是行业里的省事说法。当你能把它翻译成人话，你就已经能和 AI、和程序员平等对话了。

这本手册的野心很小：让你在听到一个词时，不再点头假装懂，而是能说出“哦，原来它就是那个意思”。它的野心也很大：让不懂技术的人，也能用 AI 把想法做成真正的产品。

如果某个词的解释你觉得还能更清楚，欢迎在 GitHub 上提出。这本书会一直更新。

本册是《AI 开发黑话翻译手册》三册中的第一册。三册合起来，覆盖从产品想法、到开发部署、再到 AI 编程与 GitHub 的完整旅程。

翻译逻辑始终不变：**程序员语言** → **普通人语言** → **AI 能执行的开发需求语言**。