20-20框架配置文件介绍

由 | 李钰萍 | 最近更新于 2023年5月16日在GMT+8 13:37

20-20框架配置文件介绍

框架配置文件介绍

1.框架工程中有两个配置文件Nlog.config、Vyung.Xrm.config,这两个配置文件和控制台工程是可以公用的，分别的作用是
Vyung.Xrm.config文件是Vyung Xrm 框架的主配置文件，主要包含如下节点：
crmConfig：CRMConnectionString是默认Key值不能修改，CRM 连接字符、
dbConfig：DBConnectionString是默认Key值不能修改DB连接字符串、
messageConfig：消息配置节点
nlogConfig：日志配置文件的路径，配置Nlog.config所存放的服务器路径
appConfig：扩展参数配置，提供程序中获取固定的配置参数值

Vyung.Xrm.config示例

注：根据实际项目需求可以对配置文件中的value值都做加密解密，Vyung.Xrm.Cryptography提供了统一加解密的方法。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xrmConfig>
<!--CRM配置-->
<crmConfig>
<!-- On-premises AD -->
<add key="CRMConnectionString" value="Url=http://myserver/contoso; Domain=mydomain; Username=administrator; Password=password; AuthType=AD;" />
<!-- On-Premises (IFD) with claims -->
<!--<add key="CRMConnectionString" value="Url=https://contoso.crm.dynamics.com; Username=crmadmin@contoso.onmicrosoft.com; Password=password; A
<!-- Online using Office 365 -->
<!--<add key="CRMConnectionString" value="Url=https://hostname.contoso.com/orgname; Domain=mydomain; Username=mydomain\administrator; Password=
</crmConfig>

<!--DB配置-->
<dbConfig>
<add key="DBConnectionString" value="Initial Catalog=crm_MSCRM;Data Source=IP;UID=***;Password=***;" />
</dbConfig>
<!--消息配置-->
<messageConfig>
<!--短信消息配置-->
<msm>
<add key="sign" value="【xxxx】" />
<add key="account" value="dh10571" />
<add key="passwd" value="yksS9Z87" />
<add key="smsApiServer" value="http://xxxx.com/send" />
</msm>
<!--微信消息配置-->
<wechart>
<add key="appId" value="wxb10093447b230f3f"></add>
<add key="appSecret" value="58bddc219b9dc4bfa019c618b60a8e78"></add>
</wechart>
<!--邮件消息配置-->
<email>
<add key="emailServer" value="Smtp邮件服务器"></add>
<add key="from" value="发送邮件地址"></add>
<add key="userName" value="发送邮件账号"></add>
<add key="passWord" value="发送邮件密码"></add>
</email>
</messageConfig>

<!--日志配置-->
<nlogConfig>
<add key="nlogPath" value="C:\CRMConfig\NLog.config"></add>
</nlogConfig>

<!--扩展配置-->
<appConfig>
<add key="key01" value="001"></add>
```

```
<add key="key02" value="002"></add>
</appConfig>

</xrmConfig>
```

Nlog.config示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd NLog.xsd"
autoReload="true">

<!--BasicLogPath服务器记录日志的目录路径：可以修改-->
<variable name="BasicLogPath" value="C:\CRMConfig\Logs"/>
<variable name="BasicLayout" value="${message}" />
<variable name="PuginLogFileName" value="${BasicLogPath}/Plugin ${shortdate}.log" />
<variable name="ConsoleLogFileName" value="${BasicLogPath}/Console ${shortdate}.log" />
<variable name="WebLogFileName" value="${BasicLogPath}/Web ${shortdate}.log" />

<targets>
<target name="PluginInfo" xsi:type="File" fileName="${PuginLogFileName}" layout="${BasicLayout}" encoding="UTF-8" />
<target name="PluginError" xsi:type="File" fileName="${PuginLogFileName}" layout="${BasicLayout}${newline}" encoding="UTF-8" />
<target name="ConsoleInfo" xsi:type="File" fileName="${ConsoleLogFileName}" layout="${BasicLayout}" encoding="UTF-8"/>
<target name="ConsoleError" xsi:type="File" fileName="${ConsoleLogFileName}" layout="${BasicLayout}${newline}" encoding="UTF-8" />
<target name="WebInfo" xsi:type="File" fileName="${WebLogFileName}" layout="${BasicLayout}" encoding="UTF-8"/>
<target name="WebError" xsi:type="File" fileName="${WebLogFileName}" layout="${BasicLayout}${newline}" encoding="UTF-8"/>
</targets>

<rules>
<logger name="PluginLog" minlevel="Info" writeTo="PluginInfo" final="true" />
<logger name="PluginErrorLog" level="Error" writeTo="PluginError" final="true" />
<logger name="ConsoleLog" minlevel="Info" writeTo="ConsoleInfo" final="true" />
<logger name="ConsoleErrorLog" level="Error" writeTo="ConsoleError" final="true" />
<logger name="WebLog" minlevel="Info" writeTo="WebInfo" final="true" />
<logger name="WebErrorLog" level="Error" writeTo="WebError" final="true" />
</rules>
</nlog>
```

2.下面接受代码中如何运用这配置文件：

Vyung.Xrm.config使用

```
using Vyung.Xrm.Plugin.Core;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using System.Linq;
using System.Text;
using Vyung.Xrm.Core.Extensions;
using Vyung.Xrm.Logging;
using Vyung.Xrm.Config;

namespace Vyung.Crm.Plugins
{
public class Plugintest : PluginBase
{
#region Constructor/Configuration
private string _secureConfig = null;
private string _unsecureConfig = null;

public Plugintest(string unsecure, string secureConfig)
: base(typeof(PluginTemplate))
{
_secureConfig = secureConfig;
_unsecureConfig = unsecure;
}
#endregion

public override void ExecuteCrmPlugin(LocalPluginContext localContext)
{
if (localContext == null)
throw new ArgumentNullException(nameof(localContext));
else {
try
{
//注：根据实际项目需求可以对配置文件中的value值都做加密解密，
//Vyung.Xrm.Cryptography提供了统一加解密的方法。
//获取的属性值都要做解密操作

//初始化配置文件工厂类对象
ConfigFactory config = new ConfigFactory(@"C:\CRMConfig\Vyung.Xrm.config");
//crmConfig 集合属性
Dictionary<string, string> crmConfig = config.crmConfig;
//dbConfig 集合属性
Dictionary<string, string> dbConfig = config.dbConfig;
//messageConfig 集合属性
Dictionary<string, Dictionary<string, string>> messageConfig = config.messageConfig;
//nlogConfig 集合属性
Dictionary<string, string> nlogConfig = config.nlogConfig;
```

```
//appConfig 集合属性
Dictionary<string, string> appConfig = config.appConfig;
//获取默认CRMConnectionString配置的值
config.GetCRMConnectionString();
//获取指定CRM连接Key值配置的值
config.GetCRMConnectionString("CRMConnectionName");
//获取默认DBConnectionString配置的值
config.GetDBConnectionString();
//获取指定数据库连接Key值配置的值
config.GetDBConnectionString("DBConnectionName");
//获取默认Nlog文件配置路径
config.GetNLogPath();
}
catch (Exception ee) {
}
}
}
}
}
```